

## **CVR SRL** Z.I. PADULE - 06024 GUBBIO (PG) E-mail: giorgio.angeloni@cvr.it Telephone: 075 9297400 Company Website: www.cvr-italy.com Polymer **PSV Image Product PSV MixEco** Intonaci termoisolanti - Termopor CAM 15 **FPS** Recycled Internal by Post-consumer Pre-consumer By-product External by-Virgin total recycled recycled total product product material 15% 85% 15% **Dimension** sacchi da 60 L Termo intonaco a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso specifico per la nge not found or type unki realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto in esterni ed interni. Materie prime accuratamente selezionate e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente traspirante. L'elevata permeabilità al vapore acqueo permette di applicare l'intonaco anche su murature umide o interessate da fenomeni di risalita capillare permettendone il Description risanamento. Ottime proprietà di isolamento termico, facilità di posa mediante macchina intonacatrice, eccellente stabilità dimensionale garantiscono interventi di efficientamento energetico a perfetta regola d'arte. Prodotto per uso professionale. Impiego: intonaco di sottofondo termoisolante per l'efficientamento energetico degli edifici, sottofondi, mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati, blocchi antisismici, blocchi o elementi in cemento, pietre naturali mediamente assorbenti, murature miste di pietrame e mattoni, blocchi in tufo, rinzaffi o intonaci a base cemento https://www.ippr.it/en/prodotti/intonaci-termoisolanti-termopor-cam-10/ **Product PSV Image** Polymer Sottofondi e massetti termoisolanti - Isolplan CAM 15 **FPS PSV MixEco** Post-consumer Internal by Virgin Recycled Pre-consumer External by recycled recycled product product material 15% 15% 85% ge not found or type unk Dimension sacchi da 70 L Massetto pronto all'uso super leggero e isolante a base di perle di polistirene espanso idoneo per la posa diretta di piastrelle ceramiche. Sottofondo a presa normale e veloce asciugatura, specifico per la realizzazione di massetti estremamente leggeri su solai, coperture piane o a falda inclinata, lastrici solari e per l'isolamento di vani sottotetto. Description Prodotto a ritiro idraulico controllato, permette di realizzare piani di calpestio perfettamente stabili e a ridotto contenuto di umidità, abbreviando i tempi di posa in opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale. Destinazione d'uso: civili abitazioni, terrazze, balconi, coperture piane e inclinate https://www.ippr.it/en/prodotti/sottofondi-e-massetti-termoisolanti-isolaplan-cam-10/

