

CVR SRL

Z.I. PADULE, GUBBIO, Perugia, Umbria, Italia

E-mail: giorgio.angeloni@cvr.it Telefono: 075 9297400 Sito Web Aziendale: www.cvr-italy.com

	Prodotto			Polimero		PSV	
	Intonaci termoisolanti - Termopor CAM 15			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	—	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	sacchi da 60 L					
	Descrizione						
	Termo intonaco a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso specifico per la realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto in esterni ed interni. Materie prime accuratamente selezionate e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente traspirante. L'elevata permeabilità al vapore acqueo permette di applicare l'intonaco anche su murature umide o interessate da fenomeni di risalita capillare permettendone il risanamento. Ottime proprietà di isolamento termico, facilità di posa mediante macchina intonacatrice, eccellente stabilità dimensionale garantiscono interventi di efficientamento energetico a perfetta regola d'arte. Prodotto per uso professionale. Impiego: intonaco di sottofondo termoisolante per l'efficientamento energetico degli edifici, sottofondi, mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati, blocchi antisismici, blocchi o elementi in cemento, pietre naturali mediamente assorbenti, murature miste di pietrame e mattoni, blocchi in tufo, rinzaifi o intonaci a base cemento						
	https://www.ippr.it/prodotti/intonaci-termoisolanti-termopor-cam-10/						
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Sottofondi e massetti termoisolanti - Isolplan CAM 15			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	—	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	sacchi da 70 L					
	Descrizione						
	Massetto pronto all'uso super leggero e isolante a base di perle di polistirene espanso idoneo per la posa diretta di piastrelle ceramiche. Sottofondo a presa normale e veloce asciugatura, specifico per la realizzazione di massetti estremamente leggeri su solai, coperture piane o a falda inclinata, lastrici solari e per l'isolamento di vani sottotetto. Prodotto a ritiro idraulico controllato, permette di realizzare piani di calpestio perfettamente stabili e a ridotto contenuto di umidità, abbreviando i tempi di posa in opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale. Destinazione d'uso: civili abitazioni, terrazze, balconi, coperture piane e inclinate						
	https://www.ippr.it/prodotti/sottofondi-e-massetti-termoisolanti-isolplan-cam-15/						