

mmagine	Prodotto				os://www.idrothe		olimero	PSV
	Tubi multi	Tubi multistrato per scarichi e fognature da raccolta differenziata – White Stark PSV RD						PSV da Raccolt Differenziata
	Totale riciclato	•		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensio	oni	da 90 mi	m a 1.000 mm				
	Descrizio	Hanno caratteristiche conformi allo standard UNI EN 13476-2, il cui campo di applicazion prevede principalmente gli scarichi fognari (anche in depressione); sono caratterizzati da una struttura a tre strati, di cui quello interno ed esterno di colore bianco; possono essere usati in condotte interrate nel suolo, posate in acqua, sbocchi a mare, sopra il suolo (incluse le sospensioni sotto i ponti) anche grazie al colore bianco esterno che abbatte le conseguenze dell'irraggiamento solare; sono caratterizzati dalla massima semplicità ed affidabilità delle operazioni di giunzione e delle attività di posa, anche in virtù delle proprietà caratteristiche del polietilene, tra cui la leggerezza, la flessibilità, la semplicità di giunzione e l'insensibilità alla corrosione; si adattano ad eventuali assestamenti del piano di posa; hanno un'elevata capacità di autopulizia anche a bassa pendenza e velocità; garantiscono alte velocità di scorrimento, permesse dall'eccellente resistenza all'abrasion assicurano un'elevata inerzia chimica a garanzia della costanza delle prestazioni idrauliche cod SN8 - cod SN16						
	https://ww	ww.ippr	.it/prodotti	/tubi-multistrato-p	oer-scarichi-e-foç <u>rd/</u>	gnature-da-rac	colta-differenziat	a-white-stark-ps
mmagine	Prodotto						olimero	PSV
	Tubi multi Stark PS\		oer scarich	ni e fognature da	scarto industriale	e - White H	IDPE	PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Ricicla consur	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70% Dimensio	oni	diam da	70% 90 mm a 1000 m	_ .m			30%
			prevede una strut usati in o	aratteristiche con principalmente g ttura a tre strati, c condotte interrate	li scarichi fognar li cui quello inter nel suolo, posat	i (anche in dep no ed esterno e in acqua, sb	ressione); sono di colore bianco; occhi a mare, so	caratterizzati da possono essere ora il suolo
	Descrizio	one	consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantiso assicura	le sospensioni so enze dell'irraggia tà delle operaziora a caratteristiche de e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co	mento solare; soni di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a ga	ono caratterizza delle attività di li cui la leggere, si adattano ad opulizia anche a permesse dall'	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resista	n semplicità ed rirtù delle , la semplicità di amenti del piano ta e velocità; enza all'abrasion
	Descrizio		consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantiso assicura idraulich	enze dell'irraggia tà delle operazior a caratteristiche d e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; a capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16	ono caratterizza delle attività di i cui la leggere, si adattano ad ipulizia anche a permesse dall' aranzia della co	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resiste ostanza delle pre	a semplicità ed rirtù delle , la semplicità di amenti del piano a e velocità; enza all'abrasion stazioni
mmagine	Prodotto	http	consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantisc assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operaziora caratteristiche de e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16	ono caratterizza delle attività di a cui la leggere. si adattano ad opulizia anche a permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resiste ostanza delle pre	s semplicità ed rirtù delle , la semplicità di amenti del piano la e velocità; enza all'abrasion stazioni -psv/ PSV
	Prodotto Tubi per c Reno Drai	http captazio	consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantisc assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operazior a caratteristiche d e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co opr.it/prodotti/tubi s e drenaggio da	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16 -multistrato-per-sraccolta differen.	ono caratterizza delle attività di i cui la leggere: si adattano ad opulizia anche i permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn F ziata –	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resiste ostanza delle pre ature-white-stark colimero	semplicità ed rirtù delle , la semplicità da amenti del piano a e velocità; enza all'abrasion stazioni -psv/ PSV PSV da Raccol Differenziata
	Prodotto Tubi per c	http captazio	consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantisc assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operaziora caratteristiche de e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16	ono caratterizza delle attività di n cui la leggere. si adattano ad spulizia anche e permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resista ostanza delle pre ature-white-stark	a semplicità ed rirtù delle , la semplicità da amenti del piano ae e velocità; enza all'abrasion stazioni -psv/ PSV PSV da Raccol
	Prodotto Tubi per c Reno Dra	http captazic in PSV Ricicla	consegu affidabilii proprietà giunzion di posa; garantisc assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operazior a caratteristiche d e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co ppr.it/prodotti/tubi s e drenaggio da Riciclato pre-	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16 -multistrato-per-saccolta differenta	ono caratterizza delle attività di a cui la leggere: si adattano ad opulizia anche a permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn permesse dall' stata – F Sottoprodotto	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resista ostanza delle pre ature-white-stark colimero IDPE Sottoprodotto	a semplicità ed rirtù delle , la semplicità da amenti del piano a e velocità; enza all'abbrasion stazioni -psv/ PSV PSV da Raccol Differenziata Materiale
	Prodotto Tubi per c Reno Dra Totale riciclato	http captazic tin PSV Ricicla consur	consegu affidabilit proprietà giunzion di posa; garantiso assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operazior a caratteristiche d e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co ppr.it/prodotti/tubi s e drenaggio da Riciclato pre-	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16 -multistrato-per-saccolta differenta	ono caratterizza delle attività di cui la leggere: si adattano ad opulizia anche a permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn P ziata – Sottoprodotto esterno	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resiste ostanza delle pre ature-white-stark colimero IDPE Sottoprodotto interno	a semplicità ed rirtù delle , la semplicità d amenti del piano a e velocità; enza all'abrasior stazioni -psv/ PSV PSV da Raccol Differenziata Materiale vergine
	Prodotto Tubi per c Reno Dra Totale riciclato 70%	http captazic tin PSV Ricicla consur	consegu affidabiliti proprietà giunzion di posa; garantisc assicura idraulich s://www.ip	enze dell'irraggia tà delle operazior a caratteristiche d e e l'insensibilità hanno un'elevata cono alte velocità no un'elevata ine e cod SN8 - co ppr.it/prodotti/tubi s e drenaggio da Riciclato pre- consumo	mento solare; son di giunzione e el polietilene, tra alla corrosione; si capacità di auto di scorrimento, rzia chimica a gad SN16 -multistrato-per-straccolta differen. Totale Sottoprodotto e alta densità a si razione, per la ciocali interrati, m	ono caratterizza delle attività di a cui la leggere. si adattano ad opulizia anche a permesse dall' aranzia della co scarichi-e-fogn P ziata – Sottoprodotto esterno - superficie liscia aptazione di bi uri di sostegno	ati dalla massima posa, anche in v zza, la flessibilità eventuali assesta a bassa pendenz eccellente resiste ostanza delle pre ature-white-stark colimero IDPE Sottoprodotto interno a di colore nero p ogas in discarich	a semplicità ed rirtù delle , la semplicità da de menti del piano a e velocità; enza all'abrasion stazioni -psv/ PSV PSV da Raccol Differenziata Materiale vergine 30% er la raccolta di e rifiuti e per il





mmagine	Prodotto)				1	Polimero	PSV
· ·	Tubi per Drain PS		one biogas	e drenaggio da	scarto industriale	e - Reno	HDPE	PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
THE THE PARTY OF T	70%		-	70%	_	-	_	30%
89	Dimensi	oni	diam. da	32 mm a 1000 i	mm			
	Descrizio	one	percolati drenaggi	da acque di infil o di opere civili (ne alta densità a s trazione, per la ca (locali interrati, mu SDR26 - cod SDF	aptazione di b uri di sostegno	iogas in discarici	ne rifiuti e per il
		http	ps://www.ip	opr.it/prodotti/tub	i-per-captazione-	biogas-e-drer	naggio-reno-drair	ı-psv/
mmagine	Prodotto)				ı	Polimero	PSV
	Tubi per	Tubi per irrigazione da raccolta differenziata – Idro PSV RD					LDPE	
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%		_	_	_	30%
	Dimensi	oni	diam. da	16 mm a 110 m	m			
· ·	Descrizio	one	sistemi d	li irrigazione fissi alizzazione di de	densità di colore i e mobili in tutti i d rivazioni laterali e l cod PN6 cod PN	contesti dell'a condotte di a	gricoltura e dell'o	rticoltura (anche
		<u>httr</u>	os://www.ip	pr.it/prodotti/tub	i-per-irrigazione-c	la-raccolta-dif	ferenziata-idro-p	sv-rd/
mmagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Tubi per	Tubi per irrigazione da scarto industriale - Idro PSV SI					DPE	PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		_	70%	_	_	_	30%
	Dimensi	oni	diam. da	16 mm a 110 m	m			
2	Descrizio	one	sistemi d per la rea	li irrigazione fissi alizzazione di de	densità di colore i le mobili in tutti i d rivazioni laterali e l4 - cod PN6 - cod	contesti dell'a condotte di a	gricoltura e dell'o	rticoltura (anche
				https://www.ippi	.it/prodotti/tubi-pe	er-irrigazione-	dro-psv/	
mmagine	Prodotto)				ı	Polimero	PSV
	Tubi per	irrigazio	one da sca	rto industriale - I	dro PSV SI	l	_DPE	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%			70%	_	_	_	30%
Titin colonia	Dimensi	oni	diam. da	16 mm a 110 m	m			
PROGRAMMENT AND	Descrizio	one	sistemi d	li irrigazione fissi alizzazione di de	densità di colore i e mobili in tutti i d rivazioni laterali e l4 - cod PN6 - cod	contesti dell'a condotte di a	gricoltura e dell'o	rticoltura (anche
		<u>h</u>	ttps://www	.ippr.it/prodotti/t	ubi-per-irrigazione	e-da-scarto-in	dustriale-idro-psv	<u>/-si/</u>
mmagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Tubi per	passag	gio cavi da	raccolta differe	nziata – Cablex P	SV RD I	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensi	oni	da 32 mr	m a 1000 mm				
					tex a compandate the	-1	ntuali rigatura int	orno di formata
	Descrizio	one	(rotoli e b		unghezza) e colo ttore delle telecon	re differenti p	er la posa interra	ta a protezione





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Tubi per ı	passag	gio cavi da	scarto industria	le - Cablex PSV	SI	HDPE	PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		-	70%	-	-	-	30%
	Dimension	oni	diam. da	32 mm a 1000 r	mm			
	Descrizio	one	(rotoli e b	arre di diversa l	unghezza) e colo	ore differenti	rentuali rigature int per la posa interra - cod SDR26 - co	ta a protezione
		https	://www.ippr	:.it/prodotti/tubi-p	per-passaggio-ca	avi-da-scarto	-industriale-cablex	-psv-si/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Tubi per s PSV RD	scarichi	e fognatur	e da raccolta di	fferenziata – HM	Extrafort	PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine
The same of the sa	70%		70%	_	_	_	_	30%
a server of the	Dimension	oni	da 90 mm	n a 500 mm				
	Descrizio	one	materiale elastico p	di base il polipr articolarmente e	opilene ad alto m elevato (E>2000	nodulo (PP-H MPa) che pe	RT sono realizzati IM), caratterizzato ermette il soddisfad I SN12 - cod SN10	da un modulo cimento di tutti i
	https:	//www.	ippr.it/prod	otti/tubi-per-sca	richi-e-fognature-	-da-raccolta-	differenziata-hm-e	xtrafort-psv-rd/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Tubi per s	scarichi	e fognatur	e da raccolta di	fferenziata – Rer	no Scarico	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	vergine
	70%		_	_	_	_	_	30%
	Dimension Descrizion		Tubi mon e fognatu drenaggi	re non in pressi interrati e fogna	one all'esterno d	egli edifici (c sione sia all'ir	odice di applicazio nterno che all'este	
	https:	//www.i	,		·		differenziata-reno-	scarico-psv-rd/
Immagine	Prodotto				<u> </u>		Polimero	PSV
			e fognatur	e da raccolta di	fferenziata – Sta	rk PSV RD	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott	o Sottoprodotto	Materiale vergine
	70%		70%	-	_	_	_	30%
	Dimension	oni	da 90 mm	n a 1000 mm				
	Descrizio	one	e fognatu drenaggi	re non in pressi interrati e fogna	one all'esterno d	egli edifici (c sione sia all'ir	o per condotte per odice di applicazio nterno che all'este	ne 'U') e per
	<u>h</u> 1	tps://w	ww.ippr.it/p	rodotti/tubi-per-	scarichi-e-fognat	ture-da-racco	lta-differenziata-si	ark-psv-rd/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Tubi per s	scarichi	e fognatur	e da scarto indu	ustriale - HM Extr	rafort PSV SI	PP	PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine
The same of the sa	70%		70%	_	_	_	_	30%
a manage of the state of the st	Dimension	oni	da 90 mm	n a 500 mm				
	Descrizio	one	materiale elastico p	di base il polipr articolarmente e	opilene ad alto m elevato (E>2000	nodulo (PP-H MPa) che pe	RT sono realizzati IM), caratterizzato rmette il soddisfac I SN12 - cod SN10	da un modulo cimento di tutti i
	<u>httr</u>	os://ww	w.ippr.it/pro	odotti/tubi-per-so	carichi-e-fognatu	re-da-scarto-	industriale-hm-ext	rafort-psv-si/





Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Tubi per scaric SI	hi e fognatur	arico PSV	HDPE	PSV da Scarto Industriale		
		clato post- sumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	_	70%	_	_	_	30%
	Dimensioni	diam. da	32 mm a 1000 m	m			
	Descrizione	e fognatu drenaggi	re non in pressio	ne all'esterno de ire non in pression	gli edifici (co one sia all'ir	ro per condotte per odice di applicazion nterno che all'esteri 26 - cod SDR21	ne 'U') e per
		https://ww	/w.ippr.it/prodotti/	tubi-per-scarichi	-e-fognature	e-reno-scarico-psv/	
Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
Immagine		hi e fognatur	e da scarto indus	triale - Stark PS\	/ SI	Polimero HDPE	PSV da Scarto Industriale
Immagine	Tubi per scaric Totale Ricie	hi e fognatur clato post- sumo	e da scarto indus Riciclato pre- consumo	triale - Stark PS\ Totale Sottoprodotto	V SI Sottoprodott esterno	HDPE	PSV da Scarto
Immagine	Tubi per scaric Totale Ricio	clato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodott	HDPE o Sottoprodotto	PSV da Scarto Industriale Materiale
Immagine	Tubi per scaric Totale Riciericiclato cons	clato post- sumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott	HDPE o Sottoprodotto	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine
Immagine	Tubi per scaric Totale Riciriciclato cons 70%	clato post- sumo diam. da 9 Tubi multi e fognatui drenaggi	Riciclato pre- consumo 70% 90 mm a 1000 m istrato in polietilei re non in pressioi	Totale Sottoprodotto m ne alta densità di ne all'esterno de ure non in pressio	Sottoprodott esterno - colore nero gli edifici (co	HDPE o Sottoprodotto	PSV da Scarto Industriale Materiale vergine 30% drenaggi interrati ne 'U') e per

