

MARTONI SPA

VIA CARNIA, 2 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

E-mail: corrado@martoni.it Telefono: 0434 859911 Sito Web Aziendale: <https://www.martoni.it/>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Tubi - Martoni Bravo Green	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	–	25%	–	–	–	75%
	Dimensioni	diam da 110 mm a 630 mm. Classe di rigidità: SN8 - 12 - 16					
	Descrizione	Tubo in polipropilene a triplo strato ad alto modulo (PP-HM) per drenaggi e fognature interrato. Norma EN 13476-2 Tipo A1. Colore: RAL 1007 / Bianco int. Giunzione: barra liscia con manicotto preinserito. Resistenza all'urto: -10°C - Martoni Bravo Green SN8 - Martoni Bravo Green SN12 - Martoni Bravo Green SN16					
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-martoni-bravo-green/							
	Tubi - Martoni Edilfox Green	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	–	25%	–	–	–	75%
	Dimensioni	diam da 100 mm a 200 mm					
	Descrizione	Tubi in PVC-U a parete a triplo strato per scarichi ad alte e basse temperature all'interno dei fabbricati - Area B. Norma EN 1453 - 1. Colore: arancio. Classificazione: reazione al fuoco (EN 13501 - 1 : 2007)					
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-martoni-edilfox-green/							
	Tubi - Martoni Fox SN 4 CR 4	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	35%	10%	25%	–	–	–	65%
	Dimensioni	diam da 250 mm a 500 mm. Classe di rigidità SN 4 CR 4					
	Descrizione	Tubo in PVC-U a triplo strato a parete piena liscia interna/esterna per fognature. Norma EN 13476-2 Tipo A1. Colore: RAL 7037. Giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita (fino a 2,5bar)					
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-martoni-fox-sn-4-cr-4/							
	Tubi - Martoni Fox SN 8 - 16 CR 8 - 16	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	35%	10%	25%	–	–	–	65%
	Dimensioni	diam da 110 mm a 500 mm. Classe di rigidità SN 8 - 16 CR 8 - 16					
	Descrizione	Tubo in PVC-U a triplo strato a parete piena liscia interna/esterna per fognature. Norma EN 13476-2 Tipo A1. Colore: RAL 7037. Giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita (fino a 2,5bar)					
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-martoni-fox/							