

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

E-mail: amministrazione@teampolisette.com Telefono: 0521 833694 Sito Web Aziendale: <https://www.polisette.it/>

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D10 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d10-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D10 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d10-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D11 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d11-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D11 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d11-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D12 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d12-bn-cam/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D12 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d12-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D13 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d13-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D13 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d13-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D14 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d14-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D14 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d14-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D15 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d15-bn-cam/					

	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D15 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d15-g-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D16 BN CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d16-bn-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D16 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d16-g-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D17 BN CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d17-bn-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D17 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d17-g-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D18 BN CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d18-bn-cam/							

	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D18 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d18-g-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D19 BN CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d19-bn-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D19 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d19-g-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D20 BN CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d20-bn-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D20 E CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d20-e-cam/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Blocco in EPS - D20 G CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d20-g-cam/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D21 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d21-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D21 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d21-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D21 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d21-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D22 BN CAM				EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d22-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D22 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d22-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D22 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d22-g-cam/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D23 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d23-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D23 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d23-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D23 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d23-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D24 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d24-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D24 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d24-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D24 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d24-g-cam/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D25 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d25-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D25 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d25-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D25 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d25-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D26 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d26-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D26 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d26-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D26 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d26-g-cam/					


Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D27 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d27-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D27 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d27-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D27 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d27-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D28 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d28-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D28 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d28-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D28 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d28-g-cam/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D29 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d29-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D29 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d29-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D29 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d29-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D30 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d30-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D30 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d30-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D30 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d30-g-cam/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D31 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d31-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D31 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d31-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D31 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d31-g-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D32 BN CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d32-bn-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D32 E CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d32-e-cam/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Blocco in EPS - D32 G CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d32-g-cam/					

	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D33 BN CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d33-bn-cam/							
	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D33 E CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d33-e-cam/							
	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D33 G CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d33-g-cam/							
	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D34 BN CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d34-bn-cam/							
	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D34 E CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d34-e-cam/							
	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D34 G CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d34-g-cam/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D35 BN CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d35-bn-cam/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D35 E CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d35-e-cam/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D35 G CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d35-g-cam/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D40 BN CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d40-bn-cam/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D40 E CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d40-e-cam/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Blocco in EPS - D40 G CAM				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 4250 mm ÷ 2500 mm. Larghezza: 1600 mm ÷ 800 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 300 mm					
	Descrizione	Blocco in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/blocco-in-eps-d40-g-cam/						

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - Diamante 150 Floor CAM		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-diamante-150-floor-cam/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - Diamante 200 Floor CAM		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 200					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-diamante-200-floor-cam/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - DIAMANTE COP 150 CAM		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-diamante-cop-150-cam/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - diamante EPS 100 ECO 110		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-diamante-eps-100-eco-110/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - DIAMANTE SOTTOTEGOLA 150 CAM		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-diamante-sottotegola-150-cam/							

	Prodotto				Polimero	PSV
	Isolamento termico - ECOBLACK ECO 110				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150				
Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ecoblack-eco-110/						
	Prodotto				Polimero	PSV
	Isolamento termico - K150 CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,029 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100				
Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato a bassa conducibilità termica. Consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne, facciate ventilate ed isolamento in intercapedine dove è richiesta bassa conducibilità termica e basso spessore. Colore: grigio/bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-k150-cam/						
	Prodotto				Polimero	PSV
	Isolamento termico - K200 CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,032 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 200 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100				
Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. Il prodotto è indicato per la zoccolatura e per applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza alla compressione. Colore: grigio/bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-k200-cam/						
	Prodotto				Polimero	PSV
	Isolamento termico - PERLE SEMISFERICHE IN EPS - POLI FILL				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	—				
Descrizione	PERLE SEMISFERICHE IN EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-perle-semisferiche-in-eps-poli-fill/						
	Prodotto				Polimero	PSV
	Isolamento termico - POLIDUR CAM				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	— 85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150				
Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polidur-cam/						

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIDUR CAM BT		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polidur-cam-bt/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK 30		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-30/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK 31		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-31/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK K100		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-k100/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK K120		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-k120/							

	Prodotto		Polimero			PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK K150			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-k150/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK K200			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-k200/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO BLACK K250			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-black-k250/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO GREEN K150			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-green-k150/							
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO GREEN K200			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-green-k200/							

<div>Immagine</div> <div></div>	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO GREEN K250				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-green-k250/							
<div>Immagine</div> <div></div>	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K100				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-k100/							
<div>Immagine</div> <div></div>	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K120				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-k120/							
<div>Immagine</div> <div></div>	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K150				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-k150/							
<div>Immagine</div> <div></div>	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K200				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-k200/							

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K250		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-k250/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE T100		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliflat-sicuro-white-t100/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK 30		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-30/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK 31		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-31/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK K100		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-k100/							

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK K120		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-k120/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK K150		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-k150/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK K200		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-k200/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO BLACK K250		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-black-k250/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO GREEN K150		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-green-k150/							

	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO GREEN K200				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-green-k200/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO GREEN K250				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-green-k250/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO GREEN K300				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-green-k300/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE K100				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-k100/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE K120				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-k120/							

	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE K150				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-k150/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE K200				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-k200/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE K250				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-k250/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLISLOPE SICURO WHITE T100				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polislope-sicuro-white-t100/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - Polistar 150 Floor CAM				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polistar-150-floor-cam/							

Immagine	Prodotto			Polimero		PSV	
	Isolamento termico - Polistar 200 Floor CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polistar-200-floor-cam/						
Immagine	Prodotto			Polimero		PSV	
	Isolamento termico - POLISTAR COP 150 CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polistar-cop-150-cam/						
Immagine	Prodotto			Polimero		PSV	
	Isolamento termico - POLISTAR SOTTOTEGOLA 150 CAM			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polistar-sottotegola-150-cam/						
Immagine	Prodotto			Polimero		PSV	
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK 30			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-30/						
Immagine	Prodotto			Polimero		PSV	
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK 31			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-31/						

	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK K100				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-k100/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK K120				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-k120/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK K150				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-k150/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK K200				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-k200/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO BLACK K250				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-black-k250/							

	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO GREEN K150				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-green-k150/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO GREEN K200				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-green-k200/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO GREEN K250				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-green-k250/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO GREEN K300				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-green-k300/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE K100				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-k100/							

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE K120		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-k120/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE K150		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-k150/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE K200		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-k200/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE K250		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-k250/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - POLIWING SICURO WHITE T100		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poliwing-sicuro-white-t100/							



	Prodotto	Polimero			PSV		
	Isolamento termico - Sicuro Black 30			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne e la presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-30/						
	Prodotto	Polimero			PSV		
	Isolamento termico - Sicuro Black 31			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,031 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne e la presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello eif indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-31/						
	Prodotto	Polimero			PSV		
	Isolamento termico - Sicuro Black K100			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 100 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 100 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello eif indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k100/						
	Prodotto	Polimero			PSV		
	Isolamento termico - SICURO BLACK K100 WOOD			EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k100-wood/						


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - Sicuro Black K120	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 120 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 120 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello e' indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k120/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - Sicuro Black K150	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di coperture dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 150 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello e' indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k150/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - SICURO BLACK K150 WOOD	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k150-wood/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - Sicuro Black K200	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 200					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 200 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k200/							



Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro Black K250				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 250					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 250 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-black-k250/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU29				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau29/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU30				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau30/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU31				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau31/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU34				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau34/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU35				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau35/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU42				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau42/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro FERTIGBAU44				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eI€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-fertigbau44/							







Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro Green K150				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine	
	15%	15%	—	—	—	85%	
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
		Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde				
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-green-k150/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro Green K200				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine	
	15%	15%	—	—	—	85%	
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 250					
		Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde				
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-green-k200/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro Green K250				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine	
	15%	15%	—	—	—	85%	
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 250					
		Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde				
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-green-k250/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro Green K300				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine	
	15%	15%	—	—	—	85%	
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 300					
		Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde				
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-green-k300/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro White K100				EPS	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello e� indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k100/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - SICURO WHITE K100 WOOD				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilit� termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k100-wood/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro White K120				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilit� termica: W/mK ? 0,034 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa ? 120 Resistenza a trazione perpendicolare alla facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. � consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove � richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 120 kpa. Il pannello � indicato per applicazione di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k120/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Isolamento termico - Sicuro White K150				EPS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilit� termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa ? 150 Resistenza a trazione perpendicolare alla facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. � consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di coperture dove � richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 150 kpa. Il pannello � indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k150/							

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - SICURO WHITE K150 WOOD		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Sagomato in EPS					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k150-wood/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - Sicuro White K200		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa ? 200					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 200 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio/bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k200/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - Sicuro White K250		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa ? 200					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 250 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio/bianco					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-k250/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Isolamento termico - Sicuro White T100		EPS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,036 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ? 100					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse di colore bianco puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane, consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne. Il pannello eÈ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sicuro-white-t100/							

	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - T100 CAM				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-t100-cam/							
	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - T150 CAM				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	—	—	—	—	85%
	Dimensioni	lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ? 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ? 150					
	Descrizione	Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio					
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-t150-cam/							