

PORON ITALIANA SUD SRL

VIA CHIAVARI, 47, NETTUNO, Roma, Lazio, Italia
 Telefono: [06989841](tel:06989841) Sito Web Aziendale: www.poron.it

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	Isolamento termico - Neopan PIR				EPS	PSV MixEco
	5% 5% — — — — — 95%					
	Dimensioni	1200 mm (1300 mm) x 600 mm (1200 mm) x spessore				
	Descrizione	Pannello isolante in schiuma Polyiso (PIR)				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-pir/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	Isolamento termico - AUSTROGESS				EPS	N/D
	100% 100% — — — — — —					
	Dimensioni	(2000/3000) x 1200 mm. Spessore da 33 a 63 mm				
	Descrizione	Lastra in XPS accoppiata a cartongesso				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-austrogess/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	Isolamento termico - B10F				EPS	N/D
	15% 15% — — — — — 85%					
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b10f/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	Isolamento termico - B14F				EPS	PSV MixEco
	15% 15% — — — — — 85%					
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b14f/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	Isolamento termico - B16F				EPS	PSV MixEco
	15% 15% — — — — — 85%					
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b16f/					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B18F				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b18f/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B20F				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b20f/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B25F				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b25f/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B28F				EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b28f/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B30F				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b30f/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - B35F				EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm				
	Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b35f/					

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - B40F		EPS	N/D
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% — — — — — 85%		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b40f/			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - Blocco Green 25		EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% — — — — — 85%		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-25/			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - Blocco Green 30		EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% — — — — — 85%		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-30/			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - Blocco Green 35		EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% — — — — — 85%		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-35/			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - Blocco Green 40		EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% — — — — — 85%		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-40/			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB25CAM100%		EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 100% 100% — — — — — —		
Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm			
Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco			
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb25cam100/			

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB25CAM60% Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 60% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb25cam60/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB30CAM100% Totale riciclato 100% Riciclato post-consumo 100% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine –	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb30cam100/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB30CAM60% Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 60% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb30cam60/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB35CAM100% Totale riciclato 100% Riciclato post-consumo 100% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine –	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb35cam100/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB35CAM60% Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 60% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb35cam60/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB40CAM100% Totale riciclato 100% Riciclato post-consumo 100% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine –	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb40cam100/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB40CAM60% Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 60% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	EPS	N/D
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb40cam60/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Polar 034 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 15% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm		
	Descrizione Blocco in EPS tagliata da stampaggio. Colore: bianco		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-polar-034/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BUGNA ZERO Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 15% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 250-400 x 250 x 30 mm		
	Descrizione Tavoletta in EPS resinata		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-bugna-zero/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Fondo Zero Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 15% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni Lunghezza: 1000 mm. Larghezza: 120 mm. Altezza: 45 mm		
	Descrizione Fondello in EPS		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-fondo-zero/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - ISOPORON V CAM Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 15% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 200 L		
	Descrizione Inserte con perle EPS		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-isoporon-v-cam/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neodurcem Totale riciclato 100% Riciclato post-consumo 100% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine –	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 50 L		
	Descrizione Sotofondo alleggerito con perle vergini di EPS Neopor®		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neodurcem/		

Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - Neodurtherm	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	100%	100%	—	—	—
	Dimensioni 50 L				
	Descrizione Intonaco a base di perle vergini di EPS Neopor®				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neodurtherm/				
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - NEOPAN GRECA	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	15%	15%	—	—	—
	Dimensioni 2000 x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 100 mm				
	Descrizione Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-greca/				
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - Neopan Green K200	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	15%	15%	—	—	—
	Dimensioni 2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k200/				
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - Neopan Green K250	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	15%	15%	—	—	—
	Dimensioni 2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k250/				
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - Neopan Green K300	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	15%	15%	—	—	—
	Dimensioni 2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k300/				
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV	
	Isolamento termico - NEOPAN ONDA	EPS		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	15%	15%	—	—	—
	Dimensioni 2000 x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 90 mm				
	Descrizione Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-onda/				

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - NEOPAN PEND	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	3000 ÷ 1000 x 500 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-pend/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - NEOPAN ROCK	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1800 x 500 mm. Spessore da 60 mm a 120 mm				
	Descrizione	Pannello isolante in lana di roccia accoppiato con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-rock/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Neopan White K100	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k100/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Neopan White K150	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k150/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Neopan White K200	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k200/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - NEOPAN XPS	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	20%	10%	10%	-	-	-
	Dimensioni	1800 x 500 mm. Spessore da 60 mm a 120 mm				
	Descrizione	Lastra in polistirene espanso estruso accoppiata con guaina				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-xps/					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Polar B034 T100				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	100 mm x 500 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco/grigio				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polar-b034-t100/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron B 033 K200				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colori: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b-033-k200/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron B034 K150				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: grigio/bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b034-k150/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron B035 T150				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b035-t150/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron B036 T120				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1000 mm x 500 mm. Spessore da 20 mm - 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b036-t120/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron Floor				EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1100 mm x 600 mm. Spessore da 45 mm a 60 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS stampata ad iniezione rivestita in PS cristallizzata. Colore: arancione				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-floor/					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - PORON GESS	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco verde accoppiata a cartongesso				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-gess/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - PORON GREEN SB/SL	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1200 x 600. spessore da 20 a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS stampata battentata				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-green-sb-sl/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron Pend	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-pend/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron Pred	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1000 mm x 100 mm ÷ 1000 mm. Spessore da 100 mm a 300 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-pred/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron Volt	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1000 mm x 100 mm ÷ 1000 mm. Spessore da 100 mm a 300 mm				
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-volt/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Isolamento termico - Poron WTRX	EPS			PSV MixEco	
	Totale riciclati	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	15%	15%	-	-	-	-
	Dimensioni	1000mm x 600 mm. Spessore da 100 mm a 200 mm				
	Descrizione	Lastra stampata in EPS				
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-wtrx/					

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Porontep Totale riciclato 15% Riciclati post-consumo 15% Riciclati pre-consumo - Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 1000 mm x 420 mm. Spessore da 120 mm a 300 mm		
	Descrizione Lastra in EPS stampata da blocco. Colore: bianco - Porontep; - Porontep-L.		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-porontep/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Porontep-L Totale riciclato 15% Riciclati post-consumo 15% Riciclati pre-consumo - Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 1000 mm x 420 mm. Spessore da 120 mm a 300 mm		
	Descrizione Lastra in EPS stampata da blocco. Colore: bianco - Porontep; - Porontep-L.		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-porontep-l/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - ROOF ROCK Totale riciclato 20% Riciclati post-consumo 5% Riciclati pre-consumo 15% Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 80%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 1200 mm x 600 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm		
	Descrizione Pannello isolante in lana di roccia		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roof-rock/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Soglia Zero Totale riciclato 15% Riciclati post-consumo 15% Riciclati pre-consumo - Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni Lunghezza: 1500/2000 mm. Profondità (A): 350/450 mm. Altezza soglia (H): 30 mm. Altezza totale (H1): 60 mm		
	Descrizione Copri soglia in EPS sagomata e resinata		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-soglia-zero/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Spalla Zero Totale riciclato 15% Riciclati post-consumo 15% Riciclati pre-consumo - Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni Lunghezza: 1500 mm / 2400 mm. Profondità (A)=350 mm. Altezza spalla (H)= 25 mm		
	Descrizione Spalletta in EPS tagliata da blocco resinata		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-spalla-zero/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - WALL ROCK Totale riciclato 20% Riciclati post-consumo 5% Riciclati pre-consumo 15% Totale Sottoprodotto - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto interno - Materiale vergine 80%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni 1200 mm x 600 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm		
	Descrizione Pannello isolante in lana di roccia		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-wall-rock/		