PORON ITALIANA SUD SRL

VIA CHIAVARI, 47, NETTUNO, Roma, Lazio, Italia
Telefono: 06989841 **Sito Web Aziendale:** www.poron.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan PIR	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	5%	–	–	–	–	95%

Dimensioni	1200 mm (1300 mm) x 600 mm (1200 mm) x spessore
Descrizione	Pannello isolante in schiuma Polyiso (PIR)

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-pir/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - AUSTROGESS	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	(2000/3000) x 1200 mm. Spessore da 33 a 63 mm
Descrizione	Lastra in XPS accoppiata a cartongesso

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-austrogess/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B10F	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b10f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B14F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b14f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B16F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b16f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B18F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b18f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B20F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b20f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B25F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b25f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B28F	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b28f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B30F	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b30f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B35F	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b35f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - B40F	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-b40f/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Green 25	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-25/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Green 30	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Green 35	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-35/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Green 40	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: verde

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB25CAM100%	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb25cam100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB25CAM60%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb25cam60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB30CAM100%	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb30cam100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB30CAM60%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb30cam60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB35CAM100%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb35cam100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB35CAM60%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb35cam60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB40CAM100%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb40cam100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO GREEN VB40CAM60%	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-green-vb40cam60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco Polar 034	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	4000 mm x 1000 mm. Spessore da 900 mm a 1350 mm
Descrizione	Blocco in EPS tagliata da stampaggio. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-polar-034/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BUGNA ZERO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	250-400 x 250 x 30 mm
Descrizione	Tavoletta in EPS resinata

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-bugna-zero/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Fondo Zero	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	lunghezza: 1000 mm. Larghezza: 120 mm. Altezza: 45 mm
Descrizione	Fondello in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-fondo-zero/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - ISOPORON V CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	200 L
Descrizione	Inserte con perle EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-isoporon-v-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neodurcem	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	50 L
Descrizione	Sottofondo alleggerito con perle vergini di EPS Neopor®

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neodurcem/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neodurtherm	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	50 L
Descrizione	Intonaco a base di perle vergini di EPS Neopor®

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neodurtherm/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - NEOPAN GRECA	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 100 mm
Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-greca/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan Green K200	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k200/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan Green K250	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k250/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan Green K300	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-green-k300/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - NEOPAN ONDA	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 90 mm
Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membraba bituminosa

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-onda/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - NEOPAN PEND	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	3000 ÷ 1000 x 500 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco accoppiata con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-pend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - NEOPAN ROCK	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1800 x 500 mm. Spessore da 60 mm a 120 mm
Descrizione	Pannello isolante in lana di roccia accoppiato con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-rock/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan White K100	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan White K150	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k150/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Neopan White K200	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS accoppiata a membrana bituminosa

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-white-k200/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - NEOPAN XPS	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
20%	10%	10%	–	–	–	80%

Dimensioni	1800 x 500 mm. Spessore da 60 mm a 120 mm
Descrizione	Lastra in in polistirene espanso estruso accoppiata con guaina

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-neopan-xps/

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Polar B034 T100					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	100 mm x 500 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco/grigio					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-polar-b034-t100/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron B 033 K200					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colori: bianco					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b-033-k200/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron B034 K150					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: grigio/bianco					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b034-k150/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron B035 T150					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b035-t150/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron B036 T120					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	1000 mm x 500 mm. Spessore da 20 mm - 200 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-b036-t120/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron Floor					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	1100 mm x 600 mm. Spessore da 45 mm a 60 mm					
	Descrizione	Lastra in EPS stampata ad iniezione rivestita in PS cristallizzata. Colore: arancione					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-floor/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PORON GESS	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	2000 mm x 1000 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco verde accoppiata a cartongesso

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-gess/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PORON GREEN SB/SL	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1200 x 600. spessore da 20 a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS stampata battentata

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-green-sb-sl/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron Pend	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	3000 mm ÷ 1000 mm x 500 mm ÷ 1200 mm. Spessore da 20 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-pend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron Pred	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1000 mm x 100 mm ÷ 1000 mm. Spessore da 100 mm a 300 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-pred/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron Volt	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1000 mm x 100 mm ÷ 1000 mm. Spessore da 100 mm a 300 mm
Descrizione	Lastra in EPS tagliata da blocco. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-volt/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Poron WTRX	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1000mm x 600 mm. Spessore da 100 mm a 200 mm
Descrizione	Lastra stampata in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-poron-wtrx/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Porontep	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1000 mm x 420 mm. Spessore da 120 mm a 300 mm
Descrizione	Lastra in EPS stampata da blocco. Colore: bianco - Porontep; - Porontep-L.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-porontep/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Porontep-L	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	1000 mm x 420 mm. Spessore da 120 mm a 300 mm
Descrizione	Lastra in EPS stampata da blocco. Colore: bianco - Porontep; - Porontep-L.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-porontep-l/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - ROOF ROCK	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
20%	5%	15%	–	–	–	80%

Dimensioni	1200 mm x 600 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm
Descrizione	Pannello isolante in lana di roccia

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roof-rock/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Soglia Zero	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	lunghezza: 1500/2000 mm. Profondità (A): 350/450 mm. Altezza soglia (H): 30 mm. Altezza totale (H1): 60 mm
Descrizione	Copri soglia in EPS sagomata e resinata

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-soglia-zero/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Spalla Zero	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	lunghezza: 1500 mm / 2400 mm. Profondità (A)=350 mm. Altezza spalla (H)= 25 mm
Descrizione	Spalletta in EPS tagliata da blocco resinata

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-spalla-zero/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - WALL ROCK	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
20%	5%	15%	–	–	–	80%

Dimensioni	1200 mm x 600 mm. Spessore da 60 mm a 200 mm
Descrizione	Pannello isolante in lana di roccia

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-wall-rock/