STABILPLASTIC SPA

VIA B. CELLINI, 16, BUSTO, Varese, Lombardia, Italia
E-mail: m.papi@stabilplastic.it **Telephone:** 0331 301733 **Company Website:** http://www.stabilplastic.it/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil Confort FA 302HT PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 40 mm a 200 mm
Description	Tubo in PVC per l'edilizia con giunzione ad anello elastomerico per scarico acque calde conforme alla norma UNI EN 1329 Applicazione B-BD - Colore RAL 8023 Grazie alle sue particolari proprietà fonoassorbenti e ai sistemi di installazione, risponde alle norme di inquinamento acustico e migliora la qualità della vita negli edifici in cui è presente. I raccordi del sistema STABILCONFORT-FA sono concepiti per uniformare ed esaltare le caratteristiche fonoassorbenti del sistema e per un perfetto confort degli ambienti urbani in cui è inserito.

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-stabil-confort-fa-302ht-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil Extratubo PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 40 mm a 200 mm
Description	TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE UNI EN 1329 Applicazione B-BD Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. Campi d'impiego - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-stabil-extratubo-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil SN 2 PSV	TPV	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 160 mm a 400 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-stabil-sn-2-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil SN 4 PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 110 mm a 500 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte


https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-stabil-sn-4-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil SN 8 PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 110 mm a 500 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte


https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-stabil-sn-8-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni struttuurate per fognature e scarichi interrati non in pressione - Stabil E.CO 16 PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 160 mm a 500 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. SN16 è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte.

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-struttuurate-per-fognature-e-scarichi-interrati-non-in-pressione-stabil-e-co-16-psv/


Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni struttuurate per fognature e scarichi interrati non in pressione - Stabil E.CO 4 PSV	TPV	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 110 mm a 500 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. SN16 è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte.

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-struttuurate-per-fognature-e-scarichi-interrati-non-in-pressione-stabil-e-co-4-psv/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistemi di tubazioni struttuurate per fognature e scarichi interrati non in pressione - Stabil E.CO 8 PSV	TPV	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	Ø esterno da 110 mm a 500 mm
Description	Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2 Stabil E.CO. SN16 è un tubo in Pvc rigido a parete strutturata per canalizzazioni e fognature interrate; la caratteristica peculiare di questo tubo è di avere una parete centrale formata da una speciale mescola a base di Pvc-U espanso mentre la parete interna ed esterna è costituita da Pvc -U compatto con caratteristiche tecniche superiori alle mescole utilizzate per le tradizionali tubazioni compatte.

https://www.ippr.it/en/products/sistemi-di-tubazioni-struttuurate-per-fognature-e-scarichi-interrati-non-in-pressione-stabil-e-co-8-psv/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubazione corrugata in polipropilene - Twin Eco PSV SN 16	PP	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	dal diametro 200 al diametro 600mm colore nero bianco
Description	Tubazione corrugata in polipropilene. Colore nero bianco

https://www.ippr.it/en/products/tubazione-corrugata-in-polipropilene-twin-eco-psv-sn-16/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubazione corrugata in polipropilene - Twin Eco PSV SN 4	PP	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	dal diametro 200 al diametro 600mm
Description	Tubazione corrugata in polipropilene.

https://www.ippr.it/en/products/tubazione-corrugata-in-polipropilene-twin-eco-psv-sn-4/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubazione corrugata in polipropilene - Twin Eco PSV SN 8	PP	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
–	–	–	20%	–	20%	80%

Dimension	dal diametro 200 al diametro 600mm
Description	Tubazione corrugata in polipropilene. Colore nero bianco

https://www.ippr.it/en/products/tubazione-corrugata-in-polipropilene-twin-eco-psv-sn-8/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 30	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 40	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 50	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-70-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 40	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-40-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 50	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 60	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-60-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 70	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-70-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8	PE	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	20%	–	20%	50%

Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-5/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	30%	–	30%	40%

Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-6/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	40%	–	40%	30%

Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-7/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	50%	–	50%	20%

Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-8/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8	PE	PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	60%	–	60%	10%

Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm
Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-9/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 40	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 50	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-70/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-30/


Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 40	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-40/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 50	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-70/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 40	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 50	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-70/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-30/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 40	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 50	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 40 mm a 200 mm
Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-70/


Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 30	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-30/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 40	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 50	PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo


https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 60	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-60-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70	PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm
Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo

https://www.ippr.it/en/products/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-60/