

AGOPLAST SRL UNIPERSON	IALE							
VIA DELL'INDUSTRIA, 11 - 35010 B E-mail: direzione@agoplast.it Telefo	•	,	Wob Azio	ndale: https://a/	roplast it/			
Immagine	Prodotto	Oito	Web Aziei	nuale. https://at	ζοριαστ.ιιν	F	Polimero	PSV
	Rocchetti p	er filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 100-4		PC/ABS	PSV MixEco
	Totale	Ricicla	to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
	riciclato	consur	no	consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
	96%		- 0.000 km	96%	2%		2%	2%
	Dimension	ni			e di avvolgimento		100 Capacita Fi	lo: 1 Kg Acciaio o
	Descrizion	ie	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. C	olore: nero	
		nttps://	/www.ippr.i	t/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-sal	datura-e-per-t	filo-stampanti-3d-	100-40/
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti p	er filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 100-4	40-FP F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
7 0	Dimension	ni	, ,	Altezza: 52,2 m i avvolgimento:		spira su spira	ø 100 Capacità:	1 Kg di filo ?1mm
	Descrizion	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. C	colore: nero	
	<u>h</u> 1	tps://v	ww.ippr.it/	prodotti/rocchet	tti-per-filo-da-sald	atura-e-per-fil	o-stampanti-3d-1	00-40-fp/
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti p	er filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 100-4	40-NG F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale	Ricicla	to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
	riciclato	consur	no	consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
	96% Dimension	ni	8559/ ISC) 864:1988 (E) (2% n Rocchetto per s _l Capacità filo: 0.8 l			2% ABS a norma DIN Volume di
	Descrizion			ento: 193 cm3	otura a par fila etc	omnanti 2D. C	oloro: noro	
					atura e per filo sta	•		00.40 ==/
	_	tps://w	ww.ippr.it/	prodotti/roccnet	ti-per-filo-da-salda	<u> </u>		
Immagine	Prodotto	611		en .	" OD 445		Polimero	PSV
					mpanti 3D - 115-5		PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimension	ni			n Rocchetto per sp e di avvolgimento		115 Capacità F	lo: 2 Kg Acciaio o
	Descrizion	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. C	colore: nero	
	<u> </u>	ttps://	www.ippr.it	:/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salo	datura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-	115-578/
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti p	er filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 115-F	R1,2 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimension	ni			n Rocchetto per sp e di avvolgimento		115 Capacità F	lo: 2 Kg Acciaio o
	Descrizion	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. C	colore: nero	
	ŀ	nttps://	www.ippr.i	t/prodotti/ro <u>cche</u>	etti-per-filo-da-salo	datura-e-p <u>er-f</u>	ilo-stampanti-3d-	115-r12/





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
-	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 200-4	2	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	ni	norma DII		nm Rocchetto per 64:1988 (E) Capad 979 cm3			
_	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. 0	Colore: nero	
		https://	/www.ippr.i	t/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-sald	datura-e-per-	filo-stampanti-3d-	200-42/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ra e per filo sta	mpanti 3D - 200-4	5	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	ni	norma DII		nm Rocchetto per 64:1988 (E) Capad 1049 cm3			
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. (Colore: nero	
		https://	/www.ippr.i	t/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-sald	datura-e-per-	filo-stampanti-3d-	200-45/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 200-4	5-R1,2	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	ni	Prodotto i	n ABS + PC a	nm RRocchetto pe norma DIN 8559 / e di avvolgimento:	ISO 864:198		
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. 0	Colore: nero	
	ht	ttps://w	ww.ippr.it/p	orodotti/rocchet	ti-per-filo-da-salda	tura-e-per-fil	o-stampanti-3d-2(00-45-r12/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 200-4	7	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
ALL COLUMN	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	ni	norma DII		nm Rocchetto per 64:1988 (E) Capac 1095 cm3			
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. 0	Colore: nero	
		https://	/www.ippr.i	t/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-sald	datura-e-per-	filo-stampanti-3d-	200-47/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ra e per filo sta	mpanti 3D - 200-5		PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato		to post-	Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	ni			nm Rocchetto in P Volume di avvolgir			ento filo 3D
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. 0	Colore: nero	
		https://	/www.ippr.i	t/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-salo	datura-e-per-	filo-stampanti-3d-	200-55/





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
-	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-6	6R-89,9	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto	Sottoprodotte interno	o Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	oni	+ PC a no	orma DIN 8559	m Rocchetto per : / ISO 864:1988 (E olgimento: 3129 ci	E) Capacità fi		zze Prodotto in ABS o o 5,19 Kg
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. (Colore: nero	
	<u>h</u>	ttps://w	ww.ippr.it/p	orodotti/rocchet	i-per-filo-da-salda	atura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-3	300-6r-899 <u>/</u>
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-6	6R-90,1	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodott interno	o Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	oni	+ PC a no	orma DIN 8559	m Rocchetto per : / ISO 864:1988 (E olgimento: 3136 ci	E) Capacità fi		zze Prodotto in ABS o o 5,19 Kg
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. (Colore: nero	
	<u>h</u>	ttps://w	ww.ippr.it/p	orodotti/rocchet	i-per-filo-da-salda	atura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-3	300-6r-901/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-6	6R-90,4	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotte interno	o Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	0,723 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira ø 300 con 6 razze Prodotto in + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3146 cm3							
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. (Colore: nero	
	<u>h</u>	ttps://w	ww.ippr.it/p	orodotti/rocchet	i-per-filo-da-salda	atura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-3	300-6r-904/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-6	6R-R1	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodott interno	o Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	oni	Prodotto i	n ABS + PC a	m Rocchetto per a norma DIN 8559 / e di avvolgimento	ISO 864:198		r filo 1 mm ilo: 15 Kg Acciaio o
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	ampanti 3D. (Colore: nero	
		nttps://v	vww.ippr.it/	/prodotti/rocche	tti-per-filo-da-sald	atura-e-per-f	ilo-stampanti-3d-	-300-6r-r1/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-6	6R-R1,2	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodott interno	o Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
					m Rocchetto per			
	Dimensio	oni			norma DIN 8559 / e di avvolgimento		oo (L) Capacita ii	ilo. 15 kg Acciaio o
	Dimension Descrizion		5,19 Kg A	Illuminio Volum		: 3151 cm3		io. 15 kg Accidio 0





Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	ımpanti 3D - 300-8	89,9 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	oni	norma DII		im Rocchetto per s 64:1988 (E) Capad 3151 cm3			
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. C	olore: nero	
		https://	www.ippr.it	/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salo	latura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-	300-899 <u>/</u>
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-9	90,1 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	-	2%	2%
	Dimension	oni	norma DII		im Rocchetto per s 64:1988 (E) Capad 3158 cm3			
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. C	olore: nero	
		https://	www.ippr.it	/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salo	latura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-	300-901 <u>/</u>
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	ımpanti 3D - 300-9	90,4 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensio	Dimensioni 0,639 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira ø 300 Prodotto in AB norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Al Volume di avvolgimento: 3169 cm3						
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. C	olore: nero	
		https://	www.ippr.it	/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salo	latura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-	300-904/
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	ımpanti 3D - 300-9	90,5 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	-	2%	2%
	Dimensio	oni			im Rocchetto per s 64:1988 (E) Capad			
	Descrizio	ne	Rocchetti	per filo da sald	atura e per filo sta	mpanti 3D. C	olore: nero	
		https://	www.ippr.it	/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salc	latura-e-per-fi	lo-stampanti-3d-	300-905/
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Rocchetti	per filo	da saldatu	ıra e per filo sta	ımpanti 3D - 300-F	R1 F	PC/ABS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%		-	96%	2%	-	2%	2%
	Dimensio	oni	,	n ABS + PC a	m Rocchetto per s norma DIN 8559 /	ISO 864:1988	0 1	
			5,19 Kg A	Illuminio Volum	e di avvolgimento:	3169 cm3		
	Descrizio	one			e di avvolgimento: atura e per filo sta		olore: nero	





Immagine	Prodotto				Po	olimero	PSV
	Rocchetti per fi	lo da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-F	R1,2 P0	C/ABS	PSV MixEco
	Totale Ricic riciclato cons	lato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensioni	Prodotto i	in ABS + PC a r	m Rocchetto per : norma DIN 8559 / e di avvolgimento	ISO 864:1988		filo 1,2 mm o: 15 Kg Acciaio o
	Descrizione	Rocchetti	per filo da salda	atura e per filo sta	ampanti 3D. Co	lore: nero	
	https:	://www.ippr.i	t/prodotti/rocche	etti-per-filo-da-salo	datura-e-per-filo	o-stampanti-3d-	300-r12/
Immagine	Prodotto				Po	olimero	PSV
	Rocchetti per fi	lo da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 300-9	SS PO	C/ABS	PSV MixEco
	Totale Ricic riciclato cons	lato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	-	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensioni		Altezza: 102 m ne di avvolgimer		C/ABS per spir	a su spira ø 300	Capacità filo: 15
	Descrizione	Rocchetti	per filo da salda	atura e per filo sta	ampanti 3D. Co	lore: nero	
	https	://www.ippr.	it/prodotti/rocch	etti-per-filo-da-sal	datura-e-per-fil	o-stampanti-3d-	300-ss/
Immagine	Prodotto				Po	olimero	PSV
	Rocchetti per fil	lo da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 301-8	39,9 PC	C/ABS	PSV MixEco
	Totale Ricio riciclato cons	lato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensioni	norma DI		m Rocchetto per : 64:1988 (E) Capa 4054 cm3			
	Descrizione	Rocchetti	per filo da salda	atura e per filo sta	ampanti 3D. Co	lore: nero	
	https:	//www.ippr.it	t/prodotti/rocche	tti-per-filo-da-salo	datura-e-per-filo	o-stampanti-3d-0	<u>301-899/</u>
Immagine	Prodotto				Po	olimero	PSV
	Rocchetti per fi	lo da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 301-9	90,4 PC	C/ABS	PSV MixEco
	Totale Ricid riciclato cons	lato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensioni	norma ĎI		m Rocchetto per : 64:1988 (E) Capa 4077 cm3			
	Descrizione	Rocchetti	per filo da salda	atura e per filo sta	ampanti 3D. Co	lore: nero	
	https:	//www.ippr.it	t/prodotti/rocche	tti-per-filo-da-salo	datura-e-per-filo	o-stampanti-3d-0	301-904/
Immagine	Prodotto				Po	olimero	PSV
	Rocchetti per fi	lo da saldatu	ıra e per filo sta	mpanti 3D - 301-F	R1,2 P0	C/ABS	PSV MixEco
	Totale Ricid riciclato cons	lato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%
	Dimensioni	norma ĎI		m Rocchetto per s 64:1988 (E) Capa 4070 cm3			
	Descrizione	Rocchetti	per filo da salda	atura e per filo sta	ampanti 3D. Co	lore: nero	
	https:	://www.ippr.i	t/prodot <u>ti/rocche</u>	etti-per-filo-da-salo	datura- <u>e-per-fil</u>	o-stamp <u>anti-3d-</u>	301-r12/





Immagine	Prodotto					Polimero	PSV			
	Rocchetti p	er filo da s	aldatura e per filo st	ampanti 3D - 302	-91,6	PC/ABS	PSV MixEco			
		Riciclato pos consumo	t- Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	o Sottoprodott interno	o Materiale vergine			
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%			
	Dimension	norr	55 kg. Altezza: 102 r na DIN 8559 / ISO 8 vvolgimento: 4733 c							
	Descrizion	ne Roc	chetti per filo da sal	datura e per filo s	tampanti 3D.	Colore: nero				
	<u>h</u> :	ttps://www.	ippr.it/prodotti/rocch	netti-per-filo-da-sa	ldatura-e-per-	-filo-stampanti-3d	-302-916 <u>/</u>			
Immagine	Prodotto					Polimero	PSV			
	Rocchetti p	er filo da s	aldatura e per filo st	ampanti 3D - 302	-R0,9	PC/ABS	PSV MixEco			
		Riciclato pos consumo	t- Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	o Sottoprodotti interno	o Materiale vergine			
	96%	_	96%	2%	_	2%	2%			
	Dimension	Dimensioni 0,694 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira ø 300 rigato per filo 0,9 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 26 Kg Acciaio o 9 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4723 cm3								
	Descrizione Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero									
	<u>h</u>	nttps://www	.ippr.it/prodotti/roccl	netti-per-filo-da-sa	aldatura-e-per	-filo-stampanti-3d	I-302-r09/			
			''''''							
Immagine	Prodotto					Polimero	PSV			
Immagine		er filo da s	aldatura e per filo st							
Immagine	Rocchetti p	per filo da s Riciclato pos consumo	aldatura e per filo st			Polimero PC/ABS	PSV PSV MixEco			
Immagine	Rocchetti p	Riciclato pos	aldatura e per filo st t- Riciclato pre-	ampanti 3D - 302	-R1,2 Sottoprodotte	Polimero PC/ABS o Sottoprodott	PSV PSV MixEco o Materiale			
Immagine	Rocchetti p Totale riciclato	Riciclato pos consumo - 0,68 Proc	aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe	-R1,2 Sottoprodotte esterno - r spira su spire / ISO 864:198	Polimero PC/ABS o Sottoprodotte interno 2% a Ø 300 rigato pe	PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm			
Immagine	Rocchetti p Totale riciclato 96%	Riciclato pos consumo - 0,68 Proc 9 Ko	aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo 96% 81 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a	Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto per a norma DIN 8559 di avvolgimento:	-R1,2 Sottoprodotte esterno r spira su spirr. / ISO 864:1984723 cm3	Polimero PC/ABS o Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi	PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm			
Immagine	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion	Riciclato pos consumo - 0,68 Proc 9 Kg ne Roc	aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo 96% 81 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe I norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s	-R1,2 Sottoprodotte esterno - r spira su spirr / ISO 864:190 1723 cm3 tampanti 3D.	Polimero PC/ABS Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi	PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o			
Immagine	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion	Riciclato pos consumo - 0,68 Proc 9 Kg ne Roc	aldatura e per filo si t- Riciclato pre- consumo 96% s1 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe I norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s	-R1,2 Sottoprodotte esterno - r spira su spirr / ISO 864:190 1723 cm3 tampanti 3D.	Polimero PC/ABS Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi	PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o			
	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion Prodotto	Riciclato pos consumo	aldatura e per filo si t- Riciclato pre- consumo 96% s1 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe I norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s netti-per-filo-da-sa	-R1,2 Sottoprodotte esterno - r spira su spirr / ISO 864:196 4723 cm3 tampanti 3D.	Polimero PC/ABS o Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi Colore: nero -filo-stampanti-3c	PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o			
	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion Prodotto Rocchetti p Totale	Riciclato pos consumo	aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo 96% s1 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal ippr.it/prodotti/roccl	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe I norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s netti-per-filo-da-sa	-R1,2 Sottoprodotte esterno - r spira su spirr / ISO 864:196 4723 cm3 tampanti 3D.	Polimero PC/ABS So Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi Colore: nero -filo-stampanti-3c Polimero PC/ABS	PSV MixEco Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o			
	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion Prodotto Rocchetti p Totale	Riciclato pos consumo	aldatura e per filo si t- Riciclato pre- consumo 96% t1 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal ippr.it/prodotti/roccl	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s netti-per-filo-da-sa tampanti 3D - 302 Totale	-R1,2 Sottoprodotte esterno r spira su spira. / ISO 864:194 1723 cm3 tampanti 3D. aldatura-e-perR1,6 Sottoprodotte	Polimero PC/ABS So Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi Colore: nero -filo-stampanti-3c Polimero PC/ABS So Sottoprodott	PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o			
	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion Prodotto Rocchetti p Totale riciclato	Riciclato pos consumo	aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo 96% t1 kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal ippr.it/prodotti/roccl aldatura e per filo st t- Riciclato pre- consumo	rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s netti-per-filo-da-sa rampanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe norma DIN 8559	-R1,2 Sottoprodotte esterno -r spira su spira/ISO 864:194723 cm3 tampanti 3D. aldatura-e-per -R1,6 Sottoprodotte esterno -r spira su spira/ISO 864:194	Polimero PC/ABS So Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi Colore: nero -filo-stampanti-3c Polimero PC/ABS So Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe	PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o -302-r12/ PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,6 mm			
	Rocchetti p Totale riciclato 96% Dimension Descrizion Prodotto Rocchetti p Totale riciclato 96%	Riciclato pos consumo - 0,688 ni Processor Pr	aldatura e per filo si t- Riciclato pre- consumo 96% th kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a g Alluminio Volume chetti per filo da sal ippr.it/prodotti/roccl aldatura e per filo si t- Riciclato pre- consumo 96% to kg. Altezza: 102 r dotto in ABS + PC a	Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe norma DIN 8559 di avvolgimento: 4 datura e per filo s netti-per-filo-da-sa mapanti 3D - 302 Totale Sottoprodotto 2% mm Rocchetto pe norma DIN 8559 di avvolgimento: 4	-R1,2 Sottoprodotte esterno r spira su spir. / ISO 864:19: 4723 cm3 tampanti 3D. aldatura-e-perR1,6 Sottoprodotte esterno r spira su spir. / ISO 864:19: 4733 cm3	Polimero PC/ABS o Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi Colore: nero -filo-stampanti-3o Polimero PC/ABS o Sottoprodott interno 2% a Ø 300 rigato pe 88 (E) Capacità fi	PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,2 mm ilo: 26 Kg Acciaio o -302-r12/ PSV PSV MixEco o Materiale vergine 2% r filo 1,6 mm			

