

### ALPAPLASTIC SRL

VIA PER DAVERIO, 14 - 21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)

E-mail: [info@alpaplastic.com](mailto:info@alpaplastic.com) Telephone: 0332 948614 Company Website: [www.alpaplastic.com](http://www.alpaplastic.com)




Image	Product	Polymer	PSV				
	Bobina - AG 335 F PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	335 mm x 245 mm					
	<b>Description</b>	Questa bobina (o rocca) è un pezzo "fuori norma", studiata appositamente per l'avvolgimento di filo per agricoltura. Come altre bobine leggere è stata utilizzata per avvolgere cavi e cavetti, filo per stampanti 3d, fili elettrici, palamiti per pesca, corde e cordami, cerniere zip, funi metalliche, filo per decespugliatori. Estremamente leggera, molto capiente, realizzata in un due pezzi saldati è particolarmente economica per le proprie dimensioni. Colore: grigio, nero					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-ag-335-f-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-ag-335-f-psv/</a>							
	Bobina - DIN 125 U PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	75%	75%	-	-	-	-	25%
	<b>Dimension</b>	125 mm x 125 mm					
	<b>Description</b>	Questa bobina appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca "DIN 46399". Viene impiegata in moltissimi mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose. È stata una delle prime create da alpaplastic ed è realizzata in un pezzo unico. Ciò la rende economica e dal design unico. Per i clienti che lo desiderano, è stato prevista la possibilità di aggiungere uno o due supporti per etichette.. Colore: grigio, nero					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-125-u-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-125-u-psv/</a>							
	Bobina - DIN 160 T22 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	diametro esterno : 160 mm diametro interno: 100 Distanza tra flange: 128 mm Altezza rocchetto: 160 mm					
	<b>Description</b>	Bobina appartenente alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 46399'. Viene impiegata in mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose, cavetti. Realizzato in due pezzi, il corpo è fissato al tappo con un incastro che rende inutile l'utilizzo di colle e garantisce una perfetta assialità dei fori di centraggio. La caratteristica nervatura dritta garantisce grande resistenza alle flange. Colore: grigio,nero This spool belongs to series which is normed from German rule 'DIN 46399'. This particular reel is used in a lot of different markets; for example it's used to wind on steel wire, tin wire, fish filament, spark-erosion (EDM) wire, enamelled copper wire, gold wire, precious chains. Realized in two pieces, the cap is fixed to the body with a joint which means that use of glues is pointless. This joint assures also a perfect axiality of centering holes. The particular straight ribbing guarantee great flange resistance. Available in grey or black					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-160-t22-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-160-t22-psv/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV				
	Bobina - DIN 200 T22 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 200 mm					
	<b>Description</b>	<p>Questa bobina appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 46399'. Viene impiegata in moltissimi mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose, cavetti. Realizzato in due pezzi, il corpo è fissato al tappo con un incastro che rende inutile l'utilizzo di colle e garantisce una perfetta assialità dei fori di centraggio. E' adatto per l'avvolgimento dei fili più sottili. La caratteristica nervatura dritta garantisce grande resistenza alle flange.</p> <p>-----</p> <p>This spool belongs to the series regulated by the German standard 'DIN 46399'. It is used in many markets such as steel wire, tin wire, fishing wire, electro-erosion wire, enameled copper wire, gold wire, precious chains, cables. Made in two pieces, the body is fixed to the cap with a joint that makes it unnecessary to use glues and ensures a perfect axiality of the centering holes. It is suitable for the winding of the thinnest wires. The characteristic straight ribbing ensures great resistance to flanges.</p>					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-t22-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-t22-psv/</a>							
	Bobina - DIN 200 U PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 200 mm					
	<b>Description</b>	<p>Bobina appartenente alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 46399'. Viene impiegata in moltissimi mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose, cavetti. Si tratta della versione monouso (chiamata anche 'a perdere' o 'oneway'), realizzata in un pezzo unico, apprezzata per la propria economicità. La caratteristica nervatura dritta garantisce grande resistenza alle flange. Colore: nero,grigio</p>					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-u-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-u-psv/</a>							
	Bobina - DIN 200 V22 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 200 mm					
	<b>Description</b>	<p>Questa bobina appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 46399'. Viene impiegata in moltissimi mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose, cavetti. Realizzato in due pezzi, il corpo è fissato al tappo con un incastro che rende inutile l'utilizzo di colle e garantisce una perfetta assialità dei fori di centraggio. E' adatto per l'avvolgimento dei fili più sottili. La caratteristica nervatura dritta garantisce grande resistenza alle flange.</p> <p>-----</p> <p>This spool belongs to the series regulated by the German standard 'DIN 46399'. It is used in many markets such as steel wire, tin wire, fishing wire, electro-erosion wire, enameled copper wire, gold wire, precious chains, cables. Made in two pieces, the body is fixed to the cap with a joint that makes it unnecessary to use glues and ensures a perfect axiality of the centering holes. It is suitable for the winding of the thinnest wires. The characteristic straight ribbing ensures great resistance to flanges.</p>					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-v22-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-200-v22-psv/</a>							





Image	Product	Polymer	PSV				
	Bobina - DIN 250 BRA PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	250 mm x 200 mm					
	<b>Description</b>	<p>Bobina 'fuori norma'. Pur avendo le stesse misure esterne rispetto al modello 'DIN 250 T22' ha il corpo con un diametro inferiore, che gli conferisce un aumento di capacità pari al 30%. Studiata espressamente per il mercato del monofilo sintetico, ha trovato applicazione anche per l'avvolgimento di cavetti, tubetti in plastica e filo per agricoltura. Realizzato in due pezzi, il corpo è fissato al tappo con un incastro che rende inutile l'utilizzo di colle e garantisce una perfetta assialità dei fori di centraggio. La caratteristica nervatura poligonale è studiata per l'avvolgimento ad alta velocità. Colore: grigio, nero</p> <p>Spool 'out of standard'. Despite having the same external dimensions as the model 'DIN 250 T22' has the body with a smaller diameter, which gives it a capacity increase of 30%. Specifically designed for the market of synthetic monofilament, it has also found application for the winding of cables, plastic tubes and agricultural wire. Made in two pieces, the body is fixed to the cap with a joint that makes it unnecessary to use glues and ensures a perfect axiality of the centering holes. The characteristic polygonal ribbing is designed for high speed winding. Available colors: grey, black</p>					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-bra-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-bra-psv/</a>							
	Bobina - DIN 250 T22 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	250 mm x 250 mm					
	<b>Description</b>	<p>Bobina appartenente alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 46399'. Viene impiegata in moltissimi mercati come ad esempio filo di acciaio, filo di stagno, filo da pesca, filo per elettroerosione, filo di rame smaltato, filo d'oro, catene preziose, cavetti, filo in plastica. Realizzato in due pezzi, il corpo è fissato al tappo con un incastro che rende inutile l'utilizzo di colle e garantisce una perfetta assialità dei fori di centraggio. E' adatto per l'avvolgimento dei fili più sottili. La caratteristica nervatura dritta garantisce grande resistenza alle flange. Colore: nero, grigio</p> <p>----- This spool belongs to series which is normed from German rule 'DIN 46399'. This particular reel is used in a lot of different markets; for example it's used to wind on steel wire, tin wire, fish filament, spark-erosion (EDM) wire, enamelled copper wire, gold wire, precious chains, plastics wire. Realized in two pieces, the cap is fixed to the body with a joint which means that use of glues is pointless. This joint assures also a perfect axiality of centering holes. The particular ribbing guarantee great flange resistance. Available in grey or black</p>					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-t22-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-t22-psv/</a>							
	Bobina - DIN 250 U PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	250 mm x 200 mm					
	<b>Description</b>	Rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e filati sottili. Colore: nero, grigio					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-u-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-din-250-u-psv/</a>							
	Bobina - RS 200 KD PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 68 mm					
	<b>Description</b>	Rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e fili sottili. Colore: nero, grigio					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-200-kd-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-200-kd-psv/</a>							






Image	Product	Polymer	PSV				
	<b>Bobina - RS 200 RK PSV</b>	PP	N/A				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 68 mm					
	<b>Description</b>	Rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e fili sottili. Colore: nero, grigio					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-200-rk-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-200-rk-psv/</a>							
	<b>Bobina - RS 300/15 GL PSV</b>	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	300 mm x 100 mm					
	<b>Description</b>	Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per l'avvolgimento di filo per saldatura, ed utilizzato in moltissimi campi come: filo d'oro, filo per stampa 3d, cavetti, profili, guarnizioni, piattine, nastri, filo di rame, filo di acciaio, filo d'alluminio. La capacità del rocchetto è circa 15 kg di filo metallico o circa 2,5 kg di filo in plastica. Colore Rocchetto realizzato in un pezzo unico.					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-300-15-gl-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-300-15-gl-psv/</a>							
	<b>Bobina - RS 300/15 GZ PSV</b>	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	300 mm x 100 mm					
	<b>Description</b>	Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per l'avvolgimento di filo per saldatura, ed utilizzato in moltissimi campi come: filo d'oro, filo per stampa 3d, cavetti, profili, guarnizioni, piattine, nastri, filo di rame, filo di acciaio, filo d'alluminio. La capacità del rocchetto è circa 15 kg di filo metallico o circa 2,5 kg di filo in plastica. Colore Rocchetto realizzato in un pezzo unico.					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-300-15-gz-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/bobina-rs-300-15-gz-psv/</a>							
	<b>Flangia - RS 200 RB PSV</b>	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 68 mm					
	<b>Description</b>	Flangia per rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e fili sottili					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/flangia-rs-200-rb-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/flangia-rs-200-rb-psv/</a>							
	<b>Rocchetto - AG 197 L PSV</b>	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	197 mm x 169 mm					
	<b>Description</b>	Rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e fili sottili					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-ag-197-l-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-ag-197-l-psv/</a>							




Image	Product	Polymer	PSV				
	Rocchetto - RS 200 FL PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	68 mm x 45 mm					
	<b>Description</b>	Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per l'avvolgimento di filo per saldatura, e filo di alluminio, ha trovato applicazione anche nel mercato del filo per stampanti 3d. Questo pezzo negli anni ha subito diversi restyling. Nella versione attuale (restyling 2020), il design ha la parte centrale con le caratteristiche 5 sezioni asimmetriche in stile alpaplastic e nervature dritte con taglio 'a diamante' per garantire brillantezza e giochi di luce sui materiali trasparenti. Disponibile in versione 'GHL' con una sezione piatta sulle flange per l'utilizzo di etichette esterne. La capacità del rocchetto è circa 2,5 kg di filo metallico o 750 gr. (0,75 kg) di filo per stampanti 3d. Prodotto in Polistirolo antiurto (PS), ABS, policarbonato (PC) o altri materiali speciali per la resistenza ad alte temperature (160 °C). Colore: grigio, nero					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-200-fl-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-200-fl-psv/</a>							
	Rocchetto - RS 200 GH2 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	200 mm x 55 mm					
	<b>Description</b>	Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per l'avvolgimento di filo per saldatura, e filo di alluminio, ha trovato applicazione anche nel mercato del filo per stampanti 3d. Questo pezzo negli anni ha subito diversi restyling. Nella versione attuale (restyling 2020), il design ha la parte centrale con le caratteristiche 5 sezioni asimmetriche in stile alpaplastic e nervature dritte con taglio 'a diamante' per garantire brillantezza e giochi di luce sui materiali trasparenti. Disponibile in versione 'GHL' con una sezione piatta sulle flange per l'utilizzo di etichette esterne. La capacità del rocchetto è circa 2,5 kg di filo metallico o 750 gr. (0,75 kg) di filo per stampanti 3d. Prodotto in Polistirolo antiurto (PS), ABS, policarbonato (PC) o altri materiali speciali per la resistenza ad alte temperature (160 °C). Colore: grigio, nero					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-200-gh2-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-200-gh2-psv/</a>							
	Rocchetto - RS 300/15 Random PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	300 mm x 100 mm					
	<b>Description</b>	Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per l'avvolgimento di filo per saldatura, ed utilizzato in moltissimi campi come: filo d'oro, filo per stampa 3d, cavetti, profili, guarnizioni, piattine, nastri, filo di rame, filo di acciaio, filo dalluminio. La capacità del rocchetto è circa 15 kg di filo metallico o circa 2,5 kg di filo in plastica. Rocchetto realizzato in un pezzo unico. Colore: nero, grigio					
<p>belongs to series which is normed from German rule 'DIN 85599'. Designed for the winding of welding wire, and used in many fields such as: Gold wire, 3d printing wire, wires, profiles, gaskets, ribbons, copper wire, steel wire, aluminum wire. Realized in one piece Available in grey or black</p> <a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-300-15-random-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-300-15-random-psv/</a>							
	Rocchetto - RS 300/20 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	<b>Dimension</b>	300 mm x 100 mm					
	<b>Description</b>	Rocchetti e bobine per l'avvolgimento di cavi e fili sottili					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-300-20-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-rs-300-20-psv/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV				
	Rocchetto 60x50 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	61 mm x 48 mm					
	<b>Description</b>	Bobina studiata per l'avvolgimento di filo di piombo, alluminio e stagno. Colore: grigio, nero designed for winding lead, aluminum and tin wire. Color: gray, black ----- Spool					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-60x50-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-60x50-psv/</a>							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Rocchetto 90x90 PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimension</b>	90 mm x 90 mm					
	<b>Description</b>	Bobina studiata per l'avvolgimento di filo di piombo, alluminio e stagno. Colore: grigio, nero designed for winding lead, aluminum and tin wire. Color: gray, black ----- Spool					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-90x90-psv/">https://www.ippr.it/en/prodotti/rocchetto-90x90-psv/</a>							