

	oup.it Telefono: 030 21202	202 Sita Was		//www.terracinar			
Immagine	Prodotto	292 Sito Web	Azienuale. mtp.	//www.ierracingr		limero F	PSV
		erdere - Magn	um H-60				PSV MixEco
		iciclato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
		onsumo	consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
PAY	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	71 cm x	71 cm x 60 cm				
	Descrizione	intercape sistema presente getto. Su	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si uogni modulo so	novativo per la cre un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo	71 x 71 cm, dota elemento con il pe di aprirsi dura	to di un versatil successivo; è nte la fase di
		<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/cassero-a	a-perdere-magnı	<u>um-h-60/</u>	
mmagine	Prodotto				Po	limero F	PSV
	Cassero a pe	erdere - Magn	um H-65		PP	/PE N	N/D
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PAY	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	71 cm x	71 cm x 65 cm				
	Descrizione	sistema presente getto. Su indicano	di incastro con la un incastro di si ogni modulo so il corretto verso	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero	elemento con il pe di aprirsi dura o schema di mon	successivo; è nte la fase di
	Don dotte	<u>nu</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/cassero-a			PSV
mmagine	Prodotto	rdoro Mogn	um H 70				V/D
	Totale R	erdere - Magni iciclato post- onsumo	Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	71 cm x	71 cm x 70 cm				
						ai navimenti ser	-4! -
	Descrizione	intercape sistema presente getto. Su	di incastro con la un incastro di si ogni modulo so	novativo per la cre un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo	71 x 71 cm, dota elemento con il e di aprirsi dura	to di un versatil successivo; è nte la fase di
	Descrizione	intercape sistema e presente getto. Su indicano	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si uogni modulo so il corretto verso	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero	71 x 71 cm, dota elemento con il pe di aprirsi dura o schema di mon	to di un versatil successivo; è nte la fase di
Immagine	Descrizione Prodotto	intercape sistema e presente getto. Su indicano	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si uogni modulo so il corretto verso	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero a-perdere-magni	71 x 71 cm, dota elemento con il de di aprirsi dura di schema di mon	to di un versatil successivo; è nte la fase di
mmagine	Prodotto	intercape sistema e presente getto. Su indicano	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si ogni modulo so il corretto verso ps://www.ippr.it/p	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero a-perdere-magno	71 x 71 cm, dota elemento con il pe di aprirsi dura o schema di mon um-h-70/	to di un versatil successivo; è nte la fase di taggio che
Immagine	Prodotto Cassero a pe	intercape sistema presente getto. Su indicano	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si ogni modulo so il corretto verso ps://www.ippr.it/p	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero a-perdere-magno	71 x 71 cm, dota elemento con il pe di aprirsi dura o schema di mon um-h-70/	to di un versatil successivo; è nte la fase di taggio che
mmagine	Prodotto Cassero a per Totale R	intercape sistema of presente getto. Su indicano htt	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si u ogni modulo so il corretto verso ps://www.ippr.it/g um H-75 Riciclato pre-	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r prodotti/cassero-a	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero a-perdere-magni Po Sottoprodotto	71 x 71 cm, dota elemento con il ue di aprirsi dura o schema di mon um-h-70/ limero Sottoprodotto	to di un versatil successivo; è nte la fase di taggio che PSV PSV MixEco Materiale
Immagine	Prodotto Cassero a per Totale R riciclato co	intercape sistema presente getto. Su indicano htt	edini in genere. è di incastro con la un incastro di si u ogni modulo so il corretto verso ps://www.ippr.it/g um H-75 Riciclato pre-	un elemento di f sovrapposizione curezza che impe no presenti frecci di posa. Colore: r prodotti/cassero-a	orma quadrata 7 modulare di un edisce alle gamb e direzionali e lo nero a-perdere-magni Po Sottoprodotto	71 x 71 cm, dota elemento con il ue di aprirsi dura o schema di mon um-h-70/ limero Sottoprodotto	to di un versati successivo; è nte la fase di taggio che PSV PSV MixEco Materiale vergine





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
agc	Cassero a	perder	e - Top 49	S H-13			PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	
	75%		75%	-	_	_	_	25%
30 X 3	Dimension	ni	50 cm x 5	50 cm x 13 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro di H-35 H-4 di aprirsi schema di	un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	forma quadrata 5 izione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre	50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono p tto verso di po	i e tetti aerati e ir otato di un versati o con il successi urezza che impe oresenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero	-a-perdere-top	o-4s-h-13/	
Immagine	Prodotto					ı	Polimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Top 48	S H-16		F	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
() () () () () () () () () ()	Dimension	ni	50 cm x 5	50 cm x 16 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro di H-35 H-4 di aprirsi schema di	un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	forma quadrata 6 izione modulare 5 è presente un i getto. Su ogni r indicano il corre	50 x 50 cm, do di un element incastro di sico modulo sono ptto verso di po	i e tetti aerati e ir otato di un versati o con il successi jurezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero	-a-perdere-top	o-4s-h-16/	
Immagine	Prodotto		<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero		o-4s-h-16/ Polimero	PSV
Immagine	Prodotto Cassero a	perder			prodotti/cassero	ı		PSV N/D
Immagine		perder Riciclat consum	e - Top 45 o post-		Prodotti/cassero Totale Sottoprodotto	ı	Polimero	N/D
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75%	Riciclat	e - Top 4\$ o post- no 75%	S H-20 Riciclato pre- consumo	Totale	F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale
Immagine	Cassero a Totale riciclato	Riciclat consum ni	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 20 cm nnovativo per la e un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati o con il successi urezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Descrizion	Riciclat consum ni	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 20 cm nnovativo per la e un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata f izione modulare 5 è presente un i getto. Su ogni r indicano il corre	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sico modulo sono ptto verso di poviene eseguito	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati o con il successi urezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore:
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Descrizion Prodotto	Riciclat consum ni	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 50 cm x 20 cm nnovativo per la e un elemento di con la sovrapos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase c di montaggio che attaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd iun element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e irotato di un versat o con il successi urrezza che imperoresenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces po-4s-h-20/ Polimero	N/D Materiale vergine 25% Attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore:
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Descrizion Prodotto Cassero a Totale	Riciclat consum ni ne	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post-	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 20 cm nnovativo per la cun elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si zione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd iun element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir botato di un versati o con il successi urezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces D-4s-h-20/ Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% stercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV N/D Materiale
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Descrizion Prodotto Cassero a	Riciclat consum ni perder Riciclat consum	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post-	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 20 cm nnovativo per la un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase di imontaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata f izione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre bile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno - i e tetti aerati e in potato di un versati o con il successi urezza che imperoresenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces po-4s-h-20/ Polimero PP/PE	N/D Materiale vergine 25% attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore:
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Descrizion Prodotto Cassero a Totale riciclato	ni ne perder Riciclat consum	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post- no 75%	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 20 cm nnovativo per la cun elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si zione modulare 5 è presente un ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd iun element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir botato di un versati o con il successi urezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces D-4s-h-20/ Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV N/D Materiale vergine
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimension Prodotto Cassero a Totale riciclato 75%	Riciclat consum ni perder Riciclat consum ni	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht 6 - Top 45 o post- no 75% Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero	Riciclato preconsumo GO CM x 20 CM Innovativo per la e un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase ci di montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it/	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i getto. Su ogni r indicano il corre	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di poviene esterno di poviene esterno di sic modulo sono ptto verso di poviene esterno di poviene est	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir potato di un versati o con il successi urezza che imperoresenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir potato di un versati o con il successi	N/D Materiale vergine 25% Intercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV N/D Materiale vergine 25% Intercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo.





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
age	Cassero a	perde	re - Top 45	S H-27			PP/PE	N/D
	Totale riciclato	•	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	
	75%		75%	_	_	_	_	25%
200	Dimensio	ni	50 cm x 5	0 cm x 27 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro di H-35 H-40 di aprirsi di schema di	un elemento di on la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	forma quadrata 5 izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre	50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono p tto verso di po	i e tetti aerati e ir otato di un versat to con il successi curezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero	-a-perdere-to	o-4s-h-27/	
Immagine	Prodotto					ı	Polimero	PSV
	Cassero a	perde	re - Top 4S	S H-30			PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	-	_	_	25%
200 200	Dimensio	ni	50 cm x 5	0 cm x 30 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro di H-35 H-40 di aprirsi di schema di	un elemento di on la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	forma quadrata 5 izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre	50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono p tto verso di po	i e tetti aerati e ir otato di un versati co con il successi curezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero	-a-perdere-to _l	p-4s-h-30/	
Immagine	Prodotto		<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero-		o-4s-h-30/ Polimero	PSV
Immagine		ı perde	<u>ht</u> re - Top 4S		prodotti/cassero-			PSV N/D
Immagine			re - Top 4S		Prodotti/cassero Totale Sottoprodotto		Polimero	
Immagine	Cassero a	Ricicla	re - Top 4S	6 H-35 Riciclato pre-	Totale	I Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale
Immagine	Cassero a Totale riciclato	Ricicla	re - Top 4S to post- no 75%	6 H-35 Riciclato pre-	Totale	I Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75%	Ricicla consur	to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-4t di aprirsi o schema d sicura pia nero	Riciclato preconsumo — O cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos H-45 H-50 H-5 durante la fase c li montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, de di un element incastro di sic modulo sono l tto verso di po	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir to con il successi surezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% stercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio	Ricicla consur	to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-4t di aprirsi o schema d sicura pia nero	Riciclato preconsumo — O cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos H-45 H-50 H-5 durante la fase c li montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata 5 izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sicnodulo sono pto viene eseguito e-a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati co con il successi curezza che impe presenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% Attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore:
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio	Ricicla consur ni ne	to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-44 di aprirsi o schema d sicura pia nero	Riciclato preconsumo — 00 cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase di montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd iun element incastro di sic modulo sono ltto verso di poviene eseguito e-a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e irotato di un versatio con il successi eurezza che imperesenti frecce di osa. Con Top 4S o il getto di calces p-4s-h-35/ Polimero	N/D Materiale vergine 25% stercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore:
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio Prodotto Cassero a Totale	Ricicla consur ni ne perde Ricicla	to post-	Riciclato preconsumo O cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos H-45 H-50 H-5 durante la fase c il montaggio che ttaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si zione modulare 5 è presente un i ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd un element incastro di sic modulo sono itto verso di poviene eseguito -a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati di co con il successi surezza che imperpresenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces po-4s-h-35/ Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio Prodotto Cassero a Totale riciclato	Ricicla consur	re - Top 4S to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-44 di aprirsi o schema d sicura pia nero ht re - Top 4S to post- no	Riciclato preconsumo — 00 cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos H-45 H-50 H-5 durante la fase di imontaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata 5 izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre bile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono itto verso di perione eseguito e-a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno - ii e tetti aerati e in otato di un versati co con il successi urezza che imperesenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces po-4s-h-35/ Polimero PP/PE	N/D Materiale vergine 25% Attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale vergine
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Prodotto Cassero a Totale riciclato 75%	Ricicla consur Ini ne	re - Top 4S to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-40 di aprirsi o schema d sicura pia nero ht re - Top 4S to post- no 75%	Riciclato preconsumo — 00 cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos DH-45 H-50 H-5 durante la fase di montaggio che ttaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si zione modulare 5 è presente un i ii getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, dd un element incastro di sic modulo sono itto verso di poviene eseguito -a-perdere-to	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati di co con il successi surezza che imperpresenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces po-4s-h-35/ Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio Prodotto Cassero a Totale riciclato	Ricicla consur Ini ne Ricicla consur	re - Top 4S to post- no 75% 50 cm x 5 Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-40 di aprirsi o schema d sicura pia nero ht tre - Top 4S to post- no 75% Sistema ii genere; è incastro c H-35 H-40 di aprirsi o schema d sicura pia	Riciclato preconsumo O cm x 35 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos O H-45 H-50 H-5 durante la fase c ii montaggio che ttaforma pedona tps://www.ippr.it O cm x 4,5 cm nnovativo per la un elemento di on la sovrappos O H-45 H-50 H-5 durante la fase c ii montaggio che	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un i i getto. Su ogni r indicano il corre	Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di proviene eseguito -a-perdere-to Sottoprodotto esterno pai, paviment 50 x 50 cm, do di un element incastro di sic modulo sono ptto verso di por to verso di por	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno i e tetti aerati e ir otato di un versati di co con il successi surezza che imperpresenti frecce di osa. Con Top 4S oil getto di calces po-4s-h-35/ Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% Attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una struzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale vergine 25% Attercapedini in ille sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una





Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
agc	Cassero a	perder	e - Top 49	S H-40			P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	_	_	25%
560 05	Dimensio	ni	50 cm x 5	50 cm x 40 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro d H-35 H-4 di aprirsi schema d	un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre abile sulla quale v	50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sico modulo sono p tto verso di po	tato di un versati o con il successivurezza che imper oresenti frecce di sa. Con Top 4S	le sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/cassero	-a-perdere-top	-4s-h-40/	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Top 49	6 H-45		P	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
230 400	Dimensio	ni	50 cm x 5	50 cm x 45 cm				
	Descrizio	ne	genere; è incastro de H-35 H-4 di aprirsi schema de	un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase d li montaggio che	creazione di ves forma quadrata sizione modulare 5 è presente un li getto. Su ognir indicano il corre abile sulla quale v	50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sico modulo sono p tto verso di po	tato di un versati o con il successiv urezza che imper resenti frecce di sa. Con Top 4S	lle sistema di /o. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/cassero-a	a-perdere-top-	4s-h-45-2/	
Immagine	Prodotto		<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/cassero-a		4s-h-45-2/ Polimero	PSV
Immagine	Prodotto Cassero a	perder			orodotti/cassero-a	Р		PSV N/D
Immagine		perder Riciclat consum	e - Top 45 o post-		Totale Sottoprodotto	P	olimero	
Immagine	Cassero a	Riciclat	e - Top 45 o post-	S H-50 Riciclato pre-	Totale	F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale
Immagine	Cassero a Totale riciclato	Riciclat	e - Top 4\$ o post- no 75%	S H-50 Riciclato pre-	Totale	F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75%	Riciclat consum	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la cun elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre abile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sici modulo sono ptto verso di poviene eseguito	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno - e tetti aerati e in tato di un versati o con il successio urezza che imper eresenti frecce di sa. Con Top 4S il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in lle sistema di /o. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio	Riciclat consum	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la cun elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che ttaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata fi ino modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sici modulo sono pitto verso di poviene eseguito a-perdere-top	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e intato di un versati o con il successivurezza che imperiresenti frecce di sa. Con Top 4S il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in le sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo. Colore:
Immagine	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizion Prodotto	Riciclat consum ni	e - Top 45 o post- no 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la e un elemento di con la sovrapos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase c di montaggio che attaforma pedona	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre abile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elementr incastro di sico modulo sono pto verso di poviene eseguito	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e intato di un versati o con il successivarezza che imperoresenti frecce di sa. Con Top 4S il getto di calces	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo. Colore:
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizion Prodotto Cassero a Totale	Riciclat consum ni ne	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post-	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la cun elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase o di montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si tizione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre abile sulla quale v //prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sicu modulo sono patto verso di poviene eseguito a-perdere-top Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e in tato di un versati o con il successio urezza che imped resenti frecce di isa. Con Top 4S il getto di calces P/PIE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizion Prodotto Cassero a Totale riciclato	Riciclat consum ni ne	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pianero ht e - Top 45 o post- o post-	Riciclato pre- consumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase c di montaggio che ttaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata sizione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sico modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e in tato di un versati o con il successi urezza che imper resenti frecce di sa. Con Top 4S il getto di calces 1-4s-h-50/ PP/PE	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in lle sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una ttruzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale vergine
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Prodotto Cassero a Totale riciclato 75%	Riciclat consum ni ne perder Riciclat consum	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post- o 75%	Riciclato preconsumo — 50 cm x 50 cm nnovativo per la un elemento di con la sovrappos 0 H-45 H-50 H-5 durante la fase ci montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata si tizione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre abile sulla quale v //prodotti/cassero	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sicu modulo sono patto verso di poviene eseguito a-perdere-top Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e in tato di un versati o con il successio urezza che imped resenti frecce di isa. Con Top 4S il getto di calces P/PIE Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in ile sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale
	Cassero a Totale riciclato 75% Dimensio Descrizion Prodotto Cassero a Totale riciclato	Riciclat consum ni perder Riciclat consum	e - Top 45 o post- o 75% 50 cm x 5 Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero ht e - Top 45 o post- o 75% Sistema i genere; è incastro c H-35 H-4 di aprirsi schema c sicura pia nero	Riciclato preconsumo — 60 cm x 50 cm nnovativo per la pun elemento di con la sovrappos di montaggio che attaforma pedona tps://www.ippr.it/ 6 H-55 Riciclato preconsumo — 60 cm x 55 cm nnovativo per la pun elemento di con la sovrappos di un elemento di con la sovrappos di montaggio che ci un elemento di con la sovrappos di montaggio che di montaggio che di montaggio che	Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare 5 è presente un li getto. Su ogni r indicano il corre ibile sulla quale v prodotti/cassero Totale Sottoprodotto — creazione di ves forma quadrata s izione modulare	Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento incastro di sico modulo sono ptto verso di poviene eseguito -a-perdere-top P Sottoprodotto esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento di sico modulo sono ptto verso di poviene esterno pai, pavimenti 50 x 50 cm, do di un elemento di sico modulo sono ptto verso di poviene per sotto verso di poviene esterno di sico modulo sono ptto verso di poviene esterno di poviene esterno di poviene esterno di sico modulo sono ptto verso di poviene esterno di sico modulo sono ptto verso di poviene esterno di sico modulo sono ptto verso di poviene esterno di povien	Polimero PP/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e in tatato di un versati prezza che imperoresenti frecce di sa. Con Top 4S il getto di calces Polimero P/PE Sottoprodotto interno e tetti aerati e in tatato di un versati procon il successivo con il succe	N/D Materiale vergine 25% tercapedini in le sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo. Colore: PSV PSV MixEco Materiale vergine 25% tercapedini in le sistema di vo. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una truzzo.





Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Cassero a	a perde	re - Top 4	S H-8		PP/	PE	N/D
	Totale		to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
	riciclato 75%	consun	75%	consumo	Sottoprodotto	esterno _	interno —	vergine 25%
- 20° MS18.	Dimensio	oni	50 cm x	50 cm x 8 cm				
	Descrizio	one	genere; e incastro d H-35 H-4 di aprirsi schema d	è un elemento di con la sovrappos 10 H-45 H-50 H-5 durante la fase d di montaggio che	forma quadrata sizione modulare 5 è presente un di getto. Su ogni sindicano il corre	pai, pavimenti e 50 x 50 cm, dotat di un elemento c incastro di sicure modulo sono pre tto verso di posa viene eseguito il	to di un versati on il successiv ezza che impec senti frecce dir . Con Top 4S s	le sistema di ro. Nelle altezze disce alle gambe rezionali e lo si realizza una
			<u> </u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/cassero	o-a-perdere-top-4	<u>ls-h-8/</u>	
Immagine	Prodotto						imero	PSV
	Cassero a	a perdei	re - Toti H	-16		PP/	PE	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	-	-	-	25%
	Dimensio	oni	54 cm x	54 cm x 16 cm				
						e e solette in calc		
	Descrizio	one	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza	con la sola capp e solai con lastre oti nel getto di ca uperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di dop	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot aferiormente da u caso di lastra su bia lastra, si prev per evitare il ga	nterasse desidera re, con l'ausilio de ed inferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi d lleggiamento deg	ato. Si può utili lei piedini coniderso spessore. di travi mutua Così facendo sel caso di lastra i getto da eseg	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
	Descrizio	one	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza	no di agganciare con la sola capp e solai con lastre foti nel getto di capperiormente e in esistenti a 'T' nel Nel caso di dopi di tempo, questo el cls fluido auto-come con la sola con la contra con la contra con la contra con la contra con	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot aferiormente da u caso di lastra su bia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col	nterasse desidera re, con l'ausilio de ed inferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi d lleggiamento deg	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore, di travi mutua Così facendo s el caso di lastra i getto da eseg li elementi dov	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
Immagine	Descrizio Prodotto		permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza	no di agganciare con la sola capp e solai con lastre foti nel getto di capperiormente e in esistenti a 'T' nel Nel caso di dopi di tempo, questo el cls fluido auto-come con la sola con la contra con la contra con la contra con la contra con	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot aferiormente da u caso di lastra su bia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col	nterasse desidera re, con l'ausilio de ed inferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi de edono due fasi de edono de fasi de edono de edono de edono de edono de edono de edono de edono	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore, di travi mutua Così facendo s el caso di lastra i getto da eseg li elementi dov	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
Immagine	Prodotto		permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza	no di agganciare con la sola cappe solai con lastre otti nel getto di cauperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di doppi di tempo, questo el cls fluido auto-otti https://www.ippr	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot aferiormente da u caso di lastra su bia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col	nterasse desidera re, con l'ausilio de ed inferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi de edono due fasi de edono de fasi de edono de edono de edono de edono de edono de edono de edono	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore. o di travi mutua Così facendo s el caso di lastra i getto da eseg ili elementi dov h-16/ imero	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca ruto alla contro-
Immagine	Prodotto	a perdei	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza spinta de	no di agganciare con la sola cappe solai con lastre otti nel getto di cauperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di doppi di tempo, questo el cls fluido auto-otti https://www.ippr	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot aferiormente da u caso di lastra su bia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col	nterasse desiderare, con l'ausilio de dinferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. Il periore e ad 'l' ne dono due fasi d'lleggiamento degore: nero	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore. o di travi mutua Così facendo s el caso di lastra i getto da eseg ili elementi dov h-16/ imero	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca vuto alla contro-
Immagine	Prodotto Cassero a	a perdei	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza spinta de	no di agganciare con la sola capp e solai con lastre oti nel getto di ca uperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di dop di tempo, questo el cls fluido auto- https://www.ippr	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot iferiormente da u caso di lastra su pia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col it/prodotti/casse	nterasse desiderare, con l'ausilio de dinferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. periore e ad 'l' ne edono due fasi dileggiamento degore: nero ro-a-perdere-toti- Pol Sottoprodotto	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore. o di travi mutua così facendo s el caso di lastra i getto da eseg li elementi dov h-16/ imero PE Sottoprodotto	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca ruto alla contro-
Immagine	Prodotto Cassero a Totale riciclato	a perdel Riciclat consur	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza spinta de	no di agganciare con la sola capp e solai con lastre oti nel getto di ca uperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di dop di tempo, questo el cls fluido auto- https://www.ippr	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot iferiormente da u caso di lastra su pia lastra, si prev per evitare il ga compattante. Col it/prodotti/casse	nterasse desiderare, con l'ausilio de dinferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. periore e ad 'l' ne edono due fasi dileggiamento degore: nero ro-a-perdere-toti- Pol Sottoprodotto	ato. Si può utili lei piedini conic erso spessore. o di travi mutua così facendo s el caso di lastra i getto da eseg li elementi dov h-16/ imero PE Sottoprodotto	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca ruto alla contro- PSV N/D Materiale vergine
Immagine	Prodotto Cassero a Totale riciclato 75%	a perdel Riciclar consun	permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza spinta de re - Toti H to post-no 75% 54 cm x st 54 cm x st 10 cm per la rea essere ur permetto di solaio realizzare casseri T chiuse su sezioni re inferiore. distanza	no di agganciare con la sola capp e solai con lastre toti nel getto di ca uperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di dop di tempo, questo el cls fluido auto- https://www.ippr -20 Riciclato pre- consumo - 54 cm x 20 cm cassero a perde alizzazione di pla tilizzato singolo ci no di agganciare con la sola capp e solai con lastre toti nel getto di ca uperiormente e ir esistenti a 'T' nel Nel caso di dop	gli elementi all'in a superiore oppu in c.a. superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot alcestruzzo per evitare il ga compattante. Col alcestruzzo di lementi all'in a superiore oppu in c.a. superiori alcestruzzo, si ot alcestruzzo, si ot alcestruzzo, si ot alcestra, si previo per evitare il ga	nterasse desiderare, con l'ausilio de dinferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi dileggiamento degore: nero co-a-perdere-toti- Pol Pol Sottoprodotto esterno e e riciclato utilizza e e solette in calcundo due elementerasse desiderare, con l'ausilio de dinferiori di divitiene un graticcio ina lastra piana. I periore e ad 'l' ne edono due fasi dileggiamento degileggiamento degileggiamento degilemente de con l'ausilio de degileggiamento deg	ato. Si può utili lei piedini conic lei caso di lastra i getto da eseg li elementi dov h-16/ limero PE Sottoprodotto interno	zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca ruto alla contro- PSV N/D Materiale vergine 25% ento modulare to. Toti può lette laterali zzare in spessore ci, è possibile Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-2	25		PF	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	-	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 25 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio o realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o lo di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp di tempo, questo	a superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in ca ndo due eleme terasse deside e, con l'ausilio ed inferiori di di ene un graticci na lastra piana periore e ad 'l' edono due fasi eggiamento de	Icestruzzo arma nti fra loro. Le a rato. Si può util dei piedini coni verso spessore o di travi mutua . Così facendo s nel caso di lastr di getto da esego	ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo imente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-tot	<u>i-h-25/</u>	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	30		PF	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 30 cm				
	Descrizio	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento m per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Tot essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette la permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare i di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è po realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Imme casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si indivi sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'l' nel caso di lastra supe inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alli spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero						ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-tot	<u>i-h-30/</u>	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	32		PF	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
1010	Dimensio	ni		4 cm x 32 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio o realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o o di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp di tempo, questo	a superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in ca ndo due eleme terasse deside e, con l'ausilio ed inferiori di di ene un graticci na lastra piana periore e ad 'l' edono due fasi eggiamento de	Icestruzzo arma nti fra Ioro. Le a rato. Si può util dei piedini coni verso spessore o di travi mutua . Così facendo si nel caso di lastr di getto da esego	ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			ŀ	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-tot	i-h-32/	





Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	36		Р	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	-	-	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 36 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio o realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o o di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp li tempo, questo	superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in ca do due eleme erasse deside e, con l'ausilio d inferiori di ene un gratico la lastra piana eriore e ad 'l' dono due fasi eggiamento di	enti fra loro. Le a erato. Si può util dei piedini coni iverso spessore ioi di travi mutua a. Così facendo i nel caso di lastr di getto da esei	ato. Toti può alette laterali azzare in spessore ci, è possibile alette laterali imente ortogonali si individuano a superiore e quire a poca
			<u> </u>	ttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	<u>ti-h-36/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	40		Р	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 40 cm				
	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizz per la realizzazione di platee di fondazione e solette in cale essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elemer permettono di agganciare gli elementi all'interasse desider di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio or realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di div casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'l' n inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi o distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento deg spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero					enti fra loro. Le a erato. Si può util dei piedini coni iverso spessore cio di travi mutua i. Così facendo e nel caso di lastra di getto da ese	ato. Toti può alette laterali azzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i amente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca	
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	<u>ti-h-40/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	perder Riciclat	e - Toti H-4 o post-	41 Riciclato pre-	Totale	P	P/PE Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
	riciclato	consum		consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
701/0	Dimensio			4 cm x 41 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio c realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o o di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp li tempo, questo	superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in ca do due eleme erasse deside e, con l'ausilio d inferiori di ene un gratico la lastra piana eriore e ad 'l' dono due fasi eggiamento di	enti fra loro. Le a enti fra loro. Le a erato. Si può util dei piedini coni iverso spessore cio di travi mutua i. Così facendo e nel caso di lastra di getto da ese	tto. Toti può ilette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i imente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			ŀ	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	ti-h-41/	





Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	a perder	e - Toti H-4	45		Pl	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 45 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio o realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o o di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp li tempo, questo	a superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in cando due elementerasse deside e, con l'ausilio ed inferiori di dene un gratico na lastra piana periore e ad 'l' edono due fasi eggiamento de	enti fra loro. Le a erato. Si può util dei piedini coni iverso spessore cio di travi mutua i. Così facendo e nel caso di lastra di getto da ese	ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo imente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			<u> </u>	ttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	<u>ti-h-45/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	a perder	e - Toti H-	46		Pl	P/PE	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 46 cm				
	Descrizio	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. T essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzar di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Imr casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamen chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si inc sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'l' nel caso di lastra su inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto spinta del cis fluido auto-compattante. Colore: nero						ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	<u>ti-h-46/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cassero a	a perder	e - Toti H-	50		P	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun	10	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%		_	_	_	25%
	Dimensio	ni		4 cm x 50 cm				
	Descrizio	ne	per la real essere util permetton di solaio c realizzare casseri To chiuse sup sezioni res inferiore. I distanza di	izzazione di pla lizzato singolo o o di agganciare on la sola cappa solai con lastre ti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp li tempo, questo	superiore oppur in c.a. superiori e	e solette in cando due elementerasse deside e, con l'ausilio de inferiori di dene un gratico na lastra piana periore e ad 'l' edono due fasi eggiamento de	enti fra loro. Le a enti fra loro. Le a erato. Si può util dei piedini coni iverso spessore cio di travi mutua i. Così facendo e nel caso di lastra di getto da ese	ato. Toti può alette laterali izzare in spessore ci, è possibile . Immergendo i mente ortogonali si individuano a superiore e guire a poca
			r	nttps://www.ippr	it/prodotti/cassero	o-a-perdere-to	ti-h-50/	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	55		PP/F	PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	-	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 55 cm				
	Toti è un cassero a perdere in polipropilene r per la realizzazione di platee di fondazione e essere utilizzato singolo o doppio, incastrand permettono di agganciare gli elementi all'inte di solaio con la sola cappa superiore oppure, realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottier chiuse superiormente e inferiormente da una sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra supe inferiore. Nel caso di doppia lastra, si preved distanza di tempo, questo per evitare il galleg spinta del cls fluido auto-compattante. Colore https://www.ippr.it/prodotti/cassero-				e solette in calce ndo due element terasse desidera e, con l'ausilio de di inferiori di dive ene un graticcio na lastra piana. Co periore e ad 'l' ne dono due fasi di eggiamento deglare: nero	estruzzo armati fra loro. Le al to. Si può utilize i piedini conic orso spessore. di travi mutuar così facendo s I caso di lastra getto da eseg i elementi dov	o. Toti può ette laterali zzare in spessore i, è possibile Immergendo i mente ortogonali i individuano i superiore e uire a poca	
			<u> </u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/cassero	o-a-perdere-toti-h	<u>1-55/</u>	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	perder	e - Toti H-	60		PP/F	PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	54 cm x 5	4 cm x 60 cm				
	Descrizio	ne	essere uti permetton di solaio o realizzare casseri To chiuse sul sezioni re- inferiore. I distanza o spinta del	lizzato singolo o lo di agganciare on la sola cappa solai con lastre oti nel getto di ca periormente e in sistenti a 'T' nel Nel caso di dopp li tempo, questo cls fluido auto-c	ee di fondazione doppio, incastrar gli elementi all'ini a superiore oppur in c.a. superiori e lcestruzzo, si otti feriormente da ur caso di lastra supia lastra, si preve per evitare il gallompattante. Colo t/prodotti/cassero	ndo due element terasse desidera e, con l'ausilio de de inferiori di dive ene un graticcio na lastra piana. C periore e ad 'l' ne edono due fasi di eggiamento degl ire: nero	i fra loro. Le al to. Si può utiliz ei piedini conic erso spessore. di travi mutuar così facendo s I caso di lastra getto da eseg i elementi dov	ette laterali zzare in spessore i, è possibile Immergendo i mente ortogonali i individuano i superiore e uire a poca
Immediae	Dradatta			ittps://www.ippr.i	v prodotti/cassert			nev
Immagine	Prodotto	nordo	o Voonoi	o Cyalto b 10		PP		PSV MivEee
		•		o Svelto h-10	Totals			PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
1	Dimensio	ni	58 cm x 5	8 cm x 10 cm				
	Descrizio	ne	pavimenti quadrata	aerati in ogni tip (56×56 - 58×58 (oropilene riciclato o di costruzione i cm), dotato di un e di un elemento d	nuova oʻristruttur versatile sistema	azioni. È un el a di incastro co	emento di forma
			https://	/www.ippr.it/proc	otti/cassero-a-pe	rdere-vespaio-sv	/elto-h-10/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	perder	e - Vespai	o Svelto h-15		PP		N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	58 cm x 5	8 cm x 15 cm				
	Descrizio	ne	pavimenti quadrata	aerati in ogni tip (56×56 - 58×58 c	oropilene riciclato o di costruzione cm), dotato di un di un elemento d	nuova o ristruttur versatile sistema	azioni. È un el a di incastro co	emento di forma
			https://	/www.ippr.it/proc	lotti/cassero-a-pe	rdere-vespaio-s	/elto-h-15/	





Immagine	Prodotto				Poli	mero	PSV
	Cassero a perde	ere - Vespa	io Svelto h-20		PP		N/D
	Totale Ricicl riciclato consu	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	58 cm x 5	58 cm x 20 cm				
	Descrizione	paviment quadrata	ti aerati in ogni tir (56×56 - 58×58	po di costruzione cm), dotato di un	o adatto per realiz nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un el a di incastro co	lemento di forma
		https:	//www.ippr.it/pro	dotti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-20/	
Immagine	Prodotto				Poli	mero	PSV
	Cassero a perde	ere - Vespa	io Svelto h-25		PP		N/D
	Totale Ricicl riciclato consu	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	58 cm x 5	58 cm x 25 cm				
	Descrizione	paviment	ti aerati in ogni tip (56×56 - 58×58	po di costruzione cm), dotato di un	o adatto per realiz nuova o ristruttu n versatile sistema con il successivo	razioni. È un el a di incastro co	lemento di forma
		https:/	//www.ippr.it/pro	dotti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-25/	
Immagine	Prodotto				Poli	mero	PSV
	Cassero a perde	ere - Vespa	io Svelto h-27		PP		N/D
	Totale Ricicl riciclato consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni Descrizione	Cassero paviment quadrata	ti aerati in ogni tir (56×56 - 58×58	po di costruzione cm), dotato di un	o adatto per realiz nuova o ristruttu n versatile sistema	razioni. È un el a di incastro co	lemento di forma
					con il successivo erdere-vespaio-s		
Immon a min a	Dredette	nups.	//www.ippi.ii/pio	uotti/cassero-a-pi			Dev
Immagine	Prodotto		. 0 1 1100				PSV
	Cassero a perde				PP		N/D
	Totale Ricicl riciclato consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	-	_	_	_	25%
	Dimensioni	56 cm x 5	56 cm x 30 cm				
	Descrizione	paviment quadrata	ti aerati in ogni tir (56×56 - 58×58	po di costruzione cm), dotato di un	o adatto per realiz nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un el a di incastro co	lemento di forma
		https:/	//www.ippr.it/pro	dotti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-30/	
Immagine	Prodotto				Poli	mero	PSV
	Cassero a perde	ere - Vespa	io Svelto H-35		PP		PSV MixEco
	Totale Ricicl riciclato consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	56 cm x 5	56 cm x 35 cm				
	Descrizione	paviment quadrata	ti aerati in ogni tir (56×56 - 58×58	po di costruzione cm), dotato di un	nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un el a di incastro co	lemento di forma
		https:/	//www.ippr <u>.it/pro</u>	dotti/casse <u>ro-a-p</u>	erdere-vespaio-s	velto-h-3 <u>5/</u>	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	a perde	re - Vespai	o Svelto H-40		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	nto post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	56 cm x 5	6 cm x 40 cm				
	Descrizio	ne	pavimenti quadrata	aerati in ogni tip (56×56 - 58×58	o di costruzione cm), dotato di un	adatto per realiz nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un e a di incastro co	lemento di forma on la
			https:/	/www.ippr.it/proc	otti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-40/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	a perde	re - Vespai	o Svelto H-45		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	-	-	_	_	25%
	Dimensio	ni	56 cm x 5	6 cm x 45 cm				
	Descrizio	ne	pavimenti quadrata	aerati in ogni tip (56×56 - 58×58	o di costruzione cm), dotato di un	nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un e a di incastro co	lemento di forma
			https:/	/www.ippr.it/proc	otti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-45/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Cassero a	a perde	re - Vespai	o Svelto H-50		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	56 cm x 5	6 cm x 50 cm				
	Descrizio	ne	pavimenti quadrata	aerati in ogni tip (56×56 - 58×58	o di costruzione cm), dotato di un	adatto per realiz nuova o ristruttu versatile sistema con il successivo	razioni. È un e a di incastro co	lemento di forma on la
			https:/	/www.ippr.it/prod	otti/cassero-a-p	erdere-vespaio-s	velto-h-50/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
•	Drenante	per gia	ırdini pensil	i - GREEN -APP		PP/I	PE	N/D
	Totale riciclato		ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
plastica	75%		75%	-	-	_	_	25%
seconda vita	Dimensio	ni	60 cm x 8	0 cm x 6 cm				
MIX ECO	Descrizio	ne	Drenante	per giardini pens	sili			
			https://	/www.ippr.it/prod	otti/drenante-pe	r-giardini-pensili-	green-app/	
Immagine	Prodotto		https://	/www.ippr.it/proc	otti/drenante-pe		green-app/ mero	PSV
Immagine		per biof	https://		otti/drenante-pe		mero	PSV MixEco
Immagine		Ricicla	iltri - ROST	H300 Riciclato pre-	Totale	Poli PP/I Sottoprodotto	mero PE Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
Immagine Cplastica	Grigliato p		iltri - ROST	H300		Poli PP/I	mero PE	PSV MixEco
plastica seconda vita	Grigliato p Totale riciclato	Ricicla	iltri - ROST ato post- mo 75%	H300 Riciclato pre-	Totale	Poli PP/I Sottoprodotto esterno	mero PE Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine
Immagine Plastica Seconda vita MIX ECO	Grigliato p Totale riciclato 75%	Ricicla consu	iltri - ROST tto post- mo 75% 40 cm x 6	H300 Riciclato pre- consumo	Totale	Poli PP/I Sottoprodotto esterno	mero PE Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine





Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Pannello p	er alle	gerimento p	reassemblato - I	EASY-LIGHT	PI	P/PE	N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
plastica	75%		75%	-	-	_	_	25%
seconda vita	Dimensio	ni	400/500 m	m x 400/50 mm	x 50/250mm			
TIIX EGG	Descrizio	ne	Pannello p	er allegerimento	preassemblato			
		htt	ps://www.ip	pr.it/prodotti/pan	nello-per-alleger	imento-preass	semblato-easy-li	ght/
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Sistema n	nodulai	e - Cassero	per Maxi Tuber	H-20	PI	P	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consu	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	58 cm x 58	3 cm x 20 cm				
	Descrizio	ne	di dispersi quando la MAXI TUE aerati, inte l'ideale pe dell'acqua	one in ogni tipo o profondità del ve ES è un sistema rcapedini, nella o r la realizzazione piovana per imp		rile e industria non permetter zato per la cre rutturazione o persione o va: , irrigazione o	le. Il sistema tube l'utilizzo dei cla eazione di vespa di edifici civili e in sche accumulo per tutte quelle	ii, pavimenti ndustriali. È per il riutilizzo
			https://www	.ippr.it/prodotti/s	istema-modulare	-cassero-per-	-maxi-tuber-h-2(<u>)/</u>
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Sistema n	nodulai	e - Cassero	per Tubes H-15		P	Р	PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%		_	_	_	25%
	Dimensio Descrizio		Tubes è ui intercaped realizzazio piovana pe richiedono	lini, nella costruz one di vasche di o er impianti antino l'utilizzo di acqu	are, utilizzato per ione e ristruttura. dispersione o vas endio, irrigazione a potabile. Color ti/sistema-moduli	zione di edific sche accumul e o per tutte q e: nero. Con p	i civili e industria o per il riutilizzo uelle applicazio piedino	ali. è l'ideale per la dell'acqua
Immediae	Prodotto		11ttp3.//W	ww.ippr.ivprodot	ti/3i3tema-moduli		olimero	PSV
						P	CHILLIER CO	E-3V
Immagine		nodulai	e - Piedino	ner Mavi Tuher				
ininagine	Sistema n	Ricicla	to post-	per Maxi Tuber Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	P	P Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
minagine	Sistema n		to post-		Totale Sottoprodotto	P	P	PSV MixEco
minagine	Sistema no Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre-	0 1	P	P Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale vergine
inimagine	Sistema m Totale riciclato 75%	Ricicla consul	to post- mo 75% 3 cm Sistema in di dispersi quando la MAXI TUE aerati, inte l'ideale pe dell'acqua	Riciclato pre- consumo	Sottoprodotto - ealizzazione di v	Sottoprodotto esterno espai e pavimile e industria non permetterizato per la cre rurtturazione o persione o va:, irrigazione o	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 25% che di accumulo o pes viene utilizzato assici casseri. ii, pavimenti idustriali. È per il riutilizzo





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	odular	e - Piedino	per Tubes			PP	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclat	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott	Sottoprodotto	Materiale vergine
	75%		75%	-	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	_					
Man Pirit	Descrizio	ne	intercaped realizzazio piovana pe richiedono	lini, nella costru one di vasche di er impianti antin I'utilizzo di acq	zione e ristruttura dispersione o va cendio, irrigazion ua potabile. Color	zione di ed sche accun e o per tutte re: nero. Co	nulo per il riutilizzo e quelle applicazio en piedino	ali. è l'ideale per la dell'acqua
			https:	//www.ippr.it/pr	odotti/sistema-mo	dulare-pied		
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	odular	e per chius	ura cassero - P	rolunga Telestop	H-13	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	so Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	altezza 13	cm				
	Descrizione		consente I fondazione come prolu analoghi c prolunga h	a chiusura del de e riducendo i co unga per evitare he si trovano in	cassero e permett sti di realizzazion e il taglio dei cass commercio cons zza del cassero a	te il getto co le. Può esse eri e ridurre ente un risp	il tempo di posa. parmio di calcestru	oletta e travi di e semplice tappo o Rispetto ai prodotti
	<u>h</u>	ttps://w	/ww.ippr.it/p	orodotti/sistema	-modulare-per-ch	iusura-cass	ero-prolunga-teles	stop-h-13/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	nodular	e per chius	ura cassero - P	rolunga Telestop	H-16	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio	ni	altezza 16	cm				
	Descrizio	ne	consente I fondazione come prolu analoghi c prolunga h	a chiusura del de e riducendo i co unga per evitare he si trovano in	cassero e permett sti di realizzazion e il taglio dei cass commercio cons zza del cassero a	te il getto co e. Può esso eri e ridurre ente un risp	il tempo di posa. parmio di calcestru	oletta e travi di e semplice tappo o Rispetto ai prodotti
	<u>h</u>	ttps://w	/ww.ippr.it/p	orodotti/sistema	-modulare-per-ch	iusura-cass	sero-prolunga-teles	stop-h-16/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	odular	e per chius	ura cassero - P	rolunga Telestop	H-20	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	25%
	Dimensio Descrizio		consente I fondazione come proli analoghi c	nodulare compo a chiusura del c e riducendo i co unga per evitare he si trovano in	cassero e permett sti di realizzazion e il taglio dei cass commercio cons	te il getto co le. Può esse eri e ridurre ente un risp		oletta e travi di semplice tappo o Rispetto ai prodotti zzo, in quanto la
			è disponib	ile per TOP 4S	H-13 ? H-55.			·





Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
_	Sistema mod	dulare per chi	H-25	PP/PE	N/D		
		Riciclato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto	Sottoprod interno	lotto Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	-	- 25%
	Dimensioni	altezza 2	25 cm				
	Descrizione	consente fondazio come pr analogh prolunga	e la chiusura del ine riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir	cassero e permet osti di realizzazion e il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero a	te il getto co ne. Può esse seri e ridurre sente un risp	ntemporaneo o re utilizzato co il tempo di pos armio di calces	in polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero Il sistema telestop
	<u>http</u>	s://www.ippr.i	t/prodotti/sistema	a-modulare-per-ch	iusura-cass	ero-prolunga-te	elestop-h-25/
Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Sistema mod	dulare per chi	usura cassero - F	Prolunga Telestop	H-27	PP/PE	N/D
		Riciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprod interno	lotto Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	-	- 25%
	Dimensioni	altezza 2	27 cm				
1	Descrizione	consente fondazio come pr analogh prolunga	e la chiusura del ine riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir	cassero e permet osti di realizzazion e il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero a	te il getto co ne. Può esse seri e ridurre sente un risp	ntemporaneo o re utilizzato co il tempo di pos armio di calces	in polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero Il sistema telestop
	http	s://www.ippr.i	t/prodotti/sistema	a-modulare-per-ch	iusura-cass	ero-prolunga-te	elestop-h-27/
							 _
Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
Immagine		dulare per chiu		Prolunga Telestop			
Immagine	Sistema mod	dulare per chiu Riciclato post- onsumo				Polimero PP/PE	PSV N/D
Immagine	Sistema mod	Riciclato post-	usura cassero - F	Prolunga Telestop	H-30 Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprod	PSV N/D lotto Materiale
Immagine	Sistema mod Totale R riciclato c	Riciclato post- consumo	JSURA CASSERO - F Riciclato pre- consumo	Prolunga Telestop	H-30 Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprod	PSV N/D lotto Materiale vergine
Immagine	Sistema mod Totale F riciclato c	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga	usura cassero - F Riciclato pre- consumo — 30 cm modulare compre e la chiusura del ine riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet ossti di realizzazior e il taglio dei cassero commercio consezza del cassero a	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolunete il getto co e. Può esseeri e ridurre ente un risp	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo c re utilizzato co il tempo di posarmio di calces	PSV N/D lotto Materiale vergine
Immagine	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga è dispon	usura cassero - F Riciclato pre- consumo - 30 cm modulare compo e la chiusura del one riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa alte ibile per TOP 4S	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet ossti di realizzazior e il taglio dei cassero commercio consezza del cassero a	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolunte il getto co ne. Può esseri e ridurre ente un risp a cui è abbin	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo o re utilizzato co il tempo di posarmio di calces ata. Colore: ne	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop
Immagine	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga è dispon	usura cassero - F Riciclato pre- consumo - 30 cm modulare compo e la chiusura del one riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa alte ibile per TOP 4S	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — posto da un tappo e cassero e permet posti di realizzazior e il taglio dei cass n commercio cons azza del cassero a H-13 ? H-55.	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolunte il getto co ne. Può esseri e ridurre ente un risp a cui è abbin	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo o re utilizzato co il tempo di posarmio di calces ata. Colore: ne	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop
	Sistema mod Totale Riciclato co 75% Dimensioni Descrizione http:	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent fondazio come pri analogh prolunga è dispon os://www.ippr.i	usura cassero - F Riciclato pre- consumo - 30 cm modulare compose la chiusura del one riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa alte ibile per TOP 4S	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — posto da un tappo e cassero e permet posti di realizzazior e il taglio dei cass n commercio cons azza del cassero a H-13 ? H-55.	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolune te il getto co ne. Può esse erie ridurre ente un rispa cui è abbin	Polimero PP/PE D Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo core utilizzato co il tempo di posarmio di calces arta. Colore: ne ero-prolunga-te	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% in polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero Il sistema telestop
	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione http Prodotto Sistema mod Totale R	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent fondazio come pri analogh prolunga è dispon os://www.ippr.i	usura cassero - F Riciclato pre- consumo - 30 cm modulare compose la chiusura del one riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa alte ibile per TOP 4S	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet cassero e permet il realizzazior e il taglio dei cassero a commercio consezza del cassero a H-13 ? H-55.	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolune te il getto co ne. Può esse erie ridurre ente un rispa cui è abbin	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica intemporaneo o re utilizzato co il tempo di posarmio di calces ata. Colore: ne ero-prolunga-te Polimero PP/PE	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop PSV N/D
	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione http Prodotto Sistema mod Totale R	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent- fondazio come pr analogh prolunga è dispon os://www.ippr.i	Riciclato preconsumo — 30 cm modulare compore la chiusura del ene riducendo i colunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa altuibile per TOP 4S t/prodotti/sistema usura cassero - F Riciclato pre-	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — posto da un tappo e cassero e permet posti di realizzazion e il taglio dei cassero acommercio consezza del cassero a H-13 ? H-55. a-modulare-per-ch	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolun; te il getto co te. Può esse eri e ridurre ente un rispa a cui è abbin diusura-cass H-35 Sottoprodotte	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica entemporaneo o cre utilizzato co il tempo di posarmio di calces ata. Colore: ne ero-prolunga-te Polimero PP/PE Sottoprod	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di ume semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop elestop-h-30/ PSV N/D lotto Materiale
	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione http Prodotto Sistema mod Totale R riciclato c c	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consent- fondazio come pr analogh prolunga è dispor- os://www.ippr.i	Riciclato preconsumo - 30 cm modulare compose la chiusura del ine riducendo i colunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa altribile per TOP 4S t/prodotti/sistema usura cassero - F Riciclato preconsumo	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — posto da un tappo e cassero e permet posti di realizzazion e il taglio dei cassero acommercio consezza del cassero achiene il taglio dei cassero achiene del casse	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolun; te il getto co te. Può esse eri e ridurre ente un rispa a cui è abbin diusura-cass H-35 Sottoprodotte	Polimero PP/PE Sottoprod interno ga telescopica entemporaneo o cre utilizzato co il tempo di posarmio di calces ata. Colore: ne ero-prolunga-te Polimero PP/PE Sottoprod	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop elestop-h-30/ PSV N/D lotto Materiale vergine
	Sistema mod Totale R riciclato c 75% Dimensioni Descrizione http: Prodotto Sistema mod Totale R riciclato c 75%	Riciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consenti fondazic come pri analogh prolunga è dispon 0s://www.ippr.i dulare per chiu diciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consenti fondazic come pri analogh prolunga	usura cassero - F Riciclato pre- consumo — 30 cm modulare compore e la chiusura del ine riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir a ha la stessa alte ibile per TOP 4S t/prodotti/sistema usura cassero - F Riciclato pre- consumo — 35 cm modulare compore e la chiusura del ine riducendo i co olunga per evitar i che si trovano ir iche si trovano ir	Prolunga Telestop Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet costi di realizzaziore il taglio dei cassero a commercio consezza del cassero a H-13 ? H-55. A-modulare-per-che cassero da un tappo e cassero e permet costi di realizzaziore il taglio dei cassero e il taglio dei cassero commercio consezza del cassero a commercio consezza del cassero a cassero a cassero a commercio consezza del cassero a	H-30 Sottoprodotte esterno e una prolunge el il getto con el en una prolunga cui è abbin H-35 Sottoprodotte esterno e una prolunge esterno	Polimero PP/PE D Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo co re utilizzato co il tempo di pos atta. Colore: ne ero-prolunga-te polimero PP/PE D Sottoprod interno ga telescopica ntemporaneo co re utilizzato co il tempo di pos atta ntemporaneo co re utilizzato co il tempo di pos armio di calces armio di calces armio di calces	PSV N/D lotto Materiale vergine - 25% In polipropilene che di soletta e travi di me semplice tappo o sa. Rispetto ai prodotti struzzo, in quanto la ero II sistema telestop elestop-h-30/ PSV N/D lotto Materiale vergine





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	nodular	e per chius	PP/PE	N/D			
	Totale riciclato	Riciclat	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodot esterno	to Sottoprode interno	otto Materiale vergine
	75%		75%	-	-	_	_	- 25%
	Dimensio	ni	altezza 40	cm				
/	Descrizio	ne	consente I fondazione come proli analoghi c prolunga h	a chiusura del c e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in	assero e permetto di realizzaziono il taglio dei casse commercio consezza del cassero a	e il getto co e. Può esse eri e ridurre ente un risp	ontemporaneo de ere utilizzato con e il tempo di poso parmio di calces	in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	<u>h</u>	ttps://w	/ww.ippr.it/p	orodotti/sistema-	modulare-per-chi	usura-cass	sero-prolunga-te	elestop-h-40/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Sistema m	nodular	e per chius	ura cassero - Pr	olunga Telestop I	H-45	PP/PE	N/D
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodot esterno	to Sottoprode interno	otto Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_	_	- 25%
	Dimensio	ni	altezza 45					
/	Descrizio	ne	consente I fondazione come proli analoghi c prolunga h	a chiusura del c e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in	assero e permetto sti di realizzaziono il taglio dei casse commercio conse zza del cassero a	e il getto co e. Può esse eri e ridurre ente un risp	ontemporaneo de ere utilizzato con e il tempo di poso carmio di calces	in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	<u>h</u>	ttps://w	/ww.ippr.it/p	orodotti/sistema-	modulare-per-chi	usura-cass	sero-prolunga-te	elestop-h-45/
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
Immagine		nodular	e per chius	ura cassero - Pr	olunga Telestop I	H-50	Polimero PP/PE	PSV N/D
Immagine	Sistema m Totale riciclato		to post- no	ura cassero - Pr Riciclato pre- consumo	olunga Telestop I Totale Sottoprodotto	H-50 Sottoprodot esterno	PP/PE	N/D otto Materiale vergine
Immagine	Sistema m Totale riciclato 75%	Riciclat	to post- no 75%	Riciclato pre- consumo	Totale	Sottoprodot	PP/PE to Sottoprode	N/D otto Materiale
Immagine	Sistema m Totale riciclato	Riciclat consun	75% altezza 50 Sistema m consente I fondazione come proluanaloghi c prolunga h	Riciclato pre- consumo — cm andulare compos a chiusura del ce eriducendo i cos unga per evitare he si trovano in	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permett sti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse za del cassero a	Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può esseri e ridurre ente un risp	PP/PE to Sottoprode interno	N/D otto Materiale vergine
Immagine	Sistema m Totale riciclato 75% Dimensio	Riciclat consun ni ne	75% altezza 50 Sistema m consente I fondazione come proli analoghi c prolunga h è disponib	Riciclato pre- consumo — cm lodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in la la stessa altez ile per TOP 4S I	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permett sti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse za del cassero a	Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può esseri e ridurre ente un risp cui è abbi	PP/PE to Sottoprodinterno	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop
Immagine	Sistema m Totale riciclato 75% Dimensio	Riciclat consun ni ne	75% altezza 50 Sistema m consente I fondazione come proli analoghi c prolunga h è disponib	Riciclato pre- consumo — cm lodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in la la stessa altez ile per TOP 4S I	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permett sti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse zza del cassero a H-13 ? H-55.	Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può esseri e ridurre ente un risp cui è abbi	PP/PE to Sottoprodinterno	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio	Riciclat consun ni ne	75% altezza 50 Sistema m consente l fondazione come prolu analoghi c prolunga h è disponib	Riciclato pre- consumo — cm dodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in a la stessa alte ile per TOP 4S l	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permett sti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse zza del cassero a H-13 ? H-55.	Sottoprodot esterno una prolure il getto co. Può essi eri e ridurre ente un risp cui è abbi	pp/PE to Sottoprode interno	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la rro Il sistema telestop
	Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio Prodotto Sistema m Totale riciclato	ni ne nttps://w	75% altezza 50 Sistema m consente I fondazione come proli analoghi c prolunga h è disponib www.ippr.it/g	Riciclato pre- consumo — cm dodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in a la stessa alte ile per TOP 4S l	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permett sti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse za del cassero a H-13 ? H-55.	Sottoprodot esterno una prolure il getto co. Può essi eri e ridurre ente un risp cui è abbi	pp/pE to Sottoprodinterno anga telescopica contemporaneo de ere utilizzato cole il tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne sero-prolunga-te polimero pp/pE	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro Il sistema telestop PSV PSV MixEco
	Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio Prodotto Sistema m Totale riciclato 75%	ni ne nttps://w	altezza 50 Sistema m consente I fondazione come proli analoghi c è disponib ww.ippr.it/p e per chius to post- no 75%	Riciclato pre- consumo — cm rodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in a la stessa altes ille per TOP 4S h prodotti/sistema- ura cassero - Pr Riciclato pre- consumo —	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permetti di realizzazione il taglio dei casse commercio consezza del cassero a H-13 ? H-55. modulare-per-chi olunga Telestop I	Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può esse eri e ridurre ente un risp cui è abbi usura-cass H-55 Sottoprodot	pP/PE to Sottoprode interno anga telescopica contemporaneo de ere utilizzato co e il tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne sero-prolunga-te polimero PP/PE to Sottoprode interno Sottoprode il tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne sero-prolunga-te polimero PP/PE to Sottoprode	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop PSV PSV MixEco otto Materiale vergine
	Totale riciclato 75% Dimensio Descrizio http://doi.org/10.000/10.0000000000000000000000000000	ni ne nodulare Riciclat consun ni ne	altezza 50 Sistema m consente l fondazione come prolu analoghi c prolunga h è disponib www.ippr.it/g e per chius to post-no 75% altezza 55 Sistema m consente l fondazione come prolu analoghi c prolunga h è disponib	Riciclato pre- consumo — cm dodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in a la stessa altez ille per TOP 4S l prodotti/sistema- ura cassero - Pr Riciclato pre- consumo — cm dodulare compos a chiusura del ce e riducendo i cos unga per evitare he si trovano in a la stessa altez ille per TOP 4S l	Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permetti ti di realizzazione il taglio dei cassero commercio conse tza del cassero a H-13 ? H-55. modulare-per-chi Totale Sottoprodotto - sto da un tappo e assero e permetti di realizzazione il taglio dei casse commercio conse tza del cassero a	Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può essi cui è abbi usura-cass H-55 Sottoprodot esterno una prolur e il getto co e. Può essi eri e ridurre ente un risp cui è abbi	to Sottoprodinterno anga telescopica contemporaneo de la tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne sero-prolunga-te to Sottoprodinterno PP/PE to Sottoprodinterno anga telescopica contemporaneo de la tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne di tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne di tempo di posparmio di calces nata. Colore: ne	N/D otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop PSV PSV MixEco otto Materiale vergine - 25% in polipropilene che li soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodott truzzo, in quanto la ro II sistema telestop





Immagine	Prodotto				Р	olimero	PSV
	Sistema mod	dulare per chi	-13 F	PP/PE	PSV MixEco		
		Riciclato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodo interno	tto Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	altezza 1	13 cm				
	Descrizione	consente fondazio come pr analogh prolunga	e la chiusura del ine riducendo i c olunga per evita i che si trovano i	cassero e permet osti di realizzazion re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero	te il getto con ne. Può essere seri e ridurre il sente un rispai	temporaneo di e utilizzato con tempo di posa mio di calcest	n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o Il sistema telestop
	<u>ht</u>	tps://www.ipp	r.it/prodotti/sister	ma-modulare-per-	chiusura-cass	ero-tappo-tele	stop-h-13/
Immagine	Prodotto				P	olimero	PSV
	Sistema mod	dulare per chi	usura cassero - 7	Γappo Telestop Η-	-16 P	PP/PE	N/D
		Riciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodo interno	tto Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	altezza 1	16 cm				
	Descrizione	consente fondazio come pr analogh prolunga	e la chiusura del ine riducendo i c olunga per evital i che si trovano i	cassero e permet osti di realizzazion re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero	te il getto con ne. Può essere seri e ridurre il sente un rispai	temporaneo di e utilizzato con tempo di posa mio di calcest	n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	ht	tns://www.inn	, :4/~ v ~ d ~ 44: /~ : ~ 4 ~ v				stan h 40/
		ро.// и и ирр	r.it/prodotti/sister	ma-modulare-per-	chiusura-cass	ero-tappo-tele	stop-n-16/
Immagine	Prodotto		r.ii/prodotti/sister	na-modulare-per-		ero-tappo-tele Polimero	PSV
Immagine	Prodotto			na-modulare-per- Fappo Telestop H	P		
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale				P	olimero	PSV N/D
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale	dulare per chiu	usura cassero - 1 Riciclato pre-	Tappo Telestop H	P-20 P Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D tto Materiale
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75%	Isura cassero - Riciclato pre- consumo	Tappo Telestop H	P-20 P Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D tto Materiale vergine
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato c	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga	Riciclato preconsumo 20 cm modulare compe e la chiusura del ine riducendo i colunga per evital che si trovano i	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto osto da un tappo e cassero e permetosti di realizzazion re il taglio dei casse n commercio consezza del cassero	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto contine. Può essere seri e ridurre il sente un rispai	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di temporaneo di tempo di posa mio di calcest	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c 75% Dimensioni	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistemaa consent fondazic come pr analogh prolunga è dispon	Riciclato preconsumo 20 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i colunga per evita i che si trovano i a ha la stessa altibile per TOP 45	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto osto da un tappo e cassero e permetosti di realizzazion re il taglio dei casse n commercio consezza del cassero	Sottoprodotto esterno e una prolunga te il getto contine. Può esseri e ridurre il sente un rispai a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato con tempo di posa mio di calcest ta. Colore: ner	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o II sistema telestop
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c 75% Dimensioni	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistemaa consent fondazic come pr analogh prolunga è dispon	Riciclato preconsumo 20 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i colunga per evita i che si trovano i a ha la stessa altibile per TOP 45	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto - cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero S H-13 ? H-55.	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto confie. Può essere seri e ridurre il sente un rispara a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato con tempo di posa mio di calcest ta. Colore: ner	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o II sistema telestop
	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c 75% Dimensioni Descrizione	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga è dispor	Riciclato preconsumo — 20 cm modulare compela la chiusura del one riducendo i colunga per evital che si trovano i a ha la stessa altibile per TOP 45	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto - cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero S H-13 ? H-55.	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto contine. Può esserie seri durre il sente un rispara cui è abbina	Sottoprodo interno a telescopica interno di ce utilizzato con tempo di posarmio di calcest ta. Colore: ner	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o II sistema telestop
	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c 75% Dimensioni Descrizione ht Prodotto Sistema mod Totale Fricial F	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga è dispor	Riciclato preconsumo — 20 cm modulare compela la chiusura del one riducendo i colunga per evital che si trovano i a ha la stessa altibile per TOP 45	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto cassero e permet costi di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero 8 H-13 ? H-55. na-modulare-per-	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto contine. Può esserie seri durre il sente un rispara cui è abbina	Solimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica internoraneo di eutilizzato con tempo di posarmio di calcest ta. Colore: ner	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o Il sistema telestop stop-h-20/ PSV N/D
	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato c 75% Dimensioni Descrizione ht Prodotto Sistema mod Totale F	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazic come pr analogh prolunga è dispor ttps://www.ipp	Riciclato preconsumo — 20 cm modulare compela chiusura del ineriducendo i colunga per evita i che si trovano ila ha la stessa altabile per TOP 4S r.it/prodotti/sister usura cassero - Riciclato pre-	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto — cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero 8 H-13 ? H-55. ma-modulare-per-	Sottoprodotto esterno e una prolunga te il getto contine. Può esseri e ridurre il sente un rispara cui è abbina chiusura-cass P Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di te utilizzato con tempo di posa mio di calcest ta. Colore: ner ero-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop stop-h-20/ PSV N/D tto Materiale
	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato co 75% Dimensioni Descrizione ht Prodotto Sistema mod Totale Friciclato co	dulare per chiu ticiclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazic come pr analogh prolunga è dispor ttps://www.ipp dulare per chiu ticiclato post- onsumo 75%	Riciclato preconsumo — 20 cm modulare compre la chiusura del ne riducendo i colunga per evitar che si trovano i a ha la stessa altibile per TOP 4S. r.it/prodotti/sister Riciclato preconsumo	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto — cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero 8 H-13 ? H-55. ma-modulare-per-	Sottoprodotto esterno e una prolunga te il getto contine. Può esseri e ridurre il sente un rispara cui è abbina chiusura-cass P Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di te utilizzato con tempo di posa mio di calcest ta. Colore: ner ero-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D tto Materiale vergine 25% n polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro Il sistema telestop stop-h-20/ PSV N/D tto Materiale vergine
	Prodotto Sistema mod Totale Friciclato co 75% Dimensioni Descrizione ht Prodotto Sistema mod Totale Friciclato co 75%	dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga è dispor tps://www.ipp dulare per chiu Riciclato post- onsumo 75% altezza 2 Sistema consent fondazio come pr analogh prolunga	Riciclato preconsumo — 20 cm modulare compela chiusura del inne riducendo i colunga per evitar iche si trovano in ha la stessa altribile per TOP 45 r.it/prodotti/sister Riciclato preconsumo — 25 cm modulare compela chiusura del colunga per evitar in colunga per evitar iche si trovano in colunga per evitar iche si trovano in colunga per evitar iche si trovano in consumo in colunga per evitar iche si trovano in colunga per evitar iche si trovano in consumo in colunga per evitar iche si trovano in consumo in colunga per evitar iche si trovano in consumo in colunga per evitar iche si trovano in consumo in colunga per evitar iche si trovano in consumo in columba columb	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto osto da un tappo o cassero e permetosti di realizzazion re il taglio dei casseno e terme della cassero e terme della cassero e terme della cassero e telesconte della cassero e telesconte della cassero e telesconte della cassero e permetosti di realizzazion re il taglio dei casseno e commercio consezza del cassero e telesconte della cassero e telesconte	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto contine. Può essere ridurre il sente un rispara cui è abbina chiusura-cass Postoprodotto esterno e una prolungate il getto contine. Può essere e ridurre il sente un rispara cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica internoraneo di e utilizzato con tempo di posarmio di calcest ta. Colore: ner ero-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica interno a telescopica interno di pe utilizzato con tempo di posarmio di calcest mio di calcest mio di calcest mio di calcest	PSV N/D Itto Materiale vergine 25% In polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o II sistema telestop Stop-h-20/ PSV N/D Itto Materiale vergine 25% In polipropilene che





Immagine	Prodotto				F	Polimero	PSV
_	Sistema mod	lulare per chiu	-27 F	PP/PE	N/D		
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodo interno	otto Materiale vergine
	75%	75%	-	_	_	_	25%
	Dimensioni	altezza 2	?7 cm				
	Descrizione	consente fondazio come pro analoghi prolunga	e la chiusura del ne riducendo i c olunga per evita che si trovano i	cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero a	te il getto con ne. Può essere seri e ridurre il sente un rispa	temporaneo d e utilizzato cor tempo di posa rmio di calcest	n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	<u>htt</u>	tps://www.ippr	.it/prodotti/sister	ma-modulare-per-	chiusura-cass	ero-tappo-tele	stop-h-27/
Immagine	Prodotto				F	Polimero	PSV
	Sistema mod	lulare per chiu	sura cassero - 7	Tappo Telestop H-	-30 F	PP/PE	N/D
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodo interno	otto Materiale vergine
	75%	75%	_	_	_	_	25%
	Dimensioni	altezza 3	80 cm				
	Descrizione	consente fondazio come pro analoghi prolunga	e la chiusura del ne riducendo i c olunga per evital che si trovano i	cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero a	te il getto con ne. Può essere seri e ridurre il sente un rispa	temporaneo d e utilizzato cor tempo di posa rmio di calcest	n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	htt	tns://www.innr					
		.ро.// и и иррг	.it/prodotti/sister	na-modulare-per-	chiusura-cass	ero-tappo-tele	stop-h-30/
Immagine	Prodotto	.ро. <i>л</i> и и и ррг	.it/prodotti/sister	na-modulare-per-		ero-tappo-tele Polimero	PSV
Immagine	Prodotto			rappo Telestop H	F		
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R				F	Polimero	PSV N/D
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R	dulare per chiu	Isura cassero - T	Tappo Telestop H-	F 35 F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D otto Materiale
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co	dulare per chiu iciclato post- onsumo	Isura cassero - T Riciclato pre- consumo	Tappo Telestop H-	F -35 F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprodo	PSV N/D otto Materiale vergine
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75%	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pro analoghi prolunga	Riciclato pre- consumo — 85 cm modulare compe e la chiusura del ne riducendo i colunga per evitat che si trovano i	Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio consezza del cassero e	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa	Polimero PP/PE Sottoprode interno a telescopica i temporaneo de e utilizzato cor tempo di pose rmio di calcest	PSV N/D otto Materiale vergine 25% In polipropilene che isoletta e travi di ne semplice tappo o
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon	Riciclato pre- consumo - 85 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i colunga per evitar che si trovano ir ha la stessa alt ibile per TOP 45	Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio consezza del cassero e	Sottoprodotto esterno e una prolung; tte il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprode interno a telescopica i temporaneo d e utilizzato cor tempo di posa rmio di calcest tta. Colore: nei	PSV N/D otto Materiale vergine 25% n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
Immagine	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon	Riciclato pre- consumo - 85 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i colunga per evitar che si trovano ir ha la stessa alt ibile per TOP 45	Totale Sottoprodotto — Dosto da un tappo e cassero e permetosti di realizzazione il taglio dei cassen commercio consezza del cassero e H-13 ? H-55.	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto conne. Può esseri le ridurre il gente un rispa a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprode interno a telescopica i temporaneo d e utilizzato cor tempo di posa rmio di calcest tta. Colore: nei	PSV N/D otto Materiale vergine 25% n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato cc 75% Dimensioni Descrizione	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon tps://www.ippre	Riciclato pre- consumo — 85 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i co blunga per evitat che si trovano i ha la stessa alt ibile per TOP 45	Totale Sottoprodotto — Dosto da un tappo e cassero e permetosti di realizzazione il taglio dei cassen commercio consezza del cassero e H-13 ? H-55.	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo d e utilizzato cor tempo di posa rmio di calcest ta. Colore: nei	PSV N/D otto Materiale vergine 25% In polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop
	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione htt Prodotto Sistema mod Totale R	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon tps://www.ippre	Riciclato pre- consumo — 85 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i co blunga per evitat che si trovano i ha la stessa alt ibile per TOP 45	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei casse n commercio consezza del cassero e H-13 ? H-55. na-modulare-per-	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo d e utilizzato cor tempo di poso rmio di calcest ta. Colore: nei ero-tappo-tele	PSV N/D otto Materiale vergine 25% n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro Il sistema telestop stop-h-35/ PSV N/D
	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione htt Prodotto Sistema mod Totale R	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon tps://www.ippr	Riciclato preconsumo - 85 cm modulare compe la chiusura del ne riducendo i colunga per evitar che si trovano ii ha la stessa altibile per TOP 45 .it/prodotti/sister	Totale Sottoprodotto — Dosto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior e il taglio dei cassen commercio consezza del cassero e H-13 ? H-55. ma-modulare-per- Tappo Telestop H- Totale	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina chiusura-cass F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprode interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato cor tempo di posimio di calcestita. Colore: nel ero-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprode	PSV N/D In polipropilene che i soletta e travi di me semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro II sistema telestop stop-h-35/ PSV N/D Materiale
	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione htt Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon tps://www.ippr	Riciclato pre- consumo - 85 cm modulare compre la chiusura del ne riducendo i colunga per evitar che si trovano i ha la stessa alt ibile per TOP 4S .it/prodotti/sister	Totale Sottoprodotto — Dosto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior e il taglio dei cassen commercio consezza del cassero e H-13 ? H-55. ma-modulare-per- Tappo Telestop H- Totale	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con ne. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina chiusura-cass F Sottoprodotto	Polimero PP/PE Sottoprode interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato cor tempo di posimio di calcestita. Colore: nel ero-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprode	PSV N/D otto Materiale vergine 25% n polipropilene che i soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la ro Il sistema telestop stop-h-35/ PSV N/D otto Materiale vergine
	Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75% Dimensioni Descrizione htt Prodotto Sistema mod Totale R riciclato co 75%	dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 3 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga è dispon tps://www.ippr dulare per chiu iciclato post- onsumo 75% altezza 4 Sistema consente fondazio come pre analoghi prolunga	Riciclato preconsumo	Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio consezza del cassero e B H-13 ? H-55. Tappo Telestop H- Totale Sottoprodotto — Desto da un tappo e cassero e permet osti di realizzazior re il taglio dei cass n commercio consezza del cassero e ezza del cassero e ezza del cassero e ezza del cassero e	Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con e. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina chiusura-cass F Sottoprodotto esterno e una prolungate il getto con e. Può esseri e ridurre il sente un rispa a cui è abbina	Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato cor tempo di posarmio di calcesi ta. Colore: nei erro-tappo-tele Polimero PP/PE Sottoprodo interno a telescopica i temporaneo di e utilizzato cor tempo di posarmio di calcesi mio di calcesi mio di calcesi rmio di calcesi rmio di calcesi	PSV N/D Into Materiale vergine 25% In polipropilene che soletta e travi di ne semplice tappo o a. Rispetto ai prodotti ruzzo, in quanto la o II sistema telestop Stop-h-35/ PSV N/D Into Materiale vergine 25% In polipropilene che





Immagine	Prodotto						Polimer	ro F	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-45							1	N/D
		Riciclat consum	o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno		ottoprodotto terno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_		-	25%
	Dimensioni		altezza 45	cm					
	Descrizione	e	consente l fondazione come prol analoghi o prolunga h	la chiusura del e riducendo i c unga per evitar ehe si trovano i	osto da un tappo e cassero e permett osti di realizzazion re il taglio dei cass n commercio cons ezza del cassero a 5 H-13 ? H-55.	te il getto co le. Può esse eri e ridurre ente un risp	ontempor ere utilizz il tempo parmio di	raneo di solo rato come s di posa. Ri calcestruzz	etta e travi di emplice tappo o spetto ai prodotti to, in quanto la
	<u>h</u>	ttps://	www.ippr.i	t/prodotti/sister	ma-modulare-per-c	chiusura-cas	ssero-tap	po-telestop	-h-45/
Immagine	Prodotto						Polimer	ro F	PSV
	Sistema mo	dulare	e per chius	ura cassero - 7	Tappo Telestop H-	50	PP/PE	1	N/D
		Riciclat consum	o post- 10	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno		ottoprodotto terno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_		_	25%
	Dimensioni		altezza 50	cm					
	Descrizione	e	consente l fondazione come prol analoghi o prolunga h	la chiusura del e riducendo i c unga per evitar ehe si trovano i	osto da un tappo e cassero e permeti osti di realizzazion re il taglio dei casson commercio consezza del cassero a B H-13 ? H-55.	te il getto co le. Può esse eri e ridurre ente un risp	ontempor ere utilizz il tempo parmio di	raneo di solo rato come s di posa. Ri calcestruzz	etta e travi di emplice tappo o spetto ai prodotti to, in quanto la
	<u>h</u>	ttps://	www.ippr.i	t/prodotti/sister	na-modulare-per-c	chiusura-cas	ssero-tap	po-telestop	<u>-h-50/</u>
Immagine	Prodotto						Polimer	ro F	PSV
	Sistema mo	dulare	e per chius	ura cassero - 1	Tappo Telestop H-	55	PP/PE	F	PSV MixEco
		Riciclat consum	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno		ottoprodotto terno	Materiale vergine
	75%		75%	_	_	_		_	25%
	Dimensioni		altezza 55	cm					
1	Descrizione		consente l fondazione come prol analoghi o prolunga h	la chiusura del e riducendo i c unga per evitar ehe si trovano i	osto da un tappo e cassero e permeti osti di realizzazion re il taglio dei casson commercio consezza del cassero a 6 H-13 ? H-55.	te il getto co le. Può esse eri e ridurre ente un risp	ontempor ere utilizz il tempo parmio di	raneo di solo zato come s di posa. Ri calcestruzz	etta e travi di emplice tappo o spetto ai prodotti to, in quanto la
	<u>h</u>	ttps://	www.ippr.i	t/prodotti/sister	ma-modulare-per-c	chiusura-cas	ssero-tap	po-telestop	-h-55/

