I.C.S.S. SPA

VIA LARGA, 8, MILANO, Milano, Lombardia, Italia
E-mail: mgorini@icss-packaging.it **Telefono:** 0382 815904 **Sito Web Aziendale:** www.icssgroup.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Imballaggi protettivi - codice R.....CY	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni densità da 16 a 50 kg/m3

Descrizione Imballaggi protettivi. Colore: bianco

https://www.ippr.it/prodotti/imballaggi-protettivi-codice-r-cy/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Cappotto Iki	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni 1200 mm x 600 mm

Descrizione Pannello da isolamento parete. Colore: grigio, bianco/grigio

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cappotto-iki/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannelli termoisolanti battentati - Mattoncino Battentato Tris	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni da 24 mm x 20 mm a 24 mm x 25 mm. Spessore 60-80-100-120 mm

Descrizione Pannelli termoisolanti battentati

https://www.ippr.it/prodotti/pannelli-termoisolanti-battentati-mattoncino-battentato-tris/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannello da isolamento a parete - Pannello Bianco Chry 05 CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni lunghezza 1215 mm x 615 mm. Spessore d130 mm

Descrizione Pannello da isolamento a parete. Colore: bianco, bianco/grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pannello-da-isolamento-a-parete-pannello-bianco-chry-05-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannello da isolamento a parete - Pannello Grafite JE 04 CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni lunghezza 1215 mm x 615 mm. Spessore 130 mm

Descrizione Pannello da isolamento a parete. Colore: bianco, bianco/grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pannello-da-isolamento-a-parete-pannello-grafite-je-04-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannello per riscaldamento a pavimento - Sottopavimento Iki	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni	da 1200 mm x 700 mm a 1200 mm x 750 mm
Descrizione	Pannello per riscaldamento a pavimento. Colore: grigio, bianco/grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pannello-per-riscaldamento-a-pavimento-sottopavimento-iki/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannello per riscaldamento a pavimento - Sottopavimento Tece2	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni	da 1000 mm x 666 mm a 1220 mm x 800 mm
Descrizione	Pannello per riscaldamento a pavimento. Colore: grigio, bianco/grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pannello-per-riscaldamento-a-pavimento-sottopavimento-tece2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pannello termoisolante per coppi e tegole - Ventego ®Iki	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	–	–	–	–	–	85%

Dimensioni	lunghezza da 1400 mm a 1435 mm. Passo da 323 mm a 410 mm. Spessore da 60 a 180
Descrizione	Si fissa ad incastro senza alcuna necessità di sigillare le giunture. Sottotegola adatto a tutti i tipi di coppi e tegole che trovano facile e stabile collocazione sull' apposito profilo metallico. E' stato creato per tutte le coperture a falda, con qualsiasi tipo di struttura portante, per assicurare un isolamento termico unico, una seconda impermeabilizzazione unita ad una ventilazione sottotegola che impedisce il ristagno dell'umidità all'interno della copertura. colore: grigio, bianco

https://www.ippr.it/prodotti/pannello-termoisolante-per-coppi-e-tegole-ventego-iki/