ISOLKAPPA ITALIA SRL

FORO BUONAPARTE 69, MILANO, Milano, Lombardia, Italia
E-mail: ines.delledonne@isolkappa.it **Telefono:** 0828 971713 **Sito Web Aziendale:** https://www.isolkappa.it/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP- Z CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-z-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-E 100 CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-e-100-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-E 150 CAM	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-e-150-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-E PLUS CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-e-plus-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-N 100 CAM	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-n-100-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-N 150 CAM	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-n-150-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-N PLUS CAM	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-n-plus-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BIOKP-N Z CAM	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Latra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-biokp-n-z-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 10 RP ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastre/blocco/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-10-rp-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 10 VG ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastre/blocco/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-10-vg-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 15 ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-15-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 15 T G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-15-t-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 18 F ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-18-f-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 20 F ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-20-f-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 20 T G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-20-t-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 22 G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-22-g-eco-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 25 F ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-25-f-eco/

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 25 G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-25-g-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 25 G I ECO					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-25-g-i-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 25 T G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità della materia prima Neopor®, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-25-t-g-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 30 F ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità della materia prima NEOPOR (R), il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente. Il blocco è conforme ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-30-f-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 30 G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità della materia prima NEOPOR (R), il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente. Il blocco è conforme ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-30-g-eco/						

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 30 T G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità della materia prima NEOPOR (R), il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente. Il blocco è conforme ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-30-t-g-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 35 F ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-35-f-eco-2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 40 F D ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità della materia prima NEOPOR (R), il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente. Il blocco è conforme ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-40-f-d-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO 40 F ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità delle materie prime, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-40-f-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 100 ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità delle materie prime, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-100-eco/						

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 100 G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità delle materie prime, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-100-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 120 ECO	PS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-120-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 150 ECO	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-150-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 200 ECO	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-200-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO E 250 ECO	PS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-e-250-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO Q2 ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Blocco/lastra/sagomato EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-q2-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO Q3 ECO					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-q3-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO Q4 ECO					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-q4-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO Q5 ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-q5-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO RS ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità delle materie prime, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-rs-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO TR 100 ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-tr-100-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - BLOCCO TR 100 G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Blocco/lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-tr-100-g-eco/						


Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i- TEG ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. La presenza di canali incrociati, consente una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione dell'umidità nel periodo invernale.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-teg-eco/						


Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i- TEG G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. La presenza di canali incrociati, consente una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione dell'umidità nel periodo invernale.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-teg-g-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-BOARD G PGR 3,5					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-board-g-pgr-35/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-BOARD G VV2					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-board-g-vv2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-BOARD G150 VV2					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-board-g150-vv2/						

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-BOARD PGR 3,5					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-board-pgr-35/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-BOARD VV2					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-board-vv2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS i ECO in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-eco-2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-ECO detensionato					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS i ECO in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-eco-detensionato/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-G ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS i-G in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-g-eco/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-G ECO detensionato	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli Isolanti EPS i-G in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-g-eco-detensionato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GES ECO SILENCE	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti EPS, preassemblati con lastre di cartongesso, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un pannello di cartongesso. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-ges-eco-silence/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GES G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti EPS, preassemblati con lastre di cartongesso, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio ETICS e CE, accoppiati con un pannello di cartongesso. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-ges-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GES G HYDRO ECO S	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti EPS, preassemblati con lastre di cartongesso, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un pannello di cartongesso. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-ges-g-hydro-eco-s/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 120 ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-120-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 150 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-150-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 200 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-200-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 250 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-250-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 50 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-50-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 70 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-70-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY 80 ECO					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-80-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY ECO Detensionato					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli isolanti EPS con grafite (polistirene espanso sinterizzato) a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Tale lastra ha caratteristiche di stabilità dimensionale, planarità e tolleranza dimensionale migliorate, grazie al processo di detensionatura ottenuto per cicli di pressatura ai quali sono sottoposti i blocchi di EPS prima della fase di taglio in lastre. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-eco-detensionato/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY ECO FLOOR					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS con grafite i-GREY HD ECO per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-eco-floor/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY ECO premium					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli isolanti EPS con grafite (polistirene espanso sinterizzato) a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Tale lastra ha caratteristiche di stabilità dimensionale, planarità e tolleranza dimensionale migliorate, grazie al processo di detensionatura ottenuto per cicli di pressatura ai quali sono sottoposti i blocchi di EPS prima della fase di taglio in lastre. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-eco-premium/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY EXCLUSIVE RF					EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS con grafite i-GREY HD ECO per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-exclusive-rf/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY HD ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS con grafite i-GREY HD ECO per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-hd-eco/						



Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY TP ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli termoisolanti, per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima BMB Neopor ® del BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. La detensionatura sui pannelli è dovuta alla presenza di pre-tagli orizzontali e verticali presenti sul lato soggetto a rasatura, migliorandone la stabilità dimensionale. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-tp-eco/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY WS HD ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Pannelli Isolanti EPS con grafite i-GREY WS ECO +. Pannelli Isolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima BMB Neopor® del BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. La detensionatura sui pannelli è dovuta alla presenza di pre-tagli orizzontali e verticali presenti sul lato soggetto a rasatura, migliorandone la stabilità dimensionale. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-ws-hd-eco/						

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY XL ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, per intercapedini murarie, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-xl-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREY XL ECO SILENCE	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli Isolanti EPS con grafite i-GREY HD ECO per zoccolature murarie, in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-grey-xl-eco-silence/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GREYW S ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-greyw-s-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-GROUND ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-ground-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-KOP ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannello sottocoppo microventilato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-kop-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-KOP G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannello sottocoppo microventilato, termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-kop-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-LAYER ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-layer-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-LAYER G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-layer-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-LAYER2 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-layer2-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-LAYER2 G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-layer2-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-MIX A ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-mix-a-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-MIX ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-mix-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 120 ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-120-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 150 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-150-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 200 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-200-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 250 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-250-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 50 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-50-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 70 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-70-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN 80 ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-80-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN detensionato	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-detensionato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN ECO premium	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-eco-premium/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN EXCLUSIVE	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-exclusive/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN EXCLUSIVE ACOUSTIC	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
20%	20%	–	–	–	–	80%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-exclusive-acoustic/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN EXCLUSIVE RF						EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	20%	20%	–	–	–	–	80%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-exclusive-rf/							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN HD ECO						EPS	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	15%	15%	–	–	–	–	75%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-hd-eco/							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN S ECO						EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	15%	15%	–	–	–	–	75%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-s-eco/							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN TP ECO						EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	15%	15%	–	–	–	–	85%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-tp-eco/							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-PAN XL ECO						EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	15%	15%	–	–	–	–	85%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-pan-xl-eco/							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Isolamento termico - I-ROLL G PGR 3,5						EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	15%	15%	–	–	–	–	85%	
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore						
	Descrizione	Lastre/sagomato in EPS						
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-roll-g-pgr-35/							

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - I-ROLL G VV 2					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastre/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-roll-g-vv-2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - I-ROLL PGR 3,5					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastre/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-roll-pgr-35/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - I-ROLL VV 2					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastre/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-roll-vv-2/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-S ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Lastra/sagomato in EPS					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-s-eco/						




Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-SLOP ECO					EPS	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	–	–	–	–	85%
	Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore					
	Descrizione	Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. Il prodotto è particolarmente adatto per l'isolamento termico di coperture e formazione di piani inclinati alleggeriti ed isolati.					
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-slop-eco/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-SLOP G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018.


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-slop-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-SLOP G HD ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-slop-g-hd-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-SLOP HD ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. Il prodotto è particolarmente adatto per l'isolamento termico di coperture e formazione di piani inclinati alleggeriti ed isolati.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-slop-hd-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-TOP G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-top-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-TOP G HD ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-top-g-hd-eco-2/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-TOP ROCK G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-top-rock-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-TOP T ROCK G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione di coperture, ottenuto con pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'intradosso con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-top-t-rock-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-TOP TG ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione di coperture, ottenuto con pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'intradosso con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-top-tg-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-WIND GB ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un pannello in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-wind-gb-eco/


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-WIND GM ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un pannello in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-wind-gm-eco/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-WIND M ECO	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un pannello in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-wind-m-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - i-WIND ROCK ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un pannello in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-i-wind-rock-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Isolamento termico - ONDAWIND ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ondawind-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PAN S ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pan-s-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PANI RS ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elementi ultraleggeri in EPS non autoestinguente prodotti con materiale rigenerato di colore misto, in percentuali variabili. I manufatti sono realizzabili in diverse forme, dimensioni e spessori, in base alle esigenze ed al tipo di applicazioni richieste. Disponibile in lastre e pani

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pani-rs-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pignatta ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente. La presenza delle alette sotto-travetto, garantisce un isolamento continuo all'intradosso del solaio. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti secondo specifiche esigenze progettuali

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pignatta-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PS Dammplatte 031 GREY R	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ps-dammplatte-031-grey-r/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PS Dammplatte 033 PERIMETER R	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ps-dammplatte-033-perimeter-r/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PS Dammplatte Dammplatte 160 PLUS R	EPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ps-dammplatte-dammplatte-160-plus-r/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - PS Dammplatte Dammplatte 161 PLUS R	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Lastra/sagomato in EPS

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-ps-dammplatte-dammplatte-161-plus-r/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - TERMOSOLAIO CAM	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Manufatto stampato

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-termosolaio-cam/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - TOP-LAYER 2 G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con 1 foglio in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 - Top-Layer 2 G ECO - Top-Layer G ECO

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-top-layer-2-g-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - TOP-LAYER G ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con 1 foglio in OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-top-layer-g-eco/


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - TOP-LAYER G ROCK ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati all' estradosso con un pannello in OSB/3 ed all' intradosso con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-top-layer-g-rock-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Voltina Eco	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018. Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente che prevedano l'utilizzo di travetti precompressi o tralicciati. Grazie alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti secondo specifiche esigenze progettuali. Per garantire la continuità dell'isolamento termico, si consiglia di utilizzare lastre in EPS da posare all'intradosso dei travetti

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-voltina-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Malta premiscelata - MASS LIGHT ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Malta premiscelata con perle in EPS alleggerita


https://www.ippr.it/prodotti/malta-premiscelata-mass-light-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Malta premiscelata - PLASTERTHERM ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Malta premiscelata con perle in EPS alleggerita


https://www.ippr.it/prodotti/malta-premiscelata-plastertherm-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - BENTOTHERM LIGHT + ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Perle per massetti alleggeriti Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva granulometrica ø 3-6 mm trattate con speciale additivo anti galleggiamento Disponibile anche senza additivo

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-bentotherm-light-eco-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - BENTOTHERM LIGHT ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Perle per massetti alleggeriti Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva granulometrica ø 3-6 mm trattate con speciale additivo anti galleggiamento Disponibile anche senza additivo

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-bentotherm-light-eco/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - BENTOTHERM SLIM ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva granulometrica ø 2 mm trattate con speciale additivo anti galleggiamento. Disponibile anche senza additivo - Betontherm Slim Eco - Betontherm Slim+ Eco

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-bentotherm-slim-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - BENTOTHERM SLIM+ ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva granulometrica ø 2 mm trattate con speciale additivo anti galleggiamento. Disponibile anche senza additivo - Betontherm Slim Eco - Betontherm Slim+ Eco

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-bentotherm-slim-eco-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - BENTOTHERM WALL ECO	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Inerti super leggeri composti da perle in polistirene espanso additivate con una speciale formula che rende il prodotto finale impastabile con legante idraulico, favorendo la non galleggiabilità e la distribuzione omogenea all'interno dell' impasto. Le perle in EPS sono atossiche, inassorbenti, imputrescibili, dimensionalmente stabili nel tempo. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2021 come da regolamento PSV.

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-bentotherm-wall-eco/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle in EPS - ISOLGROUND	EPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	–	–	–	–	85%

Dimensioni	qualsiasi dimensione e colore
Descrizione	Perle in EPS.

https://www.ippr.it/prodotti/perle-in-eps-isolground/