MESSERSI' PACKAGING SRL

VIA I MAGGIO, 8 - 60010 BARBARA (AN)
E-mail: marinamessersi@messersi.com **Telefono:** 071 963861 **Sito Web Aziendale:** www.messersi.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/L Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
99%	–	–	–	–	–	1%

Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-l-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z GT Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
99%	–	–	–	–	–	1%

Dimensioni	larghezza da 8 mm a 19 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,00 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-gt-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
99%	–	–	–	–	–	1%

Dimensioni	larghezza da 8 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-strapping/

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Reggia - PEW/L Strapping						PET	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	99%	–	–	–	–	–	1%	
	Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm						
	Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori						
	https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pew-l-strapping/							

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it