

**MESSERSI' PACKAGING SRL**

VIA I MAGGIO, 8 - 60010 BARBARA (AN)

E-mail: [marinamessersi@messersi.com](mailto:marinamessersi@messersi.com) Telefono: 071 963861 Sito Web Aziendale: [www.messersi.com](http://www.messersi.com)


Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Reggia - PET/L Strapping				PET	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	100%	100%	—	—	—	—	—	
Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm							
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziati colori							
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-l-strapping/">https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-l-strapping/</a>							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z GT Strapping				PET	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	100%	100%	—	—	—	—	—	
Dimensioni	larghezza da 8 mm a 19 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,00 mm							
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziati colori							
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-gt-strapping/">https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-gt-strapping/</a>							

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z Strapping				PET	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	100%	100%	—	—	—	—	—	
Dimensioni	larghezza da 8 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm							
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziati colori							
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-strapping/">https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-strapping/</a>							

Immagine	Prodotto				Polimero		PSV	
	Reggia - PEW/L Strapping				PET		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm							
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pew-l-strapping/">https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pew-l-strapping/</a>								

