MESSERSI' PACKAGING SRL

VIA I MAGGIO, 8, BARBARA, Ancona, Marche, Italia
E-mail: marinamessersi@messersi.com **Telefono:** 071 963861 **Sito Web Aziendale:** www.messersi.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/L Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-l-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z GT Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 8 mm a 19 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,00 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-gt-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PET/Z Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 8 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pet-z-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PEW/L Strapping	PET	PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pew-l-strapping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PP AUT/Z strappping	PP	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 5 mm a 15 mm. Spessore da 0,40 mm a 0,90 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pp-aut-z-strappping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PP IL/Z strappping	PP	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza 5 mm. Spessore 3,5 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pp-il-z-strappping/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Reggia - PP SK/SL	PP	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	100%	100%	–	–	–	–	–

Dimensioni	larghezza da 12 mm a 15 mm. Spessore da 0,50 mm a 0,80 mm
Descrizione	Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/reggia-pp-sk-sl/