PROJECT FOR BUILDING SPA

VIA FORNACE, MORNICO, Bergamo, Lombardia, Italia
E-mail: tania@projectforbuilding.com **Telefono:** 035 4490440 **Sito Web Aziendale:** www.projectforbuilding.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base Everest	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	57,5 cm x 57,5 cm
Descrizione	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/base-everest/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero a perdere per vespai aerati - Granchio	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	60 cm x 80 cm. ùaltezza da 5 a 10 cm
Descrizione	Cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato per la realizzazione di vespai areati, è adatto sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni. In accordo con la raccomandazione della Commissione della Comunita Europea del 21/02/90, nei vespai realizzati con il cassero a perdere GRANCHIO si genera, mediante il posizionamento di appositi fori di areazione, un'ottima ventilazione che comporta l'eliminazione dell'umidita e la dispersione del gas radon. Si consiglia un'alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm. E' progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione della portata del terreno, del magro sottostante e degli spessori della soletta. E' dotato di un sistema di collegamento ad incastro che consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture e cavi. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-granchio/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero a perdere per vespai aerati - Granchio	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	50 cm x 75 cm. altezza da 15 a 55 cm
Descrizione	Cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato per la realizzazione di vespai areati, è adatto sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni. In accordo con la raccomandazione della Commissione della Comunita Europea del 21/02/90, nei vespai realizzati con il cassero a perdere GRANCHIO si genera, mediante il posizionamento di appositi fori di areazione, un'ottima ventilazione che comporta l'eliminazione dell'umidita e la dispersione del gas radon. Si consiglia un'alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm. E' progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione della portata del terreno, del magro sottostante e degli spessori della soletta. E' dotato di un sistema di collegamento ad incastro che consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture e cavi. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-granchio-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero a perdere per vespai aerati - Hercules	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	50 cm x 75 cm. Altezza da 75 a 100 cm
Descrizione	E' stato progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante. Il particolare sistema d'incastro fra Gamba e Base rende facile e veloce la posa, inoltre la robustezza della Gamba conferisce stabilità all'elemento ed è quindi possibile effettuare un unico getto in completa sicurezza e risparmiando tempo. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-hercules-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero a perdere per vespai aerati - Hercules - Superhercules	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	50 cm x 75 cm. ùaltezza da 105 a 130 cm
Descrizione	Per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza, in modo particolare là dove le travi di fondazione presentano spessori superiori a cm.70, sono stati realizzati HERCULES e SUPERHERCULES, casseri a perdere in plastica riciclata per la realizzazione di vespai areati. Formati da base e gamba permettono di raggiungere le seguenti altezze: con HERCULES da 75 a 100 cm, con SUPERHERCULES da 105 a 130 cm con intervalli da 5 cm. Sulla parte superiore della GAMBA così pure sulla superficie della BASE sono presenti degli indicatori (frecce) i quali, durante la fase di posa, devono essere sempre rivolti verso l'angolo di partenza. Il particolare sistema d'incastro tra Gamba e Base consente velocità di posa e garantisce ad HERCULES e SUPERHERCULES robustezza e stabilità durante la fase di getto. HERCULES e SUPERHERCULES, essendo casseri a perdere, sono stati progettati per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante.

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-hercules-superhercules/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero a perdere per vespai aerati - Mini Hercules	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	50 cm x 75 cm. Altezza da 55 a 70 cm
Descrizione	E' stato progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante. Il particolare sistema d'incastro fra Gamba e Base rende facile e veloce la posa, inoltre la robustezza della Gamba conferisce stabilità all'elemento ed è quindi possibile effettuare un unico getto in completa sicurezza e risparmiando tempo. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-mini-hercules/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	CASSETTA PORTA CAROTE COMPLETA HCC 5C	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1080 mm x 620 mm
Descrizione	Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità

https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-porta-carote-completa-hcc-5c/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	CASSETTA PORTACAROTE ANONIMA 5 CAVITA'	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1080 mm x 620 mm
Descrizione	Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità

https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-portacarote-anonima-5-cavita/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Clip di assemblaggio per cella Rubiko - RUBIKO CLIP	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	43,5 cm x 2,5 cm
Descrizione	Clip di assemblaggio per cella Rubiko. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/clip-di-assemblaggio-per-cella-rubiko-rubiko-clip/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	COPERCHIO PORTA CAROTE ANONINMO 5 CAVITA'	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1080 mm x 620 mm
Descrizione	Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità

https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-porta-carote-anoninmo-5-cavita/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	COPERCHIO PORTA CAROTE LOGO HCC 5 CAVITA'	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1080 mm x 620 mm
Descrizione	Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-porta-carote-logo-hcc-5-cavita/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elementi per impianti chimici - BMB Griglia 500 x 500 h 5,5 Standard	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	500 cm x 500 cm
Descrizione	Elementi per la realizzazione di impianti chimici. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elementi-per-impianti-chimici-bmb-griglia-500-x-500-h-55-standard/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elementi per impianti chimici - BMB PIEDINO H50/H70 PER GRIGLIA 500X500	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	500 cm x 100 cm
Descrizione	Elementi per la realizzazione di impianti chimici. Colore: grigio


https://www.ippr.it/prodotti/elementi-per-impianti-chimici-bmb-piedino-h50-h70-per-griglia-500x500/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elementi per impianti chimici - BMB PIEDINO H50/H70 PER GRIGLIA 500X500	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	700 cm x 100 cm
Descrizione	Elementi per la realizzazione di impianti chimici. Colore: grigio


https://www.ippr.it/prodotti/elementi-per-impianti-chimici-bmb-piedino-h50-h70-per-griglia-500x500-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento alveolare per manti erbosi - Green Parking GRE 40	POMIX	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	40 cm x 40 cm
Descrizione	GREEN PARKING è prodotto interamente con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Questo materiale garantisce l'imputrescibilità e la resistenza alle aggressioni chimiche di concimi e fertilizzanti. GREEN PARKING è disponibile nei colori verde, grigio e nero, è prodotto in due versioni: leggero e pesante con dimensioni 40x40x4,0 e presenta una superficie drenante di circa il 90%. La versione leggera si presta al riempimento con il ghiaietto. La posa è estremamente facile e rapida poichè ogni elemento è dotato di un particolare sistema di incastro. La stabilità del GREEN PARKING è data dal giusto dimensionamento del sottofondo calcolato in base alla portata del terreno - Green Parking Gre40 - Green Parking S Gre40

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-alveolare-per-manti-erbosi-green-parking-gre-40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento alveolare per manti erbosi - Green Parking S GRE 40	POMIX	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	40 cm x 40 cm
Descrizione	GREEN PARKING è prodotto interamente con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Questo materiale garantisce l'imputrescibilità e la resistenza alle aggressioni chimiche di concimi e fertilizzanti. GREEN PARKING è disponibile nei colori verde, grigio e nero, è prodotto in due versioni: leggero e pesante con dimensioni 40x40x4,0 e presenta una superficie drenante di circa il 90%. La versione leggera si presta al riempimento con il ghiaietto. La posa è estremamente facile e rapida poichè ogni elemento è dotato di un particolare sistema di incastro. La stabilità del GREEN PARKING è data dal giusto dimensionamento del sottofondo calcolato in base alla portata del terreno - Green Parking Gre40 - Green Parking S Gre40

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-alveolare-per-manti-erbosi-green-parking-s-gre-40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento di protezione - Skudo Skudop	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	59 cm x 79 cm
Descrizione	SKUDO è un elemento in polipropilene riciclato adatto alla protezione dell'impermeabilizzazione dei muri contro terra. Grazie alla sua solidità, garantisce la resistenza alla compressione e al fenomeno di trascinamento verso il basso dovuto all'assestamento del terreno, preservando così nel tempo lo strato impermeabile. Inoltre la sua altezza, crea un'ottima camera d'aria per la ventilazione e un'eccellente separazione dall'umidità del terreno.

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-di-protezione-skudo-skudop/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento galleggiante per copertura liquidi - Ninfex	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	225 cm x 225 cm
Descrizione	Elemento galleggiante per copertura liquidi. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-galleggiante-per-copertura-liquidi-ninfex/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Rapido	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	76,6 cm x 55,8 cm. Altezza da 09 a 14 cm
Descrizione	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-rapido/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Rapido	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	77 cm x 56,5 cm. Altezza da 09 a 14 cm
Descrizione	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-rapido-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Rapido Precompresso	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	76 cm x 56 cm. Altezza da 13 a 20 cm
Descrizione	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-rapido-precompresso/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento per giardini pensili - Drainfloor DRA06	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	80 cm x 60 cm
Descrizione	DRAIN FLOOR è l'unico elemento in grado di soddisfare i due aspetti indispensabili per un giardino pensile: la cura dell'irrigazione e il mantenimento delle radici. Per queste funzioni l'elemento è dotato di 26 contenitori idrici al m², che fungono anche da basi d'appoggio, e da 144 fori/m²; che consentono l'evacuazione dell'acqua in eccesso ed una sufficiente alimentazione idrica, garantendo un ottimale sviluppo vegetativo. La particolare forma del "DRAIN FLOOR" permette di realizzare una camera d'aria di cm. 6, separa il manto impermeabile garantendo così una maggiore durata dello stesso. Nella parte superiore sono impresse delle frecce che indicano il lato di partenza. Gli elementi sono provvisti di un sistema d'incastro in modo da velocizzare la posa. La scelta di dotare i fori del "DRAIN FLOOR" di una corona circolare è stata dettata dalla necessità di realizzare il migliore regime idrico possibile al di sotto della piantumazione. Anzitutto privilegia e anticipa il riempimento dei serbatoi nel caso di leggere annaffiature e/o scarse precipitazioni. Il polipropilene costituente il "DRAIN FLOOR" è assolutamente insensibile all'aggressione dei fertilizzanti e dei disinfettanti. "DRAIN FLOOR" presenta un'ottima resistenza alla compressione tale da sopportare un notevole strato di terra, consentendo il transito di piccole macchine operatrici per la stesura della stessa. «DRAIN FLOOR», con uno spessore di 40 cm, sopporta il transito dei piccoli mezzi. La posa avviene direttamente sul manto impermeabile quale esso sia senza timore di provocare danneggiamenti allo stesso; infatti le basi d'appoggio del "DRAIN FLOOR" sono lisce e con una superficie tale da non interferire assolutamente con l'integrità dello strato di tenuta impermeabile.

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-giardini-pensili-drainfloor-dra06/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - ELR-12	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1239 mm x 554 mm. Altezza 12 Mm
Descrizione	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-12/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - ELR-15	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1239 mm x 554 mm. Altezza 12 Mm
Descrizione	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-15/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - NEOPLAS VS	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1348 mm x 548 mm. Altezza da 13 a 16 cm
Descrizione	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-neoplas-vs/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - Rectoplast VS	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	133 cm x 58 cm. Altezza da 13 cm a 16 cm
Descrizione	Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-rectoplast-vs/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Fibbia Everest	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	43,0 cm x 2,5 cm
Descrizione	Fibbia per Everest. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/fibbia-everest/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Clip Pro	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	–
Descrizione	Clip per la chiusura ermetica perimetrale di SUB PRO/SUB ONE. Colore: grigio


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-clip-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Link Pro	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	–
Descrizione	Elemento per la sovrapposizione SUB PRO. Colore: grigio


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-link-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Sub One	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	52 cm x 52 cm. Altezza da 10 cm a 24 cm
Descrizione	Sub è l'innovativo cassero modulare in plastica riciclata, utilizzato per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. Questo nuovo elemento è stato completamente riprogettato da PROJECT FOR BUILDING per essere più performante nella sostituzione dei tradizionali alleggerimenti in laterizio e polistirene. Gli elementi consentono la formazione della soletta piana grazie ai piedini elevatori conici. L'intradosso del solaio risulta automaticamente piano e pronto alla rasatura, senza necessità di controsoffittature. Gli elementi sono disponibili singoli o doppi, le quattro diverse altezze sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le più svariate esigenze di altezza. Tutti i pezzi sono comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. L'elemento SUB è composto da una miscela di poliolefine 100% riciclata. Colore: grigio


https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sub-one/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Sub One	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	52 cm x 52 cm. Altezza da 10 cm a 24 cm
Descrizione	Sub è l'innovativo cassero modulare in plastica riciclata, utilizzato per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. Questo nuovo elemento è stato completamente riprogettato da PROJECT FOR BUILDING per essere più performante nella sostituzione dei tradizionali alleggerimenti in laterizio e polistirene. Gli elementi consentono la formazione della soletta piana grazie ai piedini elevatori conici. L'intradosso del solaio risulta automaticamente piano e pronto alla rasatura, senza necessità di controsoffittature. Gli elementi sono disponibili singoli o doppi, le quattro diverse altezze sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le più svariate esigenze di altezza. Tutti i pezzi sono comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. L'elemento SUB è composto da una miscela di poliolefine 100% riciclata. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sub-one-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Sub Pro	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	52 cm x 52 cm. Altezza da 8 cm a 60 cm
Descrizione	Sub è l'innovativo cassero modulare in plastica riciclata, utilizzato per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. Questo nuovo elemento è stato completamente riprogettato da PROJECT FOR BUILDING per essere più performante nella sostituzione dei tradizionali alleggerimenti in laterizio e polistirene. Gli elementi consentono la formazione della soletta piana grazie ai piedini elevatori conici. L'intradosso del solaio risulta automaticamente piano e pronto alla rasatura, senza necessità di controsoffittature. Gli elementi sono disponibili singoli o doppi, le quattro diverse altezze sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le più svariate esigenze di altezza. Tutti i pezzi sono comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. L'elemento SUB è composto da una miscela di poliolefine 100% riciclata. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sub-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Up Pro	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	–
Descrizione	Supporto per l'armatura superiore di SUB PRO/SUB ONE

https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-up-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - PALLET PFB 1100X1100 PLASTICA	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1100 mm x 1100 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-pallet-pfb-1100x1100-plastica/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - PALLET PFB 1100X1200 PLASTICA	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1100 mm x 1200 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-pallet-pfb-1100x1200-plastica/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - PALLET PFB 800X1200 9 PIEDI PLASTICA	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	800 mm x 1200 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-pallet-pfb-800x1200-9-piedi-plastica/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - PALLET PFB 800X1200 9 PIEDI PLASTICA CON TRAAVERSE	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	800 mm x 1200 mm
Descrizione	Pallet versione pesante. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-pallet-pfb-800x1200-9-piedi-plastica-con-traaverse/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - TRAVERSA PALLET 1100X1200 PFB	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1100 mm x 1200 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-traversa-pallet-1100x1200-pfb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet - TRAVERSA PALLET 800X1200 PFB	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	800 mm x 1200 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-traversa-pallet-800x1200-pfb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet 9 PIEDI 400x600 NERO	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	750 mm x 750 mm
Descrizione	Pallet. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-9-piedi-400x600-nero/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet 9 PIEDI 75X75	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	750 mm x 750 mm
Descrizione	Pallet. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-9-piedi-75x75/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Parete per cella Rubiko - RUBIKO WALL 600	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	43,0 cm x 2,5 cm
Descrizione	Parete per cella Rubiko. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/parete-per-cella-rubiko-rubiko-wall-600/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Parete per cella Rubiko - RUBIKO WALL 900	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	43,0 cm x 2,5 cm
Descrizione	Parete per cella Rubiko. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/parete-per-cella-rubiko-rubiko-wall-900/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Piede Everest	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	19,5 cm x 19,5 cm
Descrizione	Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/piede-everest/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 LITE	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
66%	66%	–	–	–	–	33%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 300 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-lite/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 MID	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
47%	47%	–	–	–	–	52%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 300 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-mid/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 PRO	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
28%	28%	–	–	–	–	71%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 300 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 LITE	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
66%	66%	–	–	–	–	33%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 450 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-lite/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 MID	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
47%	47%	–	–	–	–	52%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 450 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-mid/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 PRO	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
28%	28%	–	–	–	–	71%

Dimensioni	760 mm x 760 mm x 450 mm
Descrizione	Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-pro/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tappo per cella Rubiko - RUBIKO TOP	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	43,5 cm x 2,5 cm
Descrizione	Tappo per cella Rubiko. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-cella-rubiko-rubiko-top/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - ELR-A	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	–
Descrizione	Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

https://www.ippr.it/prodotti/timpano-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-a/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Timpano Rapido Precompresso	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	altezza da 13 a 20 cm
Descrizione	RAPIDO è l'innovativo elemento in plastica riciclata utilizzato per la realizzazione di solai a piastra alleggeriti con travetti ad armatura lenta. RAPIDO è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in laterizio, garantisce un peso del solaio inferiore a quello del consueto in latero cemento. RAPIDO grazie alla sua forma, unita al particolare sistema di aggancio ai travetti, sopporta il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. RAPIDO è prodotto nelle altezze di cm. 9 e di cm. 14, presenta un facile sistema d'incastro fra i moduli riducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posizionamento. All'interno della sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni. RAPIDO può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghezza o in lunghezza. Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto del travetto, su richiesta, verranno fornite "GRIFFE" per l'ancoraggio della stessa. "TIMPANO" è un elemento che serve per la chiusura delle testate dicampata, onde evitare il debordo delcalcestruzzo durante la fase di getto.

https://www.ippr.it/prodotti/timpano-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-timpano-rapido-precompresso/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Timpano per la reaizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - Timpano Rapido	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	altezza da 09 a 14 cm
Descrizione	RAPIDO è l'innovativo elemento in plastica riciclata utilizzato per la realizzazione di solai a piastra alleggeriti con travetti ad armatura lenta. RAPIDO è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in laterizio, garantisce un peso del solaio inferiore a quello del consueto in latero cemento. RAPIDO grazie alla sua forma, unita al particolare sistema di aggancio ai travetti, sopporta il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. RAPIDO è prodotto nelle altezze di cm. 9 e di cm. 14, presenta un facile sistema d'incastro fra i moduli riducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posizionamento. All'interno della sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni. RAPIDO può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghezza o in lunghezza. Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto del travetto, su richiesta, verranno fornite "GRIFFE" per l'ancoraggio della stessa. "TIMPANO" è un elemento che serve per la chiusura delle testate dicampata, onde evitare il debordo delcalcestruzzo durante la fase di getto.

https://www.ippr.it/prodotti/timpano-per-la-reaizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-timpano-rapido/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	VASCA PORTA CAROTE 5 CAVITA'	PP	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1080 mm x 620 mm
Descrizione	Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/vasca-porta-carote-5-cavita/