

Isolamento termico – Sicuro White K250



Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 250 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio/bianco

Dimension

Lunghezza: 2000 mm \div 100 mm. Larghezza: 1500 mm \div 100 mm. Spessore: 1000 mm \div 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa 200

Product informations

Commercial name: Isolamento termico - Sicuro White K250

Material: EPS

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

Productor informations

POLISSETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telephone: 0521 833694

Mail:

Website: <https://www.polisette.it/>

November 12, 2024