

## Pannelli isolanti – 150 KPA PSV – densità 25 kg/mc



### Features

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. I prodotti in EPS vengono tagliati a filo caldo da blocchi di grosse dimensioni realizzati in apposite stampatrici comunemente note come Blocchiere. La produzione richiede l'uso di vapor d'acqua per via delle buone caratteristiche di conduzione della temperatura e della forma gassosa che consente di scaldare le perle di polistirene espandibile consentendone l'aumento in volume e la sinterizzazione. Colore: nero, grigio, grafite, bianco

.....

### Dimension

Da 500 mm x 500 mm a 2000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 250 mm. Densità 25 kg/mc

.....

### Product informations

**Commercial name:** Pannelli isolanti - 150 KPA PSV - densità 25 kg/mc

**Material:** EPS

**PSV MixEco**

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 15%            | 15%                    | --                    | --               | --                  | --                  | 85%             |

## Producer informations

### DE BERG SRL

VIA CAMPO ROMANI 79, SPIRANO, Bergamo, Lombardia, Italia

Telephone: 035 525411

Mail: [produzione@deberg.it](mailto:produzione@deberg.it)

Website: [www.deberg.it](http://www.deberg.it)

March 09, 2023