Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic Special SD100

Features

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio applicato come correttore acustico in diversi ambienti. La realizzazione del sistema con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL prevede uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, trattato senza espandenti fisici. A questo si accoppia un foglio in PE, che funge da barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimension

densità: da 80 a 350 kg/m3 e da 60 a 250 kg/m3. Spessore: 10 mm. Lunghezza: da 12 m. Larghezza: 1,5 m

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic Special SD100
Material: EPS
PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	100%	--	100%	--

Productor informations

CIR AMBIENTE SPA
VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia
Telephone: 0542 621411
Mail: g.mele@cirambiente.it
Website: https://www.cir-ambiente.it/

July 25, 2024

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it