

Tubi a parete corrugata – Corrugar CDP 750



Features

Cavidotti rigidi corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD, per il passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrato. Lisci internamente, sono dotati di manicotto con alette anti-sfilamento. Fabbricati nella Serie N 750 Newton, di tipo ENEL, sono conformi alle normative di settore in vigore e sono distinti da ottime prestazioni chimiche e fisiche; ottima anche la resistenza agli agenti chimici. Garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione contro l'azione dei raggi U.V. con irraggiamento pari a $100 \div 110$ kly/anno. CORRUGAR RIGIDO 750N è dotato di marcatura ad alta leggibilità. Colore esterno/interno nero/nero, colore interno/esterno giallo/nero

.....

Dimension

da DN 110 al DN 200 serie N in barre da 6 m

.....

Product informations

Commercial name: Tubi a parete corrugata - Corrugar CDP 750

Material: PE

PSV da Raccolta Differenziata

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
60%	60%	--	--	--	--	40%

Producer informations

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telephone: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Website: www.riccini.it

March 09, 2023