

Isolamento termico – diamante EPS 100 ECO 110



Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio

Dimension

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 150

Product informations

Commercial name: Isolamento termico - diamante EPS 100 ECO 110

Material: EPS

PSV MixEco

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | 85% |

Productor informations

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telephone: 0521 833694

Mail: amministrazione@teampolisette.com

Website: <https://www.polisette.it/>

July 29, 2025