

## Isolamento termico – K150 CAM



### Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato a bassa conducibilità termica. Consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne, facciate ventilate ed isolamento in intercapedine dove è richiesta bassa conducibilità termica e basso spessore. Colore: grigio/bianco

---

### Dimension

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,029 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 150 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa 100

---

### Product informations

**Commercial name:** Isolamento termico - K150 CAM

**Material:** EPS

**PSV MixEco**

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

### Product information

**POLISETTE SRL**

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telephone: 0521 833694

Mail: [amministrazione@teampolisette.com](mailto:amministrazione@teampolisette.com)

Website: <https://www.polisette.it/>

November 12, 2024