

Reggia – PEW/L Strapping



Features

Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziati colori

.....

Dimension

larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm

.....

Product informations

Commercial name: Reggia - PEW/L Strapping

Material: PET

PSV da Raccolta Differenziata

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
100%	100%	--	--	--	--	--

Product information

MESSERSI' PACKAGING SRL

VIA I MAGGIO, 8, BARBARA, Ancona, Marche, Italia

Telephone: 071 963861

Mail: massimilianoubertini@messersi.com

Website: www.messersi.com

February 27, 2024