

Sistemi di tubazioni per scarichi – Stabil Extratubo PSV



Features

TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE UNI EN 1329 Applicazione B-BD
Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. Campi d'impiego - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.

.....

Dimension

Ø esterno da 40 mm a 200 mm

.....

Product informations

Commercial name: Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil Extratubo PSV

Material: TPV

PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	20%	--	20%	80%

Productor informations

STABILPLASTIC SPA

VIA B. CELLINI, 16, BUSTO, Varese, Lombardia, Italia

Telephone: 0331 301733

Mail: m.papi@stabilplastic.it

Website: <http://www.stabilplastic.it/>

July 20, 2026