

# Anime – 1-T-RI



#### Caratteristiche

L'utilizzo del compound UPVC-RI-EPI per la produzione delle anime garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche, paragonabili al PVC vergine, ma con un minor impatto ambientale. Il loro campo di applicazione è estremamente vario: il 90% circa delle anime viene destinato all'avvolgimento di imballaggi flessibili industriali, film agricoli, tessuti e non-tessuti geotessili; la restante parte del mercato si divide tra il settore edile e quello dei produttori di abrasivi. Vengono prodotti tubi con diametro esterno da 25 mm a 177 mm e con spessori variabili tra 1 mm e 13 mm; le maggiori produzioni si concentrano sui diametri interni da 3, 5 e 6 pollici (76, 128 e 152 mm).

#### **Dimensioni**

diam interno minimo 15 mm, diam interno massimo 170 mm, diam esterno minimo 20 mm, diam esterno massimo 180 mm. Lungheza compresa da 10 mm e 6000 mm da 10 mm e 6000 mm

### Informazioni prodotto

Nome commerciale: Anime - 1-T-RI

Materiale: PVC
PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
40%	15%	25%	5%	5%		55%





# Informazioni produttore

## LABORPLAST SPA

VIA MAGELLANO, 52 - 20020 MAGNAGO (MI)

Telefono: 0331 309406 Mail: info@laborplast.net Sito web: https://laborplast.net/

Giugno 01, 2023

