Blocchi di agglomerato di PU da raccolta differenziata – Blocchi 'R'

Caratteristiche

Caratteristiche L'agglomerato poliuretanico è un materiale ottenuto dalla lavorazione di sottoprodotti di poliuretano espanso flessibile (agglomerato H) o materia prima seconda derivante dal riciclo di poliuretano espanso flessibile a fine vita (agglomerato R), che vengono granulati e agglomerati tra loro attraverso l'uso di opportuni leganti. La vasta gamma di prodotti così ottenuti è caratterizzata da eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico, che lo rendono adatto a diversi settori, come: Edilizia, Sport, Pavimentazioni sportive, Automotive, Packaging, Zootecnia e calzatura. Disponibile con densità da 60 kg/m3 a 325 kg/m3 in diverse configurazioni (blocchi, lastre, cilindri, rotoli e rotoli adesivizzati). ORSA foam, nell'ottica dell'economia circolare, produce agglomerati (R) riciclando "materia prima seconda" proveniente da poliuretano espanso flessibile a fine vita. Questa produzione offre un concreto e importante contributo al concetto di sostenibilità.

Dimensioni

206 cm x 206 cm. Peso da 200 kg a 1400 kg. Altezza da 80 cm a 130 cm. Densità da 60 kg/m3 a 250 kg/m3

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Blocchi di agglomerato di PU da raccolta differenziata - Blocchi 'R'
Materiale: PU
PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	80%	80%	--	--	--	--	20%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

ORSA FOAM SPA
VIA A. COLOMBO, 60, GORLA, Varese, Lombardia, Italia
Telefono: 0331 609211
Mail: segreteriadirezione@orsafoam.it
Sito web: www.orsafoam.it

Marzo 09, 2023