Blocco isolante – Pannello isolante tagliato da blocco – ED PSV – densità 10 kg/mc

Caratteristiche

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. I prodotti in EPS vengono tagliati a filo caldo da blocchi di grosse dimensioni realizzati in apposite stampatrici comunemente note come Blocchiere. La produzione richiede l'uso di vapor d'acqua per via delle buone caratteristiche di conduzione della temperatura e della forma gassosa che consente di scaldare le perle di polistirene espandibile consentendone l'aumento in volume e la sinterizzazione. Colore: nero, grigio, grafite, bianco

Dimensioni

Da 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 1000 mm. Densità 10 kg/mc

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Blocco isolante - Pannello isolante tagliato da blocco - ED PSV - densità 10 kg/mc
Materiale: EPS
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

DE BERG SRL
VIA DEL LAURO 2, ALBAIRATE, Bergamo, Lombardia, Italia
Telefono: 035 525411
Mail: produzione@deberg.it
Sito web: www.deberg.it

Settembre 01, 2025