# Cassero a perdere – Toti H-45



## Caratteristiche

Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

## Dimensioni

54 cm x 54 cm x 45 cm

## Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Cassero a perdere - Toti H-45
**Materiale:** PP/PE

| Tipo rifiuto | Origine rifiuto | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 75% | 75% | -- | -- | -- | -- | 25% |

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

## Informazioni produttore

**FERRACIN GROUP SRL**
VIA STATALE, 10/5, CALCINATO, Brescia, Lombardia, Italia
Telefono: 030 2120292
Mail: direzione@ferracingroup.it
Sito web: http://www.ferracingroup.it/

Settembre 22, 2025