

Cassero in EPS – Solaio PB-X ECO 31



Caratteristiche

Il solaio PB-X è un pannello cassero non autoportante a geometria variabile e a coibentazione termica incorporata, per la realizzazione di solai bidirezionali a nervatura incrociata, gettati in opera per grandi luci e bassi spessori. Prodotto secondo la UNI EN 11829: 2021 e realizzato in EPS 100 marchiato CE, norma UNI EN 13163, classe E in larghezza cm. 60 Accostando i pannelli mediante incastro maschio e femmina si crea lo spazio per il travetto nel quale appoggiare il ferro di armatura (dritto, moncone, sagomato) da inglobare con il getto del calcestruzzo.

Dimensioni

da 18 cm a 50 cm. Lunghezza fino a 5 m. Larghezza 60 cm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Cassero in EPS - Solaio PB-X ECO 31

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

POLIESPANSO SRL

VIA VESPUCCI 10, MANTOVA, Mantova, Lombardia, Italia

Telefono: 0376 343011

Mail: amministrazione@poliespanso.it

Sito web: www.poliespanso.it

Settembre 01, 2026