Isolamento termico – Bio Panel K150



Caratteristiche

BIO-PANEL K150 033 eì€ la versione con piuì€ alte prestazioni rispetto alle tipologie precedenti, Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente dal lambda migliorato e resistenza alla compressione elevata. Tagliata da blocco a spigolo vivo o battentata sui 4 lati eì€ ancora piuì€ isolante. Adatto per particolari applicazioni dove eì€ richiesto un maggiore grado di isolamento, come sottopavimento in intercapedine o in copertura.

Dimensioni

Varie misure

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Bio Panel K150
Materiale: EPS

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

GUARINO EPS SRL
ZI ASI VALLE UFITA SP 235, FLUMERI, Avellino, Campania, Italia
Telefono: 0825 443561
Mail: info@guarinoeps.it
Sito web: www.guarinoeps.it

Novembre 05, 2025