

Isolamento termico – i-GREY ECO Detensionato



Caratteristiche

Pannelli isolanti EPS con grafite (polistirene espanso sinterizzato) a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Tale lastra ha caratteristiche di stabilità dimensionale, planarità e tolleranza dimensionale migliorate, grazie al processo di detensionatura ottenuto per cicli di pressatura ai quali sono sottoposti i blocchi di EPS prima della fase di taglio in lastre. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017

Dimensioni

qualsiasi dimensione e colore

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - i-GREY ECO Detensionato

Materiale: EPS

PSV MixEco

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | 85% |

Informazioni produttore

ISOLKAPPA ITALIA SRL

LOC. MONAZO - 84096 POSTIGLIONE (SA)

Telefono: 0828 971713

Mail: info@isolkappaitalia.it

Sito web: <https://www.isolkappa.it/>

Giugno 11, 2024