# Isolamento termico – POLIFLAT SICURO WHITE K250

## Caratteristiche

Sagomato in EPS

## Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ≥ 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ≥ 150

## Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Isolamento termico - POLIFLAT SICURO WHITE K250
**Materiale:** EPS
**PSV MixEco**

| Tipo rifiuto | Origine rifiuto | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | 85% |

## Informazioni produttore

**POLISETTE SRL**
VIA SAN VITALE, 15, SALA BAGANZA, Parma, Emilia Romagna, Italia
Telefono: 0521 833694
Mail: andrea.azzali@teampolisette.com
Sito web: https://www.polisette.it/

Luglio 29, 2025