

Isolamento termico – Sicuro Black K150



Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio punitato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di coperture dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 150 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un'elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio

Dimensioni

Lunghezza: 2000 mm ± 100 mm. Larghezza: 1500 mm ± 100 mm. Spessore: 1000 mm ± 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 150 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa 100

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Sicuro Black K150

Materiale: EPS

PSV MixEco

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | 85% |

Informazioni produttore

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail:

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Novembre 12, 2024