


Isolamento termico – Sicuro Green K300



Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde punitato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde

Dimensioni

Lunghezza: 2000 mm ± 100 mm. Larghezza: 1500 mm ± 100 mm. Spessore: 1000 mm ± 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 300

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Sicuro Green K300

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

POLISSETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail:

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Novembre 12, 2024