

Isolamento termico – Sicuro White K120



Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco punitato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 120 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio

Dimensioni

Lunghezza: 2000 mm ± 100 mm. Larghezza: 1500 mm ± 100 mm. Spessore: 1000 mm ± 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,034 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa 120 Resistenza a trazione perpendicolare alla facce: kPa 100

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Sicuro White K120

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail:

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Novembre 12, 2024