

## Isolamento termico – Sicuro White K250



### Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 250 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, isolamento termico dei muri contro terra ed isolamento di sottopavimentazioni e sottofondazioni. Colore: grigio/bianco

### Dimensioni

Lunghezza: 2000 mm  $\div$  100 mm. Larghezza: 1500 mm  $\div$  100 mm. Spessore: 1000 mm  $\div$  20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa 200

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Isolamento termico - Sicuro White K250

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

### Informazioni produttore

**POLISETTE SRL**

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail:

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Novembre 12, 2024