Isolamento termico – T150 CAM

Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso additivato con grafite ad alte prestazioni meccaniche di compressione e di calpestabilità. Prodotto ideale per la realizzazione di: sottopavimento, sottofondazione, sottosolaio. Colore: grigio

Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ≥ 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ≥ 150

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - T150 CAM
Materiale: EPS
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

POLISETTE SRL
VIA SAN VITALE, 15, SALA BAGANZA, Parma, Emilia Romagna, Italia
Telefono: 0521 833694
Mail: andrea.azzali@teampolisette.com
Sito web: https://www.polisette.it/

Luglio 29, 2025