

Pannelli isolanti – Kone 100 Etics PSV – densità 20 kg/mc



Caratteristiche

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. KONE offre le caratteristiche del polistirene espanso tradizionale affrontando con un'arma in più la sfida della sostenibilità ambientale: la materia prima è additivata all'origine con materiali che incrementano le qualità di coibentazione termica riducendo in modo significativo la conduttività a parità di peso specifico, questo si traduce in un minore utilizzo di materiale garantendo lo stesso risultato in termini di isolamento. Colore: grafite

.....

Dimensioni

Da 500 mm x 500 mm a 2000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 250 mm. Densità 20 kg/mc

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannelli isolanti - Kone 100 Etics PSV - densità 20 kg/mc

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

DE BERG SRL

VIA CAMPO ROMANI 79, SPIRANO, Bergamo, Lombardia, Italia

Telefono: 035 525411

Mail: produzione@deberg.it

Sito web: www.deberg.it

Marzo 09, 2023