

## Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic 01



### Caratteristiche

I pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 sono costituiti da agglomerato poliuretanico espanso flessibile, ottenuto da sottoprodotti di poliuretano espanso flessibile oppure da materia prima seconda proveniente dal riciclo di poliuretano espanso flessibile a fine vita, che vengono granulati e agglomerati tra loro con idonei leganti. Sono stati progettati per assorbire il suono che si trasmette per via aerea, se impiegati opportunamente nell'isolamento acustico di pareti e soffitti. Per produrre i pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 non si utilizzano espandenti come CFC, HCFC e Cloruro di Metilene. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

### Dimensioni

densità: da 60 a 250 kg/m<sup>3</sup>. Spessore: da 40 mm a 120 mm

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic 01

**Materiale:** EPS

**PSV Sottoprodotto**

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| --               | --                     | --                    | 80%                  | 18%                   | 62%                   | 20%               |

## Informazioni produttore

### CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telefono: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Sito web: <https://www.cir-ambiente.it/>

Luglio 25, 2024