

Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic Easy



Caratteristiche

I pannelli fonoassorbenti autoadesivi per pareti CIRFONIC Easy sono specifici per la bonifica acustica di divisorì con scarso potere fonoisolante. Si tratta di un manto in agglomerato poliuretanico riciclato autoadesivo. I pannelli fonoassorbenti autoadesivi per pareti CIRFONIC Easy si presentano sotto forma di rotolo autoadesivo da applicare alle lastre in cartongesso che sono poi da fissare come rivestimento delle pareti oggetto di bonifica acustica. Applicati sulle partizioni verticali nel rispetto del sistema acustico tipo "controplaccaggio", i pannelli fonoassorbenti autoadesivi per pareti CIRFONIC Easy incrementano il potere fonoisolante del divisore. Questo materiale è di tipo inerte, inattaccabile da microrganismi e imputrescibile. Non rilascia sostanze volatili, è inalterabile nel tempo, completamente atossico e insolubile in acqua. I pannelli fonoassorbenti autoadesivi per pareti CIRFONIC Easy hanno dimostrato buone capacità di resistenza alla combustione e alla pressione, sagomabile, non nocivo per pelle occhi e sistema respiratorio. Il prodotto è conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimensioni

da 57,2 a 216 m². Spessore: da 5 mm a 15 mm. Larghezza: 1,2 m. Lunghezza: da 8 m a 30 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic Easy

Materiale: EPS

PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	--	70%	15%	55%	30%

Informazioni produttore

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telefono: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Sito web: <https://www.cir-ambiente.it/>

Luglio 25, 2024