


Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic



Caratteristiche

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio negli ambienti riceventi di vario tipo. Il sistema realizzato con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, espanso, privo di espandenti fisici. Questo viene poi accoppiato a un foglio in PE, con funzione di barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimensioni

densità: da 80 a 350 kg/m3. Spessore: da 5 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic HP

Materiale: EPS
PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
			80%	18%	62%	20%

Informazioni produttore

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telefono: 0542 621411 Mail: q.mele@cirambiente.it

Sito web: https://www.cir-ambiente.it/





Luglio 25, 2024

