

Pannello fonoassorbente da raccolta differenziata – Cirfonic Special SD100 R



Caratteristiche

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio applicato come correttore acustico in diversi ambienti. La realizzazione del sistema con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL prevede uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, trattato senza espandenti fisici. A questo si accoppia un foglio in PE, che funge da barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimensioni

da 108m2. Spessore: 10 mm. Lunghezza: da 12 m. Larghezza: 1,5 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannello fonoassorbente da raccolta differenziata - Cirfonic Special SD100 R

Materiale: EPS

PSV da Raccolta Differenziata

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 70% | 70% | -- | -- | -- | -- | 30% |

Informazioni produttore

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telefono: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Sito web: <https://www.cir-ambiente.it/>

Luglio 25, 2024