

## Profilo scanalato pieno – IN0002-F



### Caratteristiche

Elastico e resistente al peso, all'impatto alla trazione e resiste alle deformazioni e rotture; resistente agli sbalzi di temperatura ed ai raggi solari; resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti chimici; lavabile, resistente e stabile a contatto con l'acqua; inattaccabile dagli agenti atmosferici; atossico ed ecologico; autoestinguente di facile utilizzo; aspetto versatile a seconda delle esigenze e delle richieste; non si scheggia e non si fessura; durevole; riciclabile all'infinito. Il WPC è un legno composito pertanto si presta alle varie lavorazioni come fosse legno e di conseguenza si possono utilizzare le stesse attrezzature, può essere tagliato, fresato, contornato, levigato, si possono inserire inserti, rivetti, e viti. Oltre alle misure standard, sono disponibili altre misure su richiesta specifica del cliente, senza maggiorazioni di prezzi. **NON HA BISOGNO DI MANUTENZIONE**

### Dimensioni

143 mm x 22 mm. peso: 4,30 Kgm.

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Profilo scanalato pieno - IN0002-F

**Materiale:** PVC

**PSV da Scarto Industriale**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
91%	--	91%	--	--	--	9%

## Informazioni produttore

### **INOCRAM SRL**

VIA DELLE INDUSTRIE, 58/1, PAVIA DI UDINE, Udine, Friuli-Venezia-Giulia, Italia

Telefono: 0432 675494

Mail: [info@inocram.it](mailto:info@inocram.it)

Sito web: [www.inocram.it](http://www.inocram.it)

Giugno 19, 2025