Reggia – PEW/L Strapping

Caratteristiche

Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziat colori

Dimensioni

larghezza da 9 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Reggia - PEW/L Strapping
Materiale: PET
PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	100%	100%	--	--	--	--	--

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

MESSERSI' PACKAGING SRL
VIA I MAGGIO, 8, BARBARA, Ancona, Marche, Italia
Telefono: 071 963861
Mail: marinamessersi@messersi.com
Sito web: www.messersi.com

Febbraio 27, 2024