# Reggia – PP SK/SL

## Caratteristiche

Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Colori vari

## Dimensioni

larghezza da 12 mm a 15 mm. Spessore da 0,50 mm a 0,80 mm

## Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Reggia - PP SK/SL
**Materiale:** PP

| Tipo rifiuto | Origine rifiuto | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

## Informazioni produttore

**MESSERSI' PACKAGING SRL**
VIA I MAGGIO, 8, BARBARA, Ancona, Marche, Italia
Telefono: 071 963861
Mail: marinamessersi@messersi.com
Sito web: www.messersi.com

Novembre 23, 2026