Sistema di tubazioni per foganture e scarichi interni – RESINFLUSS

Caratteristiche

Tubi in Pvc rigido con giunto ad anello elastomerico per condotte fognarie e scarichi interrati non in pressione a norma UNI EN 1401. RAL 8023 - RESINFLUSS 20 SN2 - RESINFLUSS 20 SN4 - RESINFLUSS 20 SN8 - RESINFLUSS 20 SN16

Dimensioni

diam 110 mm - 800 mm; diam 160 mm x 800 mm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Sistema di tubazioni per foganture e scarichi interni - RESINFLUSS
Materiale: PVC
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	20%	--	20%	--	--	--	80%

Informazioni produttore

RESIN PLAST RAVENNA SPA
VIA FAENTINA 186, RAVENNA, Ravenna, Emilia Romagna, Italia
Telefono: 0544 460258
Mail: amministrazione@resinplast.it
Sito web: www.resinplast.it

Maggio 26, 2025