

Sistemi di tubazioni per scarichi – Stabil Extratubo PSV



Caratteristiche

TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE UNI EN 1329 Applicazione B-BD
Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. Campi d'impiego - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.

.....

Dimensioni

Ø esterno da 40 mm a 200 mm

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Sistemi di tubazioni per scarichi - Stabil Extratubo PSV

Materiale: TPV

PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	--	20%	--	20%	80%

Informazioni produttore

STABILPLASTIC SPA

VIA B. CELLINI, 16, BUSTO, Varese, Lombardia, Italia

Telefono: 0331 301733

Mail: m.papi@stabilplastic.it

Sito web: <http://www.stabilplastic.it/>

Luglio 20, 2026