Tubi a parete corrugata – Corrugar CDP 750



Caratteristiche

Cavidotti rigidi corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD, per il passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrate. Lisci internamente, sono dotati di manicotto con alette anti-sfilamento. Fabbricati nella Serie N 750 Newton, di tipo ENEL, sono conformi alle normative di settore in vigore e sono distinti da ottime prestazioni chimiche e fisiche; ottima anche la resistenza agli agenti chimici. Garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione contro l'azione dei raggi U.V. con irraggiamento pari a 100 ÷ 110 kly/anno. CORRUGAR RIGIDO 750N è dotato di marcatura ad alta leggibilità. Colore esterno/interno nero/nero, colore interno/esterno giallo/nero

Dimensioni

da DN 110 al DN 200 serie N in barre da 6 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete corrugata - Corrugar CDP 750
Materiale: PE
PSV da Raccolta Differenziata

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	60%	60%	--	--	--	--	40%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

RICCINI SRL
VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia
Telefono: 075 591031
Mail: info@riccini.it
Sito web: www.riccini.it

Marzo 09, 2023