

Tubi a parete corrugata – Corrugar CDP 750



Caratteristiche

Cavidotti rigidi corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD, per il passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrato. Lisci internamente, sono dotati di manicotto con alette anti-sfilamento. Fabbricati nella Serie N 750 Newton, di tipo ENEL, sono conformi alle normative di settore in vigore e sono distinti da ottime prestazioni chimiche e fisiche; ottima anche la resistenza agli agenti chimici. Garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione contro l'azione dei raggi U.V. con irraggiamento pari a $100 \div 110$ kly/anno. CORRUGAR RIGIDO 750N è dotato di marcatura ad alta leggibilità. Colore esterno/interno nero/nero, colore interno/esterno giallo/nero

.....

Dimensioni

da DN 110 al DN 200 serie N in barre da 6 m

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete corrugata - Corrugar CDP 750

Materiale: PE

PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	--	--	--	--	40%

Informazioni produttore

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telefono: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Sito web: www.riccini.it

Marzo 09, 2023